

План демонстрации программного продукта

Тема ВКР: «Разработка системы управления контентом в сфере маркетинга на базе Strapi и Astro»

Назначение демонстрации

Цель демонстрации — показать, что разработанная система:

- реализует `CMS-first` подход;
- разделяет административный и публичный контуры;
- поддерживает локализацию, `preview` и базовый SEO-контур;
- использует воспроизводимую публикационную схему `publish` → `webhook` → `rebuild`.

Общий принцип демонстрации

Полный развернутый сценарий с подробным показом всех сущностей, форм, ролей и live-проверкой внешнего `rebuild` перегружает демонстрацию.

Оптимальное решение:

- в основной live-демонстрации показать только ключевые пользовательские контуры;
- `rebuild` не запускать как отдельный долгий live-сценарий;
- вместо этого коротко показать, что `webhook` существует, подписан на `entry.publish` и `entry.unpublish`, и объяснить цепочку публикации.

Итог: систему лучше показывать в сокращенном и сфокусированном сценарии.

Что должно быть подготовлено заранее

Перед выступлением нужно заранее проверить:

1. frontend открыт и доступен по `http://localhost:4321`;
2. CMS открыта и доступна по `http://localhost:1337`;
3. заранее известна одна рабочая `page` для показа;
4. заранее существует один `draft` для `preview`;
5. заранее открыты вкладки:
 - `/ru/`;

- /en/;
- representative page;
- /vacancies/;
- admin panel Strapi;

6. при необходимости заранее подготовлен раздел `Settings` → `Webhooks`.

Сокращенный сценарий демонстрации

1. Введение

Кратко проговорить:

- тему ВКР;
- назначение системы;
- связку Strapi как контентного ядра и Astro как публичной витрины.

2. CMS-контур

Показать в Strapi:

- список ключевых сущностей;
- одну page или home-page;
- Dynamic Zone;
- SEO-поля;
- наличие draft/published состояния.

Что важно сказать:

- контент редактируется в CMS, а не в коде;
- editor готовит черновик, а публикация отделена от редактирования.

3. Публичная витрина

Открыть и быстро показать:

1. /ru/;
2. /en/;
3. одну CMS-страницу, например /ru/cms-first-platform/;

4. при наличии времени — одну статью, проект или страницу вакансии.

Что важно сказать:

- storefront-core работает в локалях ru/en;
- страницы приходят из Strapi;
- frontend использует CMS как источник контента.

4. Preview-сценарий

Показать:

- preview action в Strapi;
- переход через /api/preview;
- открытие /preview/ ...

Что важно сказать:

- draft не раскрывается через публичный API;
- preview использует PREVIEW_SECRET;
- preview-страница не индексируется.

5. Формы и прикладной контур

Показать один безопасный сценарий:

- публичную форму;
- обязательные поля;
- реакцию на невалидный ввод.

Если не хочется менять данные в системе, успешную отправку лучше не делать.

Что важно сказать:

- формы идут через server-side route;
- браузер не пишет в Strapi напрямую.

6. Публикационный контур

Показать коротко:

- `webhook` в `Strapi`;
- подписку на `entry.publish` и `entry.unpublish`.

Что важно сказать:

- схема `publish` → `webhook` → `rebuild` реализована;
- live-показ внешнего `rebuild` нецелесообразен;
- для защиты достаточно показать сам контур и объяснить его роль.

7. Итог

В завершении проговорить:

- система реализует `CMS-first` подход для маркетингового сайта;
- контентный и публичный контуры разделены;
- реализованы локализация, `preview`, формы и публикационный контур;
- проект подтвержден не только кодом, но и воспроизводимыми сценариями проверки.

Что лучше не включать в основной показ

Чтобы демонстрация оставалась управляемой, не стоит делать центральными шагами:

- длинный переход по многим сущностям в `CMS`;
- подробный разбор всех ролей;
- успешные мутации тестовых данных, если это не обязательно;
- live-показ внешнего `Vercel rebuild`;
- попытку показать сразу все разделы `articles`, `projects`, `vacancies` и формы.

Рекомендуемый приоритет показа

Рекомендуемый порядок приоритета такой:

1. `Strapi page + Dynamic Zone + SEO`;
2. `/ru/` и `/en/`;

3. `preview`;
4. `webhook` как доказательство публикационного контура;
5. формы — только если остается время.

Вывод

Показ и всего подробного плана, и отдельного `live`-сценария полного `rebuild` перегружает демонстрацию.

Рациональный вариант для предзащиты:

- оставить основной упор на `CMS`, витрину и `preview`;
- `rebuild` показать как подтвержденный инфраструктурный контур, а не как длинную `live`-операцию;
- держать формы и дополнительные разделы как опциональный блок.