

ChargeGrid Hub

Vídeo pitch para a GoodWe — EV Challenge 2026 · FIAP

Trilha ChargeGrid Intelligence — Gestão Comercial, Controle de Demanda e Operação em Tempo Real

“A mobilidade elétrica do futuro não depende apenas da capacidade das baterias ou da espessura dos cabos. Depende do código que orchestra e distribui essa energia.”

— frase de abertura do briefing oficial do EV Challenge 2026

Este documento não é o texto para decorar palavra por palavra — é o roteiro de gravação: o que aparece na tela, o que se fala, e por que cada momento está ali. O briefing oficial da GoodWe declara que o código é só o veículo — a avaliação recai sobre o **raciocínio arquitetônico, de negócio e de gestão de dados**. Este roteiro foi montado para deixar esse raciocínio visível em três minutos, sem virar um relatório falado.

Duração-alvo 3:00 (±5s)	Ritmo de fala ~150–160 palavras/min	Narração total ~420 palavras	Cortes de tela gravação real, sem slides
-----------------------------------	---	--	--

ANTES DE GRAVAR

Direção criativa

O maior risco deste vídeo não é técnico — é soar como um relatório lido em voz alta. Três decisões resolvem isso:

1 Abra no problema, não no nome do projeto.

Nada de “olá, somos o grupo X e este é o ChargeGrid Hub”. A primeira imagem é um número (75 kW) e uma tela real do sistema. O nome do projeto só aparece no fechamento.

2 Grave a demonstração acontecendo, não uma screenshot parada.

Os momentos-chave (corte de corrente, virada de tarifa) usam o painel de demonstração do próprio sistema (Ctrl+D no tótem ou no admin) para provocar o evento no instante exato da gravação — ver referência de comandos na última página.

3 Venda o produto, não explique o mecanismo.

A narração fala de benefício (não estoura a conta, não desliga o prédio, preço certo pra cada horário) e deixa a tela mostrar o dado técnico. Um termo como Modbus ou OCPP pode aparecer, uma vez, como flash de credibilidade — nunca como explicação de como o protocolo funciona por dentro. Se uma frase só faz sentido pra quem programa, ela sai do roteiro.

O QUE EVITAR

- Ler bullets da tela em voz alta — a narração soma informação, não repete o que já está escrito.
- Pedir desculpas pelo pagamento não estar pronto — declarar o escopo é maturidade, não falha (segmento 6).
- Cortes estáticos de mais de 4–5s fora dos blocos de demonstração.
- Trilha sonora genérica de stock — um efeito sutil de “clique/beep” no instante exato do corte de corrente vale mais.
- Explicar o mecanismo em vez de mostrar o resultado — CRC16, endereço de registrador, “janela de 15 minutos” são provas visuais, não falas.

O ROTEIRO

Seis blocos, três minutos

Colunas: quando falar, o que a câmera mostra, o que se diz, e a nota de direção. Os tempos são alvos — ajuste na filmagem, mas mantenha a ordem: cada bloco prepara o seguinte.

TEMPO	TELA	NARRAÇÃO	NOTA
0:00 abertura · 18s	<i>Tela preta. Número “75 kW” cresce sozinho no centro. Corta para o tótem real com 3 sessões simultâneas já carregando.</i>	“Setenta e cinco quilowatts. É tudo que este estabelecimento pode puxar da rede sem multa da concessionária. Três carregadores ligados ao mesmo tempo já pedem mais que isso. A resposta não precisa ser trocar a infraestrutura elétrica do prédio — ela já está rodando, agora, dentro do carregador que você já tem.”	Número em motion graphics, não em slide. Sem logo, sem nome do projeto ainda.
0:18 problema → reveal · 27s	<i>Split screen: à esquerda um carregador genérico isolado; à direita o tótem ChargeGrid acoplado ao HCA G2. Aproximação no tótem.</i>	“Chamamos de ChargeGrid Hub. Ele não é outro carregador — é o cérebro que se encaixa em cima de um carregador GoodWe que já existe, sem precisar trocar nada. A partir daí, cada tomada do estacionamento passa a entender quanto pode entregar, e decide isso sozinha, em tempo real. É a diferença entre hardware isolado e um hub de inteligência.”	“Hardware isolado → hub de inteligência” ecoa a linguagem do próprio briefing da GoodWe de propósito.
0:45 demo ao vivo · 35s	<i>Gravação real: aciona-se o gatilho de pico no painel de demo. Banner desliza “32A → 18A”. Corte rápido para a aba Modbus/OCPP como prova técnica, 1–2s.</i>	“Olhem isso acontecendo ao vivo. Três carros carregando, consumo do prédio subindo. Em vez de estourar a conta de luz, o próprio sistema enxerga o problema chegando e reduz a velocidade de cada carregador antes de acontecer — sem desligar nada, sem chamar o eletricista, sem multa da concessionária. E o que vocês estão vendo na tela não é animação: é o comando real chegando no carregador GoodWe, no protocolo aberto do setor. Se a rede aperta demais, o sistema pausa a sessão mais nova primeiro — e retoma sozinho assim que sobra espaço.”	O momento mais forte do vídeo: acontece de verdade, não é encenado. Mostre a prova técnica rápido, sem parar a fala pra explicar como ela funciona.
1:20 IA como motor · 30s	<i>Overlay silencioso com 4 quadrantes aparecendo (Interpretação · Preditividade · Precificação · Conversão) enquanto a narração fala de preço. Depois, tela real com o preço R\$/kWh mudando ao vivo.</i>	“E o preço que o motorista paga muda com essa mesma inteligência. Nosso sistema olha, ao mesmo tempo, quantos carros estão carregando agora, o horário, e quanto sol sobra do próprio inversor solar da GoodWe. Ao meio-dia, com sol de sobra, a energia sai por noventa e seis centavos o quilowatt-hora. No horário de pico, lotado, sai por três reais. O mesmo sistema que protege a rede também decide o preço certo pra cada minuto do dia.”	Os 4 quadrantes aparecem só na tela, nunca lidos em voz alta — ecoam o slide “Motor Invisível” do briefing sem virar aula de conceito.

TEMPO	TELA	NARRAÇÃO	NOTA
1:50 negócio · 30s	<i>Gráfico da curva de demanda do prédio contra a linha do contrato. Selo “ANEEL REN 1.000/2021” entra como grafismo na tela.</i>	“E isso não é só tecnologia — é um modelo de negócio novo. A ANEEL já libera esse tipo de cobrança pra recarga comercial. Na prática: mais pontos de recarga na mesma instalação elétrica, com menos custo de infraestrutura, e um jeito novo de vender energia — não só entregar quilowatt-hora, mas vender inteligência sobre ela.”	O número da resolução fica na tela, não na fala — dá peso de negócio real sem virar aula de regulação.
2:20 fechamento · 40s	<i>Tela do tótem mostrando o aviso “integração de pagamento em desenvolvimento”. Corta para a marca ChargeGrid Hub em tela cheia.</i>	“Nem tudo está pronto, e a gente é direto sobre isso: o pagamento pelo app ainda está em desenvolvimento — preferimos dizer isso claramente a fingir que já funciona. Mas o coração do produto já está de pé, rodando, resolvendo o problema real que a gente mostrou lá no começo. A mobilidade elétrica do futuro não depende só da bateria ou da espessura do cabo. Depende de quem orquestra essa energia. Esse é o ChargeGrid Hub.”	Última frase ecoa literalmente a frase de abertura do briefing da GoodWe — fecha o vídeo devolvendo a pergunta deles como resposta.

Soma alvo: 3:00 · **Narração:** ~420 palavras · leia o roteiro em voz alta e cronometrado antes de gravar — ritmo de pitch é mais rápido que leitura de relatório, mas a virada de fala precisa acompanhar a virada de tela.

AUTOAVALIAÇÃO CONTRA O BRIEFING

Os quatro entregáveis, ponto a ponto

O slide “O Que Esperamos de Vocês” do briefing diz que “o código é apenas o veículo; a avaliação foca no raciocínio arquitetônico, de negócios e de gestão de dados”. Esta tabela confere se o roteiro cobre os quatro pontos que eles próprios definiram como critério.

ENTREGÁVEL EXIGIDO	BLOCO
✓ Arquitetura Funcional (data flow claro) O bloco 0:45 mostra a leitura Modbus e a escrita no registrador acontecendo de verdade, com o dado passando de um lado (medição) para o outro (comando).	Bloco 3
✓ Papel da IA Integrada (motor lógico, não interface) O bloco 1:20 usa a mesma nomenclatura do slide oficial (Interpretação, Preditividade, Precificação) para mostrar que a IA decide o preço e a corrente, não é um chat decorativo.	Bloco 4
✓ Aderência ao Contexto (comercial, ecossistema GoodWe/FIAP) O carregador citado é o HCA G2 real; a base regulatória é a norma que rege especificamente recarga comercial, não residencial.	Blocos 2 e 5
✓ Visão de Produto Real (para quem, que problema resolve) Abre com o problema de negócio (limite de demanda contratada) e fecha declarando o que ainda não está pronto — sinal de visão de produto madura, não de protótipo inflado.	Blocos 1 e 6

NÚMEROS PARA TER PRONTOS NA EDIÇÃO

Se usar legendas/overlays sobre a gravação, estes são os números que o roteiro cita — confira contra o sistema antes de gravar, eles mudam com o horário.

75 kW demanda contratada do estabelecimento	32A → 18A corte típico do controle de demanda (pico moderado)
32A → 16A cenário severo — o mesmo exemplo do relatório da Sprint 1	15 min janela de faturamento de demanda da concessionária
R\$ 0,96/kWh meio-dia, excedente solar, eletroposto vazio	R\$ 3,08/kWh horário de ponta, eletroposto cheio
6 A piso de corrente da IEC 61851 — abaixo disso, suspende	REN 1.000/2021 resolução ANEEL que libera preço livre comercial

Comandos do painel de demonstração

O sistema tem um painel escondido pensado exatamente para esta gravação (documentado em **DEMO.md**, na raiz do projeto). Abre com **Ctrl+D** no tótem ou no painel administrativo.

BLOCO DO ROTEIRO	AÇÃO NO PAINEL	O QUE ACONTECE NA TELA
Bloco 1 — abertura	<i>Deixe 2–3 sessões ambiente já ativas (padrão do boot)</i>	Tótem mostra múltiplas sessões reais desde o início
Bloco 3 — corte de corrente	<i>Botão “Pico moderado”</i>	Banner 32A→18A, sem suspender nenhuma sessão
Bloco 3 — versão severa (opcional)	<i>Botão “Pico severo”</i>	Corrente cai a ~16A e uma sessão é suspensa
Bloco 4 — preço solar	<i>Atalho “12h”</i>	Excedente solar disponível, preço cai para ~R\$0,96/kWh
Bloco 4 — preço de ponta	<i>Atalho “18h”</i>	Viração para horário de ponta, preço sobe para ~R\$3/kWh
Bloco 5 — gráfico de demanda	<i>Painel admin → aba Energia</i>	Curva do dia contra a linha da demanda contratada