Backlog do produto | TechFix

Processos de Engenharia de Software • Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

9 itens em ordem de prioridade • 2 incrementos • Estimativas propostas, a confirmar pela equipe

ID / ordem	Item do backlog	Origem	Prioridade	Porte	Entrega	Critério de aceitação
A8R01	Acesso por perfil: atendente, técnico e administrador	RNF2	Must	G	I1	Autenticar usuários e negar acesso sem permissão, inclusive por acesso direto.
A8R02	Cadastrar cliente e equipamento vinculado	RF1, HU1	Must	M	I1	Salvar nome, telefone, tipo e defeito; indicar todos os obrigatórios ausentes.
A8R03	Abrir ordem de serviço	RF2, RN1, HU1	Must	M	I1	Gerar número único, data de abertura e estado ABERTA para cliente/equipamento válidos.
A8R04	Localizar OS pelo número e consultar detalhes	RF3, HU1	Must	P	I1	Busca exata mostra cliente, equipamento, técnico (ou não atribuído) e estado; tratar ausência.
A8R05	Registrar e consultar histórico da OS	RF3, HU1, HU2	Must	M	I1	Eventos cronológicos com data, hora, usuário e alteração; integrar novos eventos no I2.
A8R06	Atribuir técnico, listar suas OS e iniciar atendimento	RF2, RN1, HU2	Must	M	I2	ABERTA passa a EM ATENDIMENTO com responsável e evento no histórico.
A8R07	Concluir atendimento e proteger o estado final	RF2, RN1, HU2	Must	M	I2	Concluir OS em atendimento; rejeitar retorno de CONCLUÍDA a estados anteriores.
A8R08	Pesquisar por cliente e equipamento	RF3, HU1	Must	M	I2	Nome parcial retorna todas as correspondências; equipamento selecionado filtra suas OS.
A8R09	Garantir resposta rápida nas operações principais	RNF1	Should	G	I2	Até 2 s em pelo menos 95% das operações, com base de até 10.000 OS e cenário de medição documentado.

Must = obrigatório; Should = importante. P/M/G = tamanho relativo pequeno/médio/grande. I1/I2 = primeiro/segundo incremento. OS = ordem de serviço.

Como ler e usar o backlog

A8R01 identifica o item 01 do backlog da Atividade 8. RF = requisito funcional; RN = regra de negócio; RNF = requisito não funcional; HU = história de usuário. Os códigos de origem remetem à linha de base da A5.

Estimativas relativas

Porte	Definição	Referência
P	Uma regra simples e consulta delimitada.	A8R04: busca exata por número.
M	Múltiplas validações, relacionamentos ou alteração com histórico.	A8R02: cadastro e vínculo cliente/equipamento.
G	Segurança ou desempenho com incerteza e validação transversal.	A8R01: autenticação e autorização no servidor.

A8R04 é a referência de comparação. Os tamanhos incluem interface, lógica, persistência e verificação, sem equivalência fixa em horas. Ainda não há registro de consenso: cada integrante estima, a dupla compara as diferenças e registra o tamanho acordado antes de planejar datas.

Incrementos por valor ao usuário

Incremento / itens	Valor entregue	Condição de conclusão
I1 - Receber e localizar um atendimento A8R01 a A8R05 1 P + 3 M + 1 G	O atendente autorizado cadastra cliente/equipamento, abre OS e recupera protocolo e histórico inicial, substituindo o registro em papel.	Demonstrar cadastro válido e inválido, criação ABERTA, pesquisa por número e evento de abertura; bloquear perfil sem permissão.
I2 - Acompanhar e concluir o serviço A8R06 a A8R09 3 M + 1 G	Sobre o I1, o técnico acompanha suas OS, inicia e conclui o serviço. O atendente pesquisa por cliente/equipamento e consulta a evolução.	Demonstrar o ciclo ABERTA > EM ATENDIMENTO > CONCLUÍDA, histórico completo, rejeição de regressão, buscas e medição de desempenho.

A8R05 cria a base do histórico no I1 e integra os eventos do I2, sem dupla contagem. A autorização acompanha todos os fluxos protegidos. RNF1: pelo menos 95% das operações em até 2 segundos, com base de até 10.000 OS; registrar ambiente e cenário de medição.

Fonte: A8-Entrega-Final.pdf, páginas 2 e 3, seções 2.2 a 2.4. Documento separado para consulta; preserva os nove itens e suas estimativas da A8. Os incrementos representam planejamento, não comprovação de implementação.