


# KEYNOTE 42SH

Arthur DECAEN, Dorian BARAT, Maxence LABBE, Geoffrey LABRUYERE

# 42SH?



# SPÉCIFICITÉS DES SHELLS

#### Minishell 1

- Built-in : cd, env, setenv, unsetenv, exit
- Execution de commandes
- Gestion des valeurs de retour (segfault, etc...)
- Gestion du PATH

#### Minishell 2

- Minishell 1 au complet
- Séparateur ';'
- •
- Redirection <, <<,</li>>>, >

#### 42sh

- Minishell 2 au complet
- Séparateurs '&&' et '||'
- Built-in : echo
- Bonus divers


# OBJECTIF

cd; </etc/hosts od -c | grep xx | wc >> /tmp/z -l; cd - && echo "OK"

#### 0 - Getline

cd; </etc/hosts od -c | grep xx | wc >> /tmp/z -l; cd - && echo "OK"

#### 1 - Séparation des commandes



#### 2 – Gestion des entrées et sorties

cd </etc/hosts od -c | grep xx | wc >> /tmp/z -l cd - echo "OK"

od -c | grep xx | wc -l

Stdin:/dev/stdin Stdin:/etc/hosts

Stdout:/dev/stdout Stdout:/tmp/z

Stdin:/dev/stdin Stdin:/dev/stdin

Stdout:/dev/stdout Stdout:/dev/stdout

#### 3- Detection des pipes

cd

od -c | grep xx | wc -l

cd -

echo "OK"

Stdin:/dev/stdin

Stdout:/dev/stdout

Pipe: 0

Stdin:/etc/hosts

Stdout:/tmp/z

Pipe: 2

Stdin:/dev/stdin

Stdout:/dev/stdout

Pipe: 0

Stdin:/dev/stdin

Stdout:/dev/stdout

Pipe: 0

#### 4- Split des commandes

["cd"]

["od", "-c", "|", "grep", "xx", "|", "wc", "-l"]

["cd", "-"]

["echo", ""OK""]

Stdin:/dev/stdin

Stdout:/dev/stdout

Pipe: 0

Stdin:/etc/hosts

Stdout:/tmp/z

Pipe: 2

Stdin:/dev/stdin

Stdout:/dev/stdout

Pipe: 0

Stdin:/dev/stdin

Stdout:/dev/stdout

Pipe: 0

## LES ETAPES

Pour chaque commande de la liste

Modification stdout

Execution de la commande

Reset

Pipe, builtin ou execution classique

# DIFFICULTÉS

Organisation avec l'avancement de tout le groupe

# MY EPITECH



#### Coding style

Major

Minor

Info

## **BONUS**



PROMPT ALÉATOIRE

# MERCI DE NOUS AVOIR ÉCOUTÉ!