

Atividade Pontuada 2026.1A) Remover repetidos

c

int j=1;

for (int i=1; i < tam; i++)

{

if (v[i] != v[j-1])

{

v[j] = v[i];

j++;

}

}

return j;

}

B) Ordenar — Bubble Sort

c

void ordenar(int v[], int tam)

{

for (int i=0; i < tam-1; i++)

{

for (int j=0; j < tam-1-i; j++)

{

if (v[j] > v[j+1])

{

int aux = v[j];

v[j] = v[j+1];

Nota Final:

Parabéns!!!

2.

10,0

2,0+

2,0+

$V[j+1] = aux;$

c) Primenumber

C

void Primenumber(int $V[]$, int jam)

{

int $qtd = 0;$

int $numero = 2;$

while ($qtd < jam$)

{

int $Prime = 1;$

for (int $i = 0; i < qtd; i++)$

{

if ($numero \% V[i] == 0$)

{

$Prime = 0;$

break;

}

}

if ($Prime$)

{

$V[qtd] = numero;$

$qtd++;$

}

numero++;

}

}

D) maiorPorLinha

C

Void maiorPorLinha (int m[][QTD_COLUNAS], int lin, int col, int v[])

{

for (int i = 0; i < lin; i++)

{

v[i] = m[i][0];

for (int j = 1; j < col; j++)

{

if (m[i][j] > v[i])

{

v[i] = m[i][j];

}

}

}

}

E) ~~in~~ inverterPalavras

C

Void inverterPalavras (char str[])

{

int inicio = 0;

int i = 0;

while (str[i] != '\0')

{

if (str[i] == ' ')

{

int fim = i - 1;

while (inicio < fim)

{

char aux = str[inicio];

str[inicio] = str[fim];

str[fim] = aux;

inicio++;

fim--;

}

inicio = i + 1;

}

i++;

}

int fim = i - 1;

while (inicio < fim)

{

char aux = str[inicio];

str[inicio] = str[fim];

str[fim] = aux;

2,0+

```
1000 ++; inicio ++;
```

```
    fim --;
```

```
    }
```

```
}
```