DELICIOUSTHINGS

Domain Model et schéma de données

Modèle conceptuel, relations, états et fondations d'une future couche intelligente

Version de cadrage MVP - juillet 2026

Principe directeur

Transformer une idée client en projet structuré, puis en demande exploitable par un artisan, sans automatiser les décisions métier sensibles.

À propos de ce document

Objectif	Définir les objets métier du MVP et une base de données évolutive sans sur-concevoir les règles futures.
Public visé	Architecture, backend Laravel, frontend TypeScript, data et sécurité.
Statut	Document de travail - base de décision

1. Principes de modélisation

- Le Project représente l'espace de préparation du client.
- La Request représente une soumission du projet à un artisan.
- Une version soumise ne doit pas être silencieusement écrasée.
- Les décisions et changements importants sont enregistrés comme événements.
- Les données sensibles et les médias sont séparés des données analytiques.

2. Agrégats principaux

Agrégat	Responsabilité
User	Identité, authentification et préférences minimales.
ClientProfile	Informations facultatives utiles aux projets récurrents.
ArtisanProfile	Page publique, activité, zone et préférences de prise de demande.
Project	Idée évolutive du client, brouillon et contenu courant.
ProjectVersion	Snapshot historisé du brief à un moment donné.
Request	Soumission d'une version à un artisan et état du traitement.
Clarification	Question/réponse contextualisée entre artisan et client.
MediaAsset	Image d'inspiration et métadonnées associées.
ActivityEvent	Chronologie structurée et audit des actions importantes.

3. Relations conceptuelles

User 1--0..1 ClientProfile; User 1--0..1 ArtisanProfile; ClientProfile 1--N Project; Project 1--N ProjectVersion; Project 1--N MediaAsset; Project 1--N Request; ArtisanProfile 1--N Request; Request 1--N Clarification; Project/Request 1--N ActivityEvent.

4. Tables proposées

Table	Champs clés	Rôle
users	id, email, email_verified_at, locale, created_at, deleted_at	Identité et accès.
client_profiles	id, user_id, display_name, phone_optional, created_at	Données minimales; téléphone non obligatoire.
artisan_profiles	id, user_id, slug, business_name, bio, city, service_radius_text, is_public	Profil public.
artisan_preferences	id, artisan_profile_id, creation_types_json, fulfillment_modes_json, typical_lead_time_days, accepts_special_requests	Préférences indicatives.
projects	id, client_profile_id, title, maturity_level, status,	Espace projet client.

Table	Champs clés	Rôle
	current_version_id, last_activity_at	
project_versions	id, project_id, version_no, payload_json, created_by_user_id, created_at	Snapshot immuable ou append-only.
requests	id, project_id, project_version_id, artisan_profile_id, status, submitted_at, viewed_at, closed_at, outcome_code	Traitement par artisan.
clarifications	id, request_id, author_user_id, topic_code, message, answered_at, created_at	Questions et réponses.
media_assets	id, project_id, storage_key, mime_type, size_bytes, caption, inspiration_aspect_code, created_at	Images privées.
private_notes	id, request_id, artisan_user_id, body, created_at	Notes invisibles côté client.
activity_events	id, project_id, request_id, actor_user_id, event_type, metadata_json, occurred_at	Audit et données d'apprentissage.
consents	id, user_id, purpose_code, granted_at, revoked_at, policy_version	Traçabilité des consentements.

5. Payload de projet recommandé

Groupe	Exemples de champs
Contexte	occasion_code, creation_type_code, event_date, date_precision
Volume	guest_count_min, guest_count_max, portions_text
Créatif	description, style_tags, color_tags, avoid_text
Goûts	flavor_preferences, filling_preferences, open_to_suggestions
Alimentaire	dietary_preferences, allergy_information_text, acknowledgement_at
Logistique	fulfillment_mode, city, postal_area, timing_notes
Budget	budget_min, budget_max, currency, budget_openness
Maturité	maturity_level, unknown_fields, confirmed_fields

6. Statuts et codes

Type	Valeurs initiales
project.status	draft, ready, submitted, archived
request.status	submitted, viewed, needs_information, updated, interested, declined, cancelled, closed
request.outcome_code	accepted_external, declined_unavailable, declined_budget, declined_style, declined_location, client_cancelled, no_response, other
clarification.topic_code	date, guest_count, design, flavors, dietary, logistics, budget, other
activity.event_type	project_created, preview_generated, account_linked, request_submitted, request_viewed, clarification_requested, clarification_answered, request_status_changed, request_closed

7. Autorisations

Action	Client	Artisan destinataire	Public
Voir brouillon	Oui	Non	Non
Modifier projet avant envoi	Oui	Non	Non

Action	Client	Artisan destinataire	Public
Voir version soumise	Oui	Oui	Non
Ajouter note privée	Non	Oui	Non
Voir clarification	Oui	Oui	Non
Voir profil artisan public	Oui	Oui	Oui
Télécharger image originale	Oui	Oui si liée à sa demande	Non

8. Choix techniques Laravel

- ULID ou UUID pour les identifiants exposés.
- Policies par ressource et vérification systématique de l'appartenance.
- Casts JSON vers value objects ou DTO validés, pas arrays non typés partout.
- Snapshots de ProjectVersion à la soumission et lors des modifications significatives.
- Stockage privé des médias avec URLs temporaires signées.
- Soft delete pour compte/projet selon politique de conservation, purge différée configurable.

9. Préparation de l'IA future

- Conserver les entrées et résultats, mais pas des prompts opaques comme source de vérité.
- Versionner les taxonomies et conserver la valeur originale saisie.
- Séparer suggestion machine, décision humaine et action exécutée.
- Ajouter plus tard ai_suggestions(id, entity_type, entity_id, task_type, input_version, output_json, model_info, accepted_by_user_id, accepted_at).
- Éviter d'utiliser les données personnelles à des fins d'entraînement sans consentement explicite et base juridique claire.

Décision d'architecture
Ne pas confondre Project et Request. Cette séparation permet au client de conserver une valeur même si une demande est refusée et prépare une éventuelle portabilité future.