

#####'#####'#####15#####49#####

#####28#####12#####24#####
##29%#

3.2

- #####
- #####-40°C■+55°C■GJB 150A-2009#####
 - #####5-500 Hz#####0.04 g²/Hz■GJB 150.16#####
 - #####30g■11ms■GJB 150.18#####
 - #####95% RH■+35°C■GJB 150.9#####
 - #####5% NaCl#####48h■GJB 150.11#####
 - EMC#####GJB 151B-2013#####CE102■RE102#####
 - MTBF#####700#####GJB 899A-2009#####
 - MTTR#####3■

3.3

1. #####
2. #####BIT#####19#####
3. #####
4. #####
5. #####
6. #####
7. #####

#####

4.1

- #####
1. #####
 2. #####DC 24V ± 10%■
 3. #####BIT#####
 4. #####-26°C■64°C#####
 5. #####

4.2

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#14

+50°C 14 5% 4 7

' ' 14

14 7

11%

5 3 8 38

(LCC) 14:17

