

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E590-012-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Logistics Support**

****** **■** **■** **■** **■** ****** **■** **■** **■** **■**

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■01■■13■**

###

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

- [REDACTED]

- [REDACTED]

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■

- 10/0 50000

- 95 20000

- ■■■■■■■■■■RP-3 ■■■■100000

- 125mm ■■■■■■■■■■ ■■■■■ 200

- 155mm ■■■■■■■■■■ ■■■■■ 500

■■■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■

[illegible]

1343

241224

27%

3.2

- -40°C+55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 500 GJB 899A-2009
- MTTR 1

3.3

- 1.
2. BIT 17
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

##

4.1

- 1.
2. DC 24V ± 10%
3. BIT
4. -28°C 62°C
- 5.

4.2

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#12

12/42%

12

72%

32%

+50°C 12 5% 2 5

12

12 19

9%

3 1 6 36

GJB 908A-2012

[illegible]