



#####'#####'#####21#####67#####

#####40#####12#####24#####  
##35%#

### 3.2 #####

- #####
- #####-40°C■+55°C■GJB 150A-2009#####
  - #####5-500 Hz#####0.04 g<sup>2</sup>/Hz■GJB 150.16#####
  - #####30g■11ms■GJB 150.18#####
  - #####95% RH■+35°C■GJB 150.9#####
  - #####5% NaCl#####48h■GJB 150.11#####
  - EMC#####GJB 151B-2013#####CE102■RE102#####
  - MTBF#####300#####GJB 899A-2009#####
  - MTTR#####3■

### 3.3 #####

1. #####
2. #####BIT#####15#####
3. #####
4. #####
5. #####
6. #####
7. #####

## #####

### 4.1 #####

- #####
1. #####
  2. #####DC 24V ± 10%■
  3. #####BIT#####
  4. #####-20°C■70°C#####
  5. #####

### 4.2 #####



### 6.2

- 80
- 30
- 

## A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

## #20

40%

+50°C 12 5% 4 3

20

10 13

9%

5 3 14 44

(LCC)

