

#####'#####'#####29#####91#####

#####56#####12#####24#####

##43%#

3.2

#####

- #####-40°C# +55°C### GJB 150A-2009#####
- #####5-500 Hz#####0.04 g²/Hz### GJB 150.16####
- #####30g#11ms### GJB 150.18####
- #####95% RH# +35°C### GJB 150.9####
- #####5% NaCl#####48h### GJB 150.11####
- EMC##### GJB 151B-2013#####CE102#RE102####
- MTBF#####600##### GJB 899A-2009####
- MTTR#####2##

3.3

1. #####
2. #####BIT#####23####
3. #####
4. #####
5. #####
6. #####
7. #####

####

4.1

#####

1. #####
2. #####DC 24V ± 10%#
3. #####BIT#####
4. #####-12°C#78°C####
5. #####

4.2

Page 10 of 10

- ██
- ██
- ██ ±4%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

Page 10 of 10

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

Diagram illustrating the structure of the code: three groups of four black squares each, separated by vertical bars.

A horizontal number line with four vertical tick marks. The segments between the tick marks are labeled with fractions: the first segment is labeled $\frac{1}{2}$, the second segment is labeled $\frac{1}{3}$, and the third segment is labeled $\frac{1}{6}$.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

A

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■■■

