

[illegible][illegible]


■ ■ 30% ■

3.2 ■■■■■■■■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ■■■■■■-40°C■+55°C■■■GJB 150A-2009■■■■■■■■■
- ■■■■5-500 Hz■■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■■GJB 150.16■■■■
- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■■GJB 150.18■■■■
- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■■
- ■■■■5% NaCl■■■■■■■■■48h■■■GJB 150.11■■■■
- EMC■■■■GJB 151B-2013■■■■CE102■RE102■■■■
- MTBF■■■■■300■■■■■GJB 899A-2009■■■■
- MTTR■■■■■1■■■

3.3 ■■■■

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

###

4.1 ■■■■

— 100 —

1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■DC 24V ± 10%■
3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BIT■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■-25°C■65°C■■■■
5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.2 ■■■

- ██████████
- ██████████
- ██████████ ±1%
- ██████████
- ██████████

[illegible]

Figure 1: Schematic representation of the data structure. The figure shows a grid of data points for eight error types (ERR-001 to ERR-008). Each error type has two columns of data points, each represented by a 4x4 grid of black squares. The columns are separated by a vertical line. The error types are listed on the left, and the columns are labeled 'ERR-001' and 'ERR-002' at the top.

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■30■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■45■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■15■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■30■■■

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#15

158

12%

61939

(LCC)15:18

55%


8

GJB 908A-2012100%AQL1%

15%/45%


10

60%



■+50°C■15■5%■
■2■3■

■■■■■■■■■■ #25■


 25%

10

70%

[illegible]

15

18

6%

[illegible]

(LCC)

25:28

