

#####'#####'#####19#####61#####

#####36#####12#####24#####

#####33%■

3.2

#####

- #####-40°C■+55°C■GJB 150A-2009#####
- #####5-500 Hz#####0.04 g²/Hz■GJB 150.16#####
- #####30g■11ms■GJB 150.18#####
- #####95% RH■+35°C■GJB 150.9#####
- #####5% NaCl#####48h■GJB 150.11#####
- EMC#####GJB 151B-2013#####CE102■RE102#####
- MTBF#####600#####GJB 899A-2009#####
- MTTR#####1■

3.3

1. #####
2. #####BIT#####23#####
3. #####
4. #####
5. #####
6. #####
7. #####

#####

4.1

#####

1. #####
2. #####DC 24V ± 10%■
3. #####BIT#####
4. #####-22°C■68°C#####
5. #####

4.2

Page 10 of 10

- [illegible]

4.3 ■■■■

66666666

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■■

6.1 ■■■■

■■■■■32■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5/5/2014

- ██36██
- ████████████████████████████████████54██
- ████████████████████████████████████18██
- ████████████████████████████████████36██

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#18

GJB 908A-2012
100%AQL1%

18/
48%

13

%63%

38%

+50°C105%
26

18

18
11

7

■48%■

+50°C

12

15%■

■3■

16

#38

38 ■

10/10

■ 68%

13

% 68%

■28%■

111

+50°C

14

15%■

4

16

138

66666666

18

4444

117

■■1

5

3

■■■

62

■(LCC)■

■38:41

48

