

200kN HTPB

120J

3.2

- -40°C +55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 300 GJB 899A-2009
- MTTR 3

3.3

-
- BIT 15
-
-
-
-
-

##

4.1

-
- DC 24V ± 10%
- BIT
- 20°C 70°C
-

4.2

Page 10 of 10

- ██
- ██
- ██ ±1%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

66666666

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■

6.1 ■■■■

■■■■■16■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 of 10

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 40
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 60
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 20
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 40

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#20

40%

+50°C 12 5% 4 3

20

10 13

9%

5 3 14 44

(LCC)

