

■■■■.■■■■ ■■■■

****■■■■■** GJB-E5AF-008-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Missile Weapons**

** [REDACTED] ** [REDACTED]

*** [REDACTED] *** [REDACTED]

■■■■■ 2024■■09■■09■

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

[illegible]

1.2 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- [REDACTED]

—

■■■ ■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■HQ-9B■■■200 km■■■GJB 5309-2004

- ■■■HQ-9B■■■0.5-30 km■■■GJB 5309-2004

- ■■■■■■HQ-9B■■■4.2 Ma■■■■■■■■■■

- ■■■■■HQ-9B■■■■■+■■+■■■ ■■■■GJB 5309-2004

- ■■■■HQ-9B■■■180 kg■■■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

CEP

CEP

140kN HTPB

96J

3.2

- -40°C +55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 600 GJB 899A-2009
- MTTR 3

3.3

-
- BIT 23
-
-
-
-
-

##

4.1

-
- DC 24V ± 10%
- BIT
- 32°C 58°C
-

4.2

- ██

- ██

- ██ ±4%

- ██

- ██

[illegible]

Figure 1 illustrates the data structure for the eight error types. The data is organized into two columns of 4x4 grids of black squares, representing the data points for each error type. The columns are separated by a vertical dashed line. The rows are labeled with error codes (ERR-001 to ERR-008) on the left. The top row of the grid is labeled with error codes, and the bottom row is labeled with error codes. The columns are separated by a vertical dashed line.

- ██████████16██
- ██████████24██
- ██████████8██
- ██████████16██

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#8

' ' 8

18 15

5%

5 3 14 32

(LCC) 8:11

48%

11

