

■■■■.■■■■ ■■■■

****■■■■■** GJB-E8A3-011-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Armor Vehicles**

** [REDACTED] ** [REDACTED]

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■12■■12■**

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

- [REDACTED]

- ■■■■■■

- [REDACTED]

###

2.1 ■■■■■■

- ■■■■ZTZ-99A■■55 t■■■GJB 792-1990

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■■ 1500 hp ■■■ GJB 792-1990

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■■ 70 km/h ■■■■■

- ■■■■ZTZ-99A■■■125 mm■■■GJB 792-1990

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■ 41 ■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

[illegible]

150031kW/t

710mm

3.2

- -40°C+55°CGJB 150A-2009
- 5-500 Hz0.04 g²/HzGJB 150.16
- 30g11msGJB 150.18
- 95% RH+35°CGJB 150.9
- 5% NaCl48hGJB 150.11
- EMCGJB 151B-2013CE102RE102
- MTBF400GJB 899A-2009
- MTTR3

3.3

- 1.
2. BIT16
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

##

4.1

- 1.
2. DC 24V ± 10%
3. BIT
4. -29°C61°C
- 5.

4.2

- ██
- ██
- ██ ±2%
- ██
- ██

- ██████████

- ██████████ ±61 Hz

- ██████████ 80%

- ██████████

- ██████████

Figure 1: Schematic representation of the data structure. The figure shows a grid of data points for eight error types (ERR-001 to ERR-008). Each error type has two columns of data points, each represented by a 5x5 grid of black squares. The columns are separated by a vertical line. The rows are labeled with error types on the left. The columns are labeled with 'ERR-001' and 'ERR-008' at the top. The grid is divided into two main sections by a vertical line. The left section contains the error types and the right section contains the data points.

```
- ████████████████████22██
- ████████████████████33██
- ████████████████████11██
- ████████████████████22██
```

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#11

9

GJB 908A-2012 100% AQL 3%

11 41%

11

71%

31%

+50°C 11 5%

44

'

11