

■■■■.■■■■ ■■■■

****■■■■■** GJB-E980-030-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Communications Equipment**

****** ☐ ☐ ☐ ☐ ****** ☐ ☐ ☐ ☐

** ☐ ☐ ☐ ** ☐ ☐

****■■■■■** 2024■■07■■03■**

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

[illegible]

1.2 ■■■■

A horizontal row of 15 empty square boxes, each intended for a single digit or symbol, used for writing the answer to the problem.

- 
- 
- 
- 

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■ZBD-2000■■■30-512 MHz■■■GJB 2924-1997
- ■■■■■ZBD-2000■■■5/20/50 W■■■GJB 2924-1997
- ■■■■■ZBD-2000■■■-40~+55 °C■■■GJB 150A-2009
- ■■■■■ZBD-2000■■■IP67 ■■■GJB 4206-2000
- ■■■■ZBD-2000■■■3.5 kg■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

(SDF)

11111111

- ██
- ██
- ██ ±1%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

11111111

- [illegible]

■■■ ■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks. The segments between the tick marks are represented by dashed lines.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■■

6.1 ■■■■

■■■■■32■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 of 10

- ██████████60██
- ██████████90██
- ██████████30██
- ██████████60██

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#30

40%

8

GJB 908A-2012 100% AQL 1%

30 60%

10

60%

20%

+50°C 14 5% 2 3

30

10

9

11%

3 1 12

54

#40

+50°C 8 5%

3 3

' ' 40

10

19

5%

7 2 10

64

(LCC)

40:43

50%

8

GJB 908A-2012 GB

100% AQL 2%

40 /

30%

