


520/

3.2

- ■■■■■■■■■■-40°C■+55°C■■■GJB 150A-2009■■■■■■■■■
- ■■■■5-500 Hz■■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■■GJB 150.16■■■■
- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■■GJB 150.18■■■■
- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■■
- ■■■■5% NaCl■■■■■■■■■48h■■■GJB 150.11■■■■
- EMC■■■■GJB 151B-2013■■■■CE102■RE102■■■■
- MTBF■■■■500■■■■■GJB 899A-2009■■■■
- MTTR■■■■■2■■■

[illegible]

4.1 ■■■■

1. 
2.  DC 24V $\pm$ 10% 
3.  BIT 
4.  -18°C  72°C 
5. 

4.2 ■■■

Page 10 of 10

- ██
- ██
- ██ ±3%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

11/11/2019

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

■■A ■■■■■■

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■■■

