

■■■■.■■■■ ■■■■

****■■■■■**** GJB-E980-005-2024

****■■■■■** ■■■■ / Communications Equipment**

****** ☐ ☐ ☐ ☐ ****** ☐ ☐ ☐ ☐

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■06■■06■**

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

-2017■■

1.2 ■■■■

- 
- 
- 
- 

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■ZBD-2000■■■30-512 MHz■■■GJB 2924-1997
- ■■■■■ZBD-2000■■■5/20/50 W■■■GJB 2924-1997
- ■■■■■ZBD-2000■■■-40~+55 °C■■■GJB 150A-2009
- ■■■■■ZBD-2000■■■IP67 ■■■GJB 4206-2000
- ■■■■ZBD-2000■■■3.5 kg■■■■■

■■■ ■■■■■■■■



3.1 ■■■■■■■■

[illegible]


[illegible]

3.2

- ■■■■■■■■■■-40°C■+55°C■■■GJB 150A-2009■■■■■■■■■
- ■■■■5-500 Hz■■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■■GJB 150.16■■■■
- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■■GJB 150.18■■■■
- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■■
- ■■■■5% NaCl■■■■■■■■■48h■■■GJB 150.11■■■■
- EMC■■■GJB 151B-2013■■■CE102■RE102■■■■
- MTBF■■■■300■■■■■GJB 899A-2009■■■■
- MTTR■■■■■3■■■

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

4.1 ■■■■

1. 
2.  DC 24V $\pm$ 10% 
3.  BIT 
4.  -35°C  55°C 
5. 

4.2 ■■■

Page 10 of 10

- ██████████
- ██████████
- ███████████±1%
- ██████████
- ██████████

4.3 ■■■■

66666666

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■

6.1 ■■■■

■■■■■24■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5/5/2014

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■10■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■15■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■5■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■10■■

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#5

GJB 908A-2012
100% AQL 3%

5/
35%

10

65%

25%

+50°C 13 5%
4 3

' '

