


320

3.2

- ■■■■■■■■■■-40°C■+55°C■■■GJB 150A-2009■■■■■■■■■
- ■■■■5-500 Hz■■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■■GJB 150.16■■■■
- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■■GJB 150.18■■■■
- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■■
- ■■■■5% NaCl■■■■■■■■■48h■■■GJB 150.11■■■■
- EMC■■■GJB 151B-2013■■■CE102■RE102■■■■
- MTBF■■■■500■■■■■GJB 899A-2009■■■■
- MTTR■■■■■3■■■

[illegible]

4.1 ■■■■

1. 
2.  DC 24V $\pm$ 10% 
3.  BIT 
4.  -38°C  52°C 
5. 

4.2 ■■■

Page 10 of 10

- ██
- ██
- ██ ±3%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

66666666

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■■

6.1 ■■■■

■■■■■32■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5/5/2014

- ██████████4███
- ██████████6███
- ██████████2███
- ██████████4███

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#2

12

9

7%

5 3 8

26

(LCC)

2:5

42%

10

GJB 908A-2012

