

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E980-028-2024**

■■■■■ ■■■■ / Communications Equipment

** [REDACTED] ** [REDACTED]

■■■■ 2024■■05■■01■

###

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

[illegible]

- [REDACTED]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

—

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■

- ■■■■■ ZBD-2000 ■■■ 30-512 MHz ■■■ GJB 2924-1997

- ■■■■■ZBD-2000■■■5/20/50 W■■■GJB 2924-1997

- ■■■■■■ZBD-2000■■■-40~+55 °C■■■■GJB 150A-2009

- ■■■■■ ZBD-2000 ■■■ IP67 ■■■ GJB 4206-2000

- ■■■■ZBD-2000■■■3.5 kg■■■■■

              

3.1 ■■■■■■■■■■

Journal Pre-proof

 (SDF)

580

3.2

- ■■■■■■■■-40°C■+55°C■■■GJB 150A-2009■■■■■■■■■
- ■■■■5-500 Hz■■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■■GJB 150.16■■■■
- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■■GJB 150.18■■■■
- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■■
- ■■■■5% NaCl■■■■■■■■■48h■■■GJB 150.11■■■■
- EMC■■■■GJB 151B-2013■■■■CE102■RE102■■■■
- MTBF■■■■600■■■■■GJB 899A-2009■■■■
- MTTR■■■■■2■■■

[illegible]

4.1 ■■■■

1. 
2.  DC 24V $\pm$ 10% 
3.  BIT 
4.  -12°C  78°C 
5. 

4.2 ■■■

□ □ □ □ □ □ □

- ██
- ██
- ██ ±4%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks. The segments between the tick marks are represented by dashed lines.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

■■A ■■■■■■

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■■■

