

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■**** GJB-E980-016-2024

■■■■■ ■■■■ / Communications Equipment

** [REDACTED] ** [REDACTED]

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■05■■17■**

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■

- [REDACTED]

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■ZBD-2000■■■30-512 MHz■■■GJB 2924-1997

- ■■■■■ ZBD-2000 ■■■ 5/20/50 W■■■■ GJB 2924-1997

- ■■■■■ZBD-2000■■■-40~+55 °C■■■GJB 150A-2009

- ■■■■■ ZBD-2000 ■■■ IP67 ■■■ GJB 4206-2000

- ■■■■ZBD-2000■■■3.5 kg■■■■■

■■■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

[illegible]

666666

460

[illegible]

3.2 ■■■■■■■■■■

[illegible]

- ■■■■■■■■■■-40°C■+55°C■■■GJB 150A-2009■■■■■■■■■
- ■■■■5-500 Hz■■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■■GJB 150.16■■■■
- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■■GJB 150.18■■■■
- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■■
- ■■■■5% NaCl■■■■■■■■■48h■■■GJB 150.11■■■■
- EMC■■■■GJB 151B-2013■■■■CE102■RE102■■■■
- MTBF■■■■■400■■■■■GJB 899A-2009■■■■
- MTTR■■■■■2■■■


3.3 ■■■■

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

4.1 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □

1. 
2. DC 24V $\pm$ 10%
3. BIT
4. -24°C66°C
5. 

4.2 ■■■

Page 10 of 10

- [illegible]

4.3 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

A

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■■■

