



550

3.2

- ■■■■■■■■■■-40°C■+55°C■■■GJB 150A-2009■■■■■■■■■
- ■■■■5-500 Hz■■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■■GJB 150.16■■■■
- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■■GJB 150.18■■■■
- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■■
- ■■■■5% NaCl■■■■■■■■■48h■■■GJB 150.11■■■■
- EMC■■■GJB 151B-2013■■■CE102■RE102■■■■
- MTBF■■■■300■■■■■GJB 899A-2009■■■■
- MTTR■■■■2■■■

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

4.1 ■■■■

1. 
2.  DC 24V $\pm$ 10% 
3.  BIT 
4.  -15°C  75°C 
5. 

4.2 ■■■

11111111

- ██
- ██
- ██ ±1%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

11111111

- ██████████
- ██████████ ±75 Hz
- ██████████ 80%
- ██████████
- ██████████

■■■ ■■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks. The segments between the tick marks are represented by dashed lines.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

  A     

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■■■

