

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E99B-020-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Radar Systems**

****** **_____** ****** **_____**

■■■■■ 2024■■09■■21■

■ ■ ■ ■ ■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

[illegible]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■■8-12 GHz■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■45 kW■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■60 km■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■360■■■■■■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■■-5~+85 ■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■

)■■■■■■■■■■

[illegible][illegible]

STAP

60dB■■■

3.2 ■■■■■■■■■■

[illegible]

- -40°C +55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 300 GJB 899A-2009
- MTTR 3

3.3 ■■■■

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

■■■ ■■■■■■■■

4.1 ■■■■

■■■■■■■■■■

1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■DC 24V ± 10%■
3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BIT■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-20°C■70°C■■■■
5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- 20
- 40

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#20

40%

+50°C 12 5% 4 3

20

10 13

9%

5 3 14 44

