

Rohrbuch ¹⁾

Kom.: 04/2395

Kennz.: 27

für die Leitung: Erdgasleitung Vreden - Werne

Abchnitt: TV

Anforderungen nach DIN 2470, Blatt 2; Ausgabe Sept. 1967

(Gesamtlänge der Leitung 68.000 m) Nennweite 1000 mm; Nenndruck 67,5 $\frac{\text{kp}}{\text{cm}^2}$

Betriebsdruck 67,5 $\frac{\text{kp}}{\text{cm}^2}$; Prüfdruck bei der Hauptdruckprobe $\frac{\text{kp}}{\text{cm}^2}$

Länge des Druckprobenebschnittes 12.993,44 m = Abnahme-Länge

Verwendete Rohre:

Rohrbemessung Durchm. u. Wand	Lfd. m	Werkstoff	Rohr- ert 2)	Gebiets- klasse	Hersteller	Ruhrgas-Bestell-Nr. E
siehe Anhang						

Eingebaute Leitungsteile: (Formteile - ohne Baustellenkrümmer-, Armaturen, Kondensatsammler, Flanschverb., I-Stellen, Schutzrohre u. e.)

Anzahl	Art	Abmessung	Werkstoff	Gebiets- Klasse	Hersteller	Ruhrgas-Bestell-Nr. E ³⁾
siehe Anhang						

Auf der Baustelle hergestellte Rohrverbindungen:

Zahl:	Stumpfnähte	Einsteckmuffennähte	Kugelmuffennähte

Von der Leitung sind zur Zeit der Abnahme:

erdverlegt ca. 13.000 Lfd. m

freiverlegt Lfd. m

frei liegend 300 Lfd. m

auf Keblhöhe verfüllt Lfd. m

voll verfüllt 12.700 Lfd. m

Art der Rohrisolierung: Bitumen und Kunststoff

Beginn der Verlege- und Schweißarbeiten am: 20.3.72

Sachverständiger (TUV) benachrichtigt am: 22.8.72 TUV Essen, Herr Altmann

Anlagen: Rohrbuch Seite 2 bis Seite; Protokolle der zerstörungsfreien Schweißnahtprüfungen o.d. Baustelle und ggf. Protokolle entnommener Testnähte.

¹⁾ ausgefüllt zur Abnahme der Leitung vorlegen und den Abnahmeunterlagen der Ruhrgas AG beifügen.

²⁾ n - nahtlos
HF - Hochfrequenz geschweißt
UP - Unter Pulver geschweißt (Längsnaht)
Sp - Spiralnaht geschweißt (UP)

³⁾ Bei Armaturen und Flanschen gesamte Stempelung angeben.

Rahrverlegungsarbeiten Fa. Arge Rohrbau-Nord

Dülmen - Daldrup 94

Erdarbeiten Fa.

Schweißverfahren: Lichtbogenhand Fallend und Steigend

	Schweißlage und -richtung	Zusatzwerkstoff	Ø
a) für Vorbau	Wurzellege		
	Fülllegen <u>siehe Aufstellung</u>		
	Decklege		
b) für Verbindungen (Erdnähte u. a.)	Wurzellege <u>Steigend</u>	SH schwarz 3 TR	2,5 mm
	Fülllegen <u>Fallend</u>	Cel 90 WU	5,0 mm
	Decklege <u>"</u>	"	5,0 mm

Ergebnis der zerstörungsfreien Rundnahtprüfungen:

Gesamtzahl der in der fertigen Leitung vorhandenen Rundnähte 1014 Stück siehe Anhang

Rep.

	Durchstrahlungen	Ultraschallprüfungen	Gesamtergebnis
Zahl der geprüften Nähte	266 = 100 %	Ultraschallprüfungen wurden zusätzlich	Gesamtzahl der Schweißnähte 1014 = 100 %
devon IIW-schwarz	= %	an 957 Nähten	davon zerstörungsfrei geprüft
.. IIW-bleu	= %	= %	= %
Rep. .. XXXXXX	20 = %	vorgenommen: Ergebnis s. Protokolle	

Eingesetzte Schweißer:

Lfd. Nr.	Name - Vorname	Kontroll-Nr.	Prüfgruppe DIN 8580	angewandtes Schweißverf. (z.B. Fallnaht)	hat geschweißt von	ble	eingesetzt für: (z.B. alle Lagen)
	<u>siehe Aufstellung</u>						

Bemerkungen: Der Leitung wurde (n) 5 - ~~XXXX~~ - ~~XXXXXX~~ - Testnähte - entnommen

← durch den Unternehmer auszufüllen →

← durch Ruh.gas auszufüllen →

Ruhrgas AG			Leitung: <u>Erdgasltg. Vreden - Werne NW1000/900</u>				Abschnitt: <u>IV</u>		Rohrbuch Seite: _____		Kom. <u>04/2395</u>	
Bezugs- Punkt Ltg.-km oder Bauplan	Rohr- abmessung [mm]	Werk- stoff	Ruhrgas Bestell-Nr. E	Rohr, Formteil, Brenn- schnitt einwandfrei	Rohr Nr.	Einbauteile z.B. Formteile Armaturen, Schutzrohre, Meßkontskts, V- oder H-Bogen, mit Angaben über Art, Hersteller, Abmessung, Fabr.-Nr.	Länge [m]	Naht Nr.	Schweißnaht nach Besichti- gung einwandfrei	Schweißnaht zerstörungs- frei geprüft	Gebiets- klasse oder vorgesehen. Sicherheits- beiwert	Bemerkungen
					15	Abgang T-Stück NW1000/1000/150						
	168,3 x 6,3	St43.7	3636/71		25		1,06	S7/5		X		41/42 14.8.72
			01/3/2522/41			B305/11R Audco - Küchenhahn NW150	0,56	S7/6		X		41/42 14.8.72
	168,3 x 6,3	St43.7	3636/71		25		2,58	S7/7		X		41/42 14.8.72
		St53.7	4689/71		23/R3	T-Stück NW 150/150/100	0,21	S7/8		X		41/42 14.8.72
	168,3 x 6,3	St43.7	3636/71		25		0,85	S7/9		X		41/42 14.8.72
		St38.7	4689/71		26/K2	Reduzierung NW150/100	0,20	S7/10		X		41/42 14.8.72
	114,3 x 5	St38.7	2180/71		52		1,20	S7/11		X		42 14.8.72
			6440/70			747A Kumpelboden NW100		S7/12		X		42 14.8.72
					23/R3	Abgang T-Stück NW 150/150/100		S7/13		X		41 16.8.72
	114,3 x 5	St38.7	2180/71		52		1,08	S7/14		X		42 14.8.72
		St53.7	4689/71		24/R2	T-Stück NW 100/100/100	0,20	S7/20		X		42 14.8.72
	114,3 x 5	St38.7	2180/71		52		1,08	S7/21		X		41 15.8.72
		St53.7	4689/71		24/R4	T-Stück NW100/100/100	0,20	S7/40		X		41 15.8.72
	114,3 x 5	St38.7	2180/71		52		0,96	S7/41		X		41 15.8.72
			1002/8326/2			B260/16R Audco - Küchenhahn NW100	0,43	S7/42		X		42 15.8.72
	114,3 x 5	St38.7	2180/71		52		0,81	S7/43		X		41 15.8.72
			6122/70 3332/1806			114356 VAG - Schieber NW100	0,56	S7/44		X		41 14.8.72
	114,3 x 5	St38.7	2180/71		52		1,08	S7/45		X		42 14.8.72
	114,3 x 5	St43.7	4760/71			H-Bogen 45°	0,10	S7/46		X		42 17.8.72
	114,3 x 5	St38.7	2180/71		3		6,39	S7/47		X		42 17.8.72
	114,3 x 5	St43.7	4760/71			H-Bogen 45°	0,10	S7/48		X		41 17.8.72
	114,3 x 5	St38.7	5626/71		1557		1,80	S7/49		X		42 17.8.72

Bei Anlagen, z. B. Meßstrecken entspr.
Angaben ggf. in Zeichnungen aufnehmen.
Rohr-Nr.-Angaben offen lassen, wenn
ausnahmsweise am Rohr nicht sicher
feststellbar.

22.8.72
Datum

Sapatha
für den Unternehmer

Länge [m]	22	← Zehl →	-	22
Obertrag:		← Obertr. →		
Summe:		← Summe →		

22.8.72
Datum

22.8.72
Datum

Stark
für die Ruhrgas

◀ durch den Unternehmer auszufüllen ▶

◀ durch Ruhrgas auszufüllen ▶

Ruhrgas AG			Leitung: <u>Erdgasltg. Vreden - Werne NW 1000/900</u>				Abschnitt: <u>IV</u>		Rohrbuch Seite: _____		Kom. <u>04/2395</u>	
Bezugs- Punkt Ltg.-km oder Bauplan	Rohr- abmessung [mm]	Werk- stoff	Ruhrgas Bestell-Nr. E	Rohr, Formteil, Brenn- schnitt einwandfrei	Rohr Nr.	Einbauteile z.B. Formteile Armaturen, Schutzrohre, Maßkontakte, V- oder H-Bogen, mit Angaben über Art, Hersteller, Abmessung, Fabr.-Nr.	Länge [m]	Noht Nr.	Schweißnaht nach Besichti- gung einwandfrei	Schweißnaht zerstörungs- frei geprüft	Gebiets- klasse oder vorgesehen. Sicherheits- beiwert	Bemerkungen
✓	114,3 x 5	St 38.7	2180/71		3		4,75	S7/50		X		42 16.8.72
✓	114,3 x 5	St 43.7	4760/71			H-Bogen 90°	0,25	S7/51		X		42 16.8.72
✓	114,3 x 5	St 38.7	2180/71		3		0,22	S7/52		X		42 16.8.72
✓	114,3 x 5	St 38.7	2180/71		3		2,28	S7/53		X		42 16.8.72
✓		C22 N	3340/70			V-Flansch NW 100						
✓		C22 N	5078/70		880/07	Blindflansch NW 100						
✓						21/R2 Abgang T-Stück NW 1000/1000/100						
✓	114,3 x 5	St 38.7	2180/71		52		0,48	S7/39		X		41 15.8.72
✓			1007/833,1/3			B260/R2 Randco - Kükenhahn NW 100	0,43	S7/38		X		41 15.8.72
✓	114,3 x 5	St 38.7	2180/71		52		0,63	S7/37		X		42 15.8.72
✓	114,3 x 5	St 43.7	4760/71			H-Bogen 90°	0,25	S7/36		X		41 15.8.72
✓	114,3 x 5	St 38.7	5626/71		1557		2,65	S7/35		X		41 15.8.72
✓		C22 N	3340/70			V-Flansch NW 100		S7/34		X		41 16.8.72
✓		C22 N	237/71			V-Flansch NW 100						
✓	114,3 x 5	St 38.7	5626/71		1557		0,29	S7/33		X		42 15.8.72
✓	114,3 x 5	St 43.7	4760/71			H-Bogen 90°	0,25	S7/32		X		42 15.8.72
✓	114,3 x 5	St 38.7	5626/71		1557		0,70	S7/31		X		41 15.8.72
✓	114,3 x 5	St 43.7	4760/71			H-Bogen 90°	0,25	S7/30		X		41 15.8.72
✓	114,3 x 5	St 38.7	5626/71		1557		0,29	S7/29		X		42 15.8.72
✓		C22 N	237/71			V-Flansch NW 100		S7/28		X		42 15.8.72
✓		C22 N	3340/70			V-Flansch NW 100						
✓	114,3 x 5	St 38.7	5626/71		1557		2,65	S7/27		X		41 16.8.72
✓	114,3 x 5	St 43.7	4760/71			H-Bogen 90°	0,25	S7/26		X		42 16.8.72
✓	114,3 x 5	St 38.7	2180/71		52		0,63	S7/25		X		41 16.8.72
✓								S7/24		X		42 16.8.72

Bei Anlagen, z. B. Meßstrecken entspr.
Angaben ggf. in Zeichnungen aufnehmen.
Rohr-Nr.-Angaben offen lassen, wenn
ausnahmsweise am Rohr nicht sicher
feststellbar.

22.8.72
Datum

[Signature]
für den Unternehmer

Länge [m]	20	← Zehl →	-	20
Obertrag:		← Obertr. →		
Summe:		← Summe →		

22.8.72
Datum

22.8.72
für die Ruhrgas

← durch den Unternehmer auszufüllen →										← durch Ruh.gas auszufüllen →			
Ruhrgas AG			Leitung: <i>Erdgasltg. Vreden - Werne NW1000/900</i>					Abschnitt: <i>IV</i>		Rohrbuch Seite:		Kom. <i>04/2395</i>	
Bezugspunkt Ltg.-km oder Bauplan	Rohr- abmessung [mm]	Werk- stoff	Ruhrgas Bestell-Nr. E	Rohr, Formteil, Brenn- schnitt einwandfrei	Rohr Nr.	Einbauteile z.B. Formteile Armaturen, Schutzrohre, Meßkontakte, V- oder H-Bogen, mit Angaben über Art, Hersteller, Abmessung, Fabr.-Nr.	Länge [m]	Naht Nr.	Schweißnaht nach Beacht- ung einwandfrei	Schweißnaht zerstörungs- frei geprüft	Gebiets- klasse oder vorgesehen. Sicherheits- beiwert	Bemerkungen	
			<i>1007/833</i>			<i>B260/14R Andco - Küchenhahn NW100</i>	<i>0,43</i>	<i>S7/23</i>		X		<i>41</i>	<i>15.8.72</i>
	<i>114,3 x 5</i>	<i>St38.7</i>	<i>2180/71</i>		<i>52</i>		<i>0,35</i>	<i>S7/22</i>		X		<i>41</i>	<i>15.8.72</i>
			<i>4689/71</i>			<i>24/R4 Abgang T-Stück NW100/100/100</i>							
			<i>4689/71</i>			<i>24/R2 Abgang T-Stück NW100/100/100</i>							
	<i>114,3 x 5</i>	<i>St38.7</i>	<i>2180/71</i>		<i>52</i>		<i>0,65</i>	<i>S7/15</i>		X		<i>41</i>	<i>17.8.72</i>
			<i>1007/833</i>			<i>B260/13R Andco - Küchenhahn NW100</i>	<i>0,43</i>	<i>S7/16</i>		X		<i>41</i>	<i>17.8.72</i>
	<i>114,3 x 5</i>	<i>St38.7</i>	<i>2180/71</i>		<i>52</i>		<i>1,60</i>	<i>S7/17</i>		X		<i>41</i>	<i>17.8.72</i>
	<i>114,3 x 5</i>	<i>St43.7</i>	<i>4760/71</i>			<i>H-Bogen 90°</i>	<i>0,25</i>	<i>S7/18</i>		X		<i>42</i>	<i>17.8.72</i>
			<i>1346/71</i>			<i>651/41 Wassertopf</i>		<i>S7/19</i>		X		<i>42</i>	<i>17.8.72</i>
			<i>C22N 115/71</i>			<i>Schrägsitz-Durchgangsventil NW32</i>	<i>0,30</i>						
			<i>C22N 5433/71</i>			<i>V-Flansch NW32</i>							
	<i>42,4 x 5,6</i>	<i>St43.7</i>	<i>1557/71</i>				<i>1,84</i>	<i>S7/56</i>				<i>41</i>	<i>17.8.72</i>
			<i>C22N 6720/70</i>			<i>V-Flansch NW32</i>		<i>S7/57</i>				<i>41</i>	<i>17.8.72</i>
			<i>C35 349/71</i>			<i>Schrägsitz-Ausblaseventil NW32</i>	<i>0,30</i>						
						<i>Abgang Rohr-Nr. 3 NW100</i>							
	<i>42,4 x 5,6</i>	<i>St43.7</i>	<i>1557/71</i>				<i>2,21</i>	<i>S7/55</i>				<i>42</i>	<i>17.8.72</i>
			<i>C22N 5433/71</i>			<i>V-Flansch NW32</i>		<i>S7/54</i>				<i>42</i>	<i>17.8.72</i>
			<i>C22N 597/71</i>			<i>Schrägsitz-Durchgangsventil NW32</i>	<i>0,30</i>						
			<i>C35 261/71</i>			<i>Schrägsitz-Ausblaseventil NW32</i>	<i>0,30</i>						

Bei Anlagen, z. B. Meßstrecken entspr.
Angaben ggf. in Zeichnungen aufnehmen.
Rohr-Nr.-Angaben offen lassen, wenn
ausnahmsweise am Rohr nicht sicher
feststellbar.

22.8.72
Datum

[Signature]
für den Unternehmer

Länge [m] *11*
Übertrag:
Summe:

← Zahl → *7*
← Übertr. →
← Summe →

22.8.72
Datum

[Signature]
für die Ruhrgas

← durch den Unternehmer auszufüllen →										← durch Ruhrgas auszufüllen →			
Ruhrgas AG		Leitung: <i>Erdgasltg. Vreden-Werne NW 1000/900</i>						Abschnitt:		Rohrbuch Seite:	Kom. <i>04/2395</i>		
Bezugs- Punkt Ltg.-km oder Bauplan	Rohr- abmessung [mm]	Werk- stoff	Ruhrgas Bestell-Nr. E	Rohr, Formteil, Brenn- schnitt einwandfrei	Rohr Nr.	Einbauteile z.B. Formteile Armaturen, Schutzrohre, Meßkontakte, V- oder H-Bogen, mit Angaben über Art, Hersteller, Abmessung, Fabr.-Nr.	Länge [m]	Naht Nr.	Schweißnaht nach Besichti- gung einwandfrei	Schweißnaht zerstörungs- frei geprüft u. i. U.S.	Gebiets- klasse oder vorgesehen. Sicherheits- beiwert	Bemerkungen	
						<i>Garantienähte geschweißt von Wallrsch- Trzinski</i>							
								<i>56/10</i>					
	<i>914,4 x 14,3</i>	<i>St. 60,7</i>	<i>4605/70</i>		<i>6109</i>		<i>4,76</i>	<i>E551A</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>Garantienäht</i>	
	<i>914,4 x 14,3</i>	<i>St. 60,7</i>	<i>4605/70</i>		<i>6109</i>		<i>1,09</i>	<i>E56103H</i>					
			<i>DIII 55</i>		<i>161K1</i>	<i>Reduz. 1000/900</i>	<i>0,80</i>	<i>E56103N</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>Rep. Garantienäht</i>	
	<i>1016 x 15,8</i>	<i>St. 60,7</i>	<i>3885/71</i>		<i>14</i>		<i>2,06</i>	<i>E56104</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>Garantienäht</i>	
	<i>1016 x 14,7</i>	<i>X70PR</i>	<i>3885/71</i>		<i>1049</i>		<i>13,92</i>	<i>E56105N</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>Garantienäht</i>	
					<i>594</i>	<i>O-Bogen</i>	<i>13,54</i>	<i>E56</i>					
					<i>146</i>	<i>U-Bogen</i>	<i>15,60</i>	<i>E57</i>					
					<i>1052</i>	<i>U-Bogen</i>	<i>15,26</i>	<i>E58</i>					
					<i>724</i>		<i>3,06</i>	<i>E5811</i>					
					<i>343</i>	<i>O-Bogen 7,5°</i>	<i>15,40</i>	<i>E60</i>					
					<i>572</i>	<i>U-Bogen 7,5°</i>	<i>15,87</i>	<i>E61</i>					
					<i>697</i>	<i>U-Bogen 8,5°</i>	<i>13,31</i>	<i>E62</i>					
					<i>344</i>	<i>O-Bogen 8,5°</i>	<i>15,84</i>	<i>E6211</i>					
					<i>337</i>	<i>H-Bogen 9,5°</i>	<i>15,89</i>	<i>E63</i>					
					<i>569</i>	<i>H-Bogen 2,5°</i>	<i>8,19</i>	<i>E64</i>					
					<i>790</i>		<i>14,98</i>	<i>E65</i>					
					<i>797</i>		<i>13,46</i>	<i>E66</i>					
					<i>775</i>		<i>15,73</i>	<i>E67</i>					
					<i>788</i>		<i>14,09</i>	<i>E68</i>					
					<i>772</i>		<i>15,55</i>	<i>E69</i>					
Bei Anlagen, z. B. Meßstrecken entspr. Angaben ggf. in Zeichnungen aufnehmen. Rohr-Nr.-Angaben offen lassen, wenn ausnahmsweise am Rohr nicht sicher feststellbar.						Länge [m] <i>228,92</i>		<i>21</i>	← Zahl →				
Datum <i>5.10.72</i>						Obertreg:			← Obertreg. →				
für den Unternehmer <i>Marinillo</i>						Summe:			← Summe →				
Datum <i>5.10</i>													
für die Ruhrgas <i>Stark</i>													

durch den Unternehmer auszufüllen										durch Ruhrgas auszufüllen			
Ruhrgas AG			Leitung: <i>Erdgasltg. Vreden-Werne NW 1000/900</i>				Abschnitt: <i>IV</i>		Rohrbuch Seite:		Kom. <i>04/2395</i>		
Bezugs-Punkt Ltg.-km oder Bauplan	Rohr-abmessung [mm]	Werk-stoff	Ruhrgas Bestell-Nr. E	Rohr, Formteil, Brenn-schnitt einwandfrei	Rohr Nr.	Einbauteile z.B. Formteile Armaturen, Schutzrohre, Meßkontakte, V- oder H-Bogen, mit Angaben über Art, Hersteller, Abmessung, Fabr.-Nr.	Länge [m]	Noht Nr.	Schweißnaht nach Be-sichti-gung einwandfrei	Schweißnaht zer-störungs-frei geprüft	Gebiets-klasse oder vorgesehen. Sicherheits-beiwert	Bemerkungen	
	<i>1016 x 11,7</i>	<i>X70PR</i>	<i>3885/71</i>		<i>783</i>		<i>15,80</i>	<i>E70</i>		<i>X</i>		<i>7.7.72</i>	
					<i>418</i>		<i>10,27</i>	<i>E71</i>		<i>X</i>			
					<i>735</i>		<i>12,97</i>	<i>E72</i>		<i>X</i>			
					<i>622</i>		<i>8,90</i>	<i>E73</i>		<i>X</i>			
					<i>320</i>		<i>15,80</i>	<i>E74</i>		<i>X</i>			
					<i>767</i>		<i>13,89</i>	<i>E75</i>		<i>X</i>			
					<i>768</i>		<i>14,19</i>	<i>E76</i>		<i>X</i>			
					<i>730</i>		<i>15,87</i>	<i>E77</i>		<i>X</i>			
					<i>792</i>		<i>15,74</i>	<i>E78</i>		<i>X</i>			
					<i>711</i>		<i>8,90</i>	<i>E79</i>		<i>X</i>			
					<i>682 0-Bogen 4,5°</i>		<i>15,84</i>	<i>E80</i>		<i>X</i>			
					<i>345 u-Bogen 8°</i>		<i>15,83</i>	<i>E81</i>		<i>X</i>			
					<i>732 0-Bogen 3,5°</i>		<i>15,79</i>	<i>E82</i>	<i>X</i>	<i>X</i>			
					<i>739</i>		<i>15,89</i>	<i>E83</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>8.7.72</i>	
					<i>737</i>		<i>15,47</i>	<i>E83/1</i>		<i>X</i>		<i>25/26 19.7.72</i>	
					<i>733 0-Bogen 6°</i>		<i>14,68</i>	<i>E84</i>		<i>X</i>		<i>8.7.72</i>	
					<i>654 u-Bogen 6°</i>		<i>15,73</i>	<i>E85</i>		<i>X</i>			
					<i>563 H-Bogen 10°</i>		<i>15,84</i>	<i>E86</i>		<i>X</i>			
					<i>801</i>		<i>17,96</i>	<i>E86/1</i>		<i>X</i>		<i>25/26 19.7.72</i>	
					<i>700</i>		<i>17,97</i>	<i>E87</i>		<i>X</i>		<i>8.7.72</i>	
					<i>761</i>		<i>15,76</i>	<i>E88</i>		<i>X</i>			
					<i>741</i>		<i>13,36</i>	<i>E89</i>		<i>X</i>			
					<i>321</i>		<i>15,77</i>	<i>E90</i>		<i>X</i>			
					<i>757</i>		<i>12,94</i>	<i>E91</i>		<i>X</i>			
					<i>805</i>		<i>8,93</i>	<i>E91/1</i>		<i>X</i>		<i>25/26 19.7.72</i>	
Bei Anlegen, z. B. Maßstrecken entspr. Angaben ggf. in Zeichnungen aufnehmen. Rohr-Nr.-Angaben offen lassen, wenn ausnahmsweise am Rohr nicht sicher feststellbar.						Länge [m]	<i>348,09</i>	<i>25</i> < Zahl >	<i>2</i>	<i>25</i>	<i>16.8.72</i> <i>Stark</i> Datum für die Ruhrgas		
						Übertrag:		< Übertr. >					
						Summe:		< Summe >					

◀ durch den Unternehmer auszufüllen ▶

◀ durch Ruhrgas auszufüllen ▶

Ruhrgas AG			Leitung: <u>Erdgasltg. Vreden - Werne NW1000/900</u>				Abschnitt: <u>IV</u>		Rohrbuch Seite:		Kom. <u>04/2395</u>	
Bezugs- Punkt Ltg.-km oder Bauplan	Rohr- abmessung [mm]	Werk- stoff	Ruhrgas Bestell-Nr. E	Rohr, Formteil, Brenn- schnitt einwandfrei	Rohr Nr.	Einbauteile z.B. Formteile Armaturen, Schutzrohre, Meßkontakte, V- oder H-Bogen, mit Angaben über Art, Herateller, Abmessung, Fabr.-Nr.	Länge [m]	Noht Nr.	Schweißnaht nach Besichti- gung einwandfrei	Schweißnaht zerstörungs- frei geprüft Ru. i. US	Gebiets- klasse oder vorgesehen. Sicherheits- beiwert	Bemerkungen
	1016 x 11,7 X 70 PR		3885/71		765		15,79	E 92		X	X	8.7.72
					1042		15,67	E 93		X	X	
					575		15,76	E 94			X	
					1044		13,89	E 95			X	
					570		15,79	E 96			X	
					1024		13,33	E 97			X	
					755		14,83	E 98			X	
					745		13,08	E 99		X	X	
					803		11,11	E 99 I			X	
					713		10,24	E 100		X	X	
					712		10,59	E 101		X	X	
					413		6,81	E 101/1			X	29/30 1.8.72
					756	0-Bogen 5,5°	15,82	E 102			X	8.7.72
					747	u-Bogen 5,5°	15,86	E 102/1			X	29/30 28.7.72
	1016 x 14,45 X 60.7		4605/70		8530		11,83	SK 1771/01			X	38/39
					8521		11,86	E 103/01			X	29/30 31.7.72
	1016 x 11,7 X 70 PR		3885/71		752	u-Bogen 5,5°	12,04	E 103			X	8.7.72
					564	0-Bogen 5,5°	15,73	E 103/1			X	29/30 31.7.72
					641		4,50	E 103/2			X	29/30 1.8.72
					758		15,80	E 104			X	8.7.72
					720		10,01	E 105			X	
					742		12,45	E 106			X	
					566		12,00	E 107			X	
					749		13,06	E 108			X	
					787		14,69	E 108/1			X	25/26 21.7.72
Bei Anlagen, z. B. Meßstrecken entspr. Angaben ggf. in Zeichnungen aufnehmen. Rohr-Nr.-Angaben offen lassen, wenn ausnahmsweise am Rohr nicht sicher feststellbar.						Länge [m] 322,54		25	← Zahl →	5	25	
16.8.72						Obertrag:			← Übertr. →			16.8.72
Datum						Summe:			← Summe →			für die Ruhrgas
16.8.72						für den Unternehmer		16.8.72		für die Ruhrgas		