NN03 - Logistische Regression

Canan Yıldız (Türkisch-Deutsche Universität)

Videos

- NN3.1 - Logistische Regression - Intro
- NN3.2 - Logistische Regression - Hypothesenfunktion und Bsp
- NN3.3 - Logistische Regression - Verlust und Kosten
- NN3.4 - Logistische Regression - Gradientenabstieg

Unterlagen

- NN03-Logistische_Regression.pdf

---

1 Kurze Übersicht

1.1 Formalisierung

- Ausgabe y ist reelle Zahl aus dem stetigen Bereich $(0, 1)$
- Die **Hypothesenfunktion** ist:

$$h(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^T\mathbf{x}) = \sigma(w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + w_nx_n) \tag{1}$$

- Der **Kreuzentropie Verlust** (engl. Cross-Entropy) für einen Datenpunkt $\mathbf{x}$:

$$\mathcal{L}(a, y) = -y\log(a) - (1-y)\log(1-a) \tag{2}$$

  wobei hier $a := \hat{y}$ die Vorhersage ist.

- Die Kosten als durchschnittlicher Verlust über alle Datenpunkte $x^{(1)}, \ldots, x^{(m)}$:

$$J = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\mathcal{L}(a^{(i)}, y^{(i)}) \tag{3}$$

1.2 Gradientenabstieg

- Der Gradient für einen Datenpunkt $\mathbf{x}$:

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial w} = (a-y)x \tag{4}$$

- Der Gradient für alle Datenpunkte X in Matrix-Notation:

$$\nabla J = \frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m}X(A-Y)^T \tag{5}$$

1.3 Graphische Übersicht

- Logistische Regression



- Lineare Regression



- Perzeptron



Lernziele

- k2: Logistische Regression aus Sicht neuronaler Netze: Graphische Darstellung, Vergleich mit Perzeptron und linearer Regression
- k2: Formalisierung
- k2: Sigmoid-Aktivierungsfunktion
- k2: Verlust- und Kosten (Cross-Entropy Loss)
- k3: Gradientenabstieg für logistische Regression

Quizzes

- Selbsttest Logistische Regression (ILIAS)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 2fdb622 (lecture: fix minor formatting issues, 2025-07-17)