

CSP2: Lösen von diskreten CSP (Backtracking-Search)

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Einfärben von Landkarten als CSP





Tafelbeispiel: Suche nach Lösung

Endliche Domänen: Formulierung als Suchproblem

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment, csp): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Backtracking-Search: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2021, p. 176, fig. 5.5)

BT-Suche für CSP am Beispiel Landkartenfärbeproblem

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)


    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell and Norvig 2020, S. 176, Fig. 5.5)



Wrap-Up

- Lösung von CSP mit endlichen Domänen mit Hilfe der Backtracking-Suche



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *bcfc79b 2026-09-13 csp2: fix title*