Lösen von diskreten CSP

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Einfärben von Landkarten als CSP





Tafelbeispiel: Suche nach Lösung

Endliche Domänen: Formulierung als Suchproblem

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2020, p. 176, fig. 5.5)

BT-Suche für CSP am Beispiel Landkartenfärbeproblem

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell and Norvig 2020, S. 176, Fig. 6.5)



Wrap-Up

- Lösung von CSP mit endlichen Domänen mit Hilfe der Backtracking-Suche

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2020, p. 176, fig. 5.5)

Last modified: *5f0b0a3 (Remove Hugo: tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-07-17)*