# Справочник

### Model

## Подключение к Базе Данных

```
$db = new
\atk4\data\Persistence_SQL('mysql:dbname=for_colibri;host=localhost','root'
,'');

$db — переменная в которой хранится само подключение.
'for_colibri' — название базы данных.
```

Подключение к базе данных обязательно должно быть перед подключением модели.

### Создание модели

```
class User extends \atk4\data\Model {
   public $table = 'logintable';
function init() {
   parent::init();
   $this->addField('name');
   $this->addField('surname');
   $this->addField('phone number');
   $this->addField('email');
   $this->addField('password',['type'=>'password']);
   $this->addField('birthday',['type'=>'date']);
   $this->addField('notes');
}
}
User - название модели.
public $table = 'logintable';
'logintable' — таблица в базе данных.
$this->addField('password',['type'=>'password']);
$this - обращение именно к этой модели.
addField — добавление поля для заполнения.
'password' — указатель на конкретное поле из базы данных.
[''] – указание типа не обязательно, но если такой есть, то его нужно
писать после запятой в квадратных скобках и в кавычках.
'type' => - указатель, что сейчас будет добавляться тип для поля.
'password' — конкретный тип.
```

#### Типы:

- password
- date
- time

#### Подключение модели(создание формы)