

# Справочник

## Линки

**Содержимое PHP файла, который передаёт значение другому PHP файлу.**

```
$button = $app->layout->add(['Button', 'LINK TO TXT FILE']);  
$button->link('file_name.txt');
```

`$button` - переменная, в которой храниться Button.

`link` - создание ссылки.

`('')` - указание на файл пишется только в круглых скобках и в кавычках.

`file_name.txt` - полное название файла с указанием расширения.

Для того, чтобы переход на файл работал, необходимо и сам файл загрузить в GitHub.

```
$view = $app->layout->add(['View', 'LINK TO PHP FILE']);  
$view->link(['4_2', 'id'=>123, 'name'=>'John']);
```

`$view` - переменная, в которой храниться View.

`link` - создание ссылки.

`([''])` - указание на PHP файл и данные для ссылки пишутся в круглых и квадратных скобках и в кавычках.

`4_2` - PHP файлы пишутся без указания расширения.

`'id'` - название "ключевого" слова.

`=>` - присвоение значение к "ключевому" слову.

`123` - значение "ключевого" слова.

Все "ключевые" слова и их значение пишутся в любом порядке через запятую после указания на PHP файл.

**Содержимое PHP файла, который получает значение от другого PHP файла.**

```
$c = $_GET['id'];
```

`$c` - создание переменной в которой будет храниться значение из "ключевого" слова.

`$_GET['']` - оператор, позволяющий считать содержимое "ключевого" слова.

`id` - "ключевое" слово.

`$_GET['id']` - важно писать "ключевое" слово в квадратных скобках и в кавычках.