

VM Exit 的处理过程

一、 相关信息：

1. VMCS 包含一个只读域提供 VM exit 的信息。 （手册 20.9）
Exit reason（32 bits）其中 15: 0 为 basic exit reason
2. VM Exit 进程包括从 Guest 向 VMM 传输指令或者数据，进入到 Root 模式，在 VMCS 保存 Guest 状态并且重新载入 Guest 状态
3. （手册 25.7） 处理 VM EXITS
首先使用 VMREAD 指令获取 exit-reason（在 VMCS 里）
VMRead exit-qualification 提供辅助信息
根据 exit reason 获取其他相关的 VMCS 内的信息
处理 VM-exit
重新进入 vm 继续执行

二、 DebugView 中打印出的一段信息

以下共包含 2 次 VM Exit 的处理，分别对应 vmlaunch 和 CR_ACCESS

```
00010052  0.60838979  <98>: VmxDispatchEvent(): exitcode = 20//vmlaunch
00010053  0.60839295  <98>: VmxHandleInterception(): Exitcode 20
00010054  0.60839611  <98>: VmxDispatchEvent(): exitcode = 1c//CR_ACCESS
00010055  0.60839927  <98>: VmxHandleInterception(): Exitcode 1c
00010056  0.60840195  <98>: VmxDispatchCrAccess()
00010057  0.60840583  <98>: VmxDispatchCrAccess(): gp: 0x2 cr: 0x3 exit_qualification: 0x203
00010058  0.60840923  <98>: VmxDispatchCrAccess(): TYPE_MOV_TO_CR cr3:0x3d09d000
```

三、 NBP 对于 VM Exit 处理过程详解

1. 首先来看 VM Exit 引发后执行的函数是如何调用到的：
在 Vmx.c 中的 VmxSetupVMCS 中
`VmxWrite (HOST_RIP, (ULONG64) VmxVmexitHandler);`
这句的把 VmxVmexitHandler 的函数指针写到了 HOST_RIP（0x00006c16）中，这样在 VM Exit 被触发后，就会自动执行 VmxVmexitHandler 这个方法。
2. VmxVmexitHandler（Vmx-asm.asm）

```

VmxEvtHandler PROC
    HVM_SAVE_ALL_NOSEGREGS

    mov     rcx, [rsp + 80h] ;PCPU//由于之前保存了16个寄存器，所以这里移位值为16*8
                                ;之后rcx指向栈中参数Cpu的位置
    mov     rdx, rsp          ;GuestRegs//栈中保存寄存器的位置
    mov     r8, 0             ;TSC
    ;调用规范:参数在寄存器 RCX、RDX、R8 和 R9 中传递
    sub     rsp, 28h          ;//指向rbp?

    ;rdtsc

    call     HvmEventCallback
    add     rsp, 28h
    HVM_RESTORE_ALL_NOSEGREGS
    vmx_resume
    ret

VmxEvtHandler ENDP

```

前期的准备是为调用 HvmEventCallback 而做的，由于 HvmEventCallback 的参数为：PCPU Cpu，

PGUEST_REGS GuestRegs。在 64 位系统中，由调用规范，可以看到，Cpu 指针被赋给了 rcx，GuestRegs 指针被赋给了 rdx（这里我的理解是，VmxEvtHandler 首先执行了 HVM_SAVE_ALL_NOSEGREGS，此后 rsp 指向栈中保存的所有寄存器值的首地址，这样栈内的参数就等于自动与 GuestRegs 中的变量绑定，然后在 trap 方法中通过修改 GuestRegs 中相应变量的值，就相当于修改了栈中对应保存的寄存器的值，然后退出 VmxEvtHandler 之前会调用 HVM_RESTORE_ALL_NOSEGREGS 来恢复寄存器，此时用来恢复的值已经由于保存在栈中已经被修改，也就达到了对输出结果的修改。但是奇怪的是这里调用了 mov rsp,28h 把栈指针指向了 rbp(也是 rsp，在 GuestRegs 中位置对应 rsp，压栈时压的是 rbp 的值)，这样一来是否在 HvmEventCallback 函数调用过程中，会修改 rax,rcx,rdx,rbx，并影响输出值有待研究，猜想可能也和函数调用规范有关）。

执行完 HvmEventCallback 后，把 rsp 调回原来保存寄存器时的 rax 对应的位置，然后恢复寄存器（HVM_RESTORE_ALL_NOSEGREGS），然后通过 vmx_resume 把控制权交还给 VM。

3. HvmEventCallback (Hvm.c)

```
if (Hvm->Architecture == ARCH_VMX)
```

```
    GuestRegs->rsp = VmxRead (GUEST_RSP);
```

RSP 在这里被 VmxRead 方法赋值，不过这个方法只是与 Intel 架构相关，GUEST_RSP 是指示存储在 VMCS 中的物理地址，从这里读到的值就是 Guest 的 rsp 的值。

```
//GUEST_RSP = 0x0000681c,
```

```
if (Hvm->ArchIsNestedEvent (Cpu, GuestRegs)) {
```

```
    .....
```

```
}
```

这里的 if 语句在 Intel 环境下不会进入，由于没有实现嵌套。

因此关键的语句是 Hvm->ArchDispatchEvent (Cpu, GuestRegs);

```
if (Hvm->Architecture == ARCH_VMX)
```

```
    VmxWrite (GUEST_RSP, GuestRegs->rsp);
```

这两句与之前的 read rsp 的值对应，我的理解是，在 Trap 执行的过程中，可能会对 GUEST 的栈进行修改，这样在返回时，就有必要告知 VM 当前栈指针指向的位置，保证 VM 正常运行。

4. VmxDispatchEvent (Vmx.c ArchDispatchEvent 对应的 intel 架构函数指针)

```

    向下函数调用 VmxHandleInterception (Cpu, GuestRegs, FALSE
                                     /* this intercept will not be handled by guest hv */
);

```

5. VmxHandleInterception (Vmx.c)

```
Exitcode = VmxRead (VM_EXIT_REASON);
```

读取 VMCS 中的 EXIT_REASON, Exitcode 的值与含义的对应关系可在 Vmx.h 中找到, 均有芯片固定提供。

```
Status = TrFindRegisteredTrap (Cpu, GuestRegs, Exitcode, &Trap);
```

在开始绑定的处理函数与 Exit_reason 的 Trap 的链表中找对应的 Trap 附给 Trap 变量, 找到的话返回 STATUS_SUCCESS, 没找到返回 STATUS_NOT_FOUND

```

if (!NT_SUCCESS (Status = TrExecuteGeneralTrapHandler (Cpu, GuestRegs, Trap, WillBeAlsoHandledByGuestHv))) {
    _KdPrint (("VmxHandleInterception(): HvmExecuteGeneralTrapHandler() failed with status 0x*08hX\n", Status));
}

```

执行 TrExecuteGeneralTrapHandler。

6. TrExecuteGeneralTrapHandler (Traps.c)

```
if (Trap->TrapCallback (Cpu, GuestRegs, Trap, WillBeAlsoHandledByGuestHv)) {
```

```
    // trap handler wants us to adjust guest's RIP
```

```
    Hvm->ArchAdjustRip (Cpu, GuestRegs, Trap->General.RipDelta);
```

```
}
```

Trap->TrapCallback (Cpu, GuestRegs, Trap, WillBeAlsoHandledByGuestHv)这句相当于调用了对应的处理函数。以 CPUID 为例, 调用的就是 VmxDispatchCpuid (VmxTraps.c)。

```
Hvm->ArchAdjustRip (Cpu, GuestRegs, Trap->General.RipDelta);
```

内部执行的是 VmxWrite (GUEST_RIP, VmxRead (GUEST_RIP) + Delta);

可以理解为由于对某条指令执行了 trap, 在把控制权返还 VM 时, 需要告诉 VM 跳过 trap 的那条指令。

四、 添加 Trap

Hvm.c 的 Status = Hvm->ArchRegisterTraps (Cpu);

会调用到 Vmxtraps.c 中的 VmxRegisterTraps 方法

这个方法初始化了目前虚拟机 trap 的相关内容, 对每一种 trap 调用

TrInitializeGeneralTrap 或 TrInitializeMsrTrap (intel 部分未使用) 或 TrInitializeIoTrap (均未使用)

来绑定相应的处理函数和属性, 再调用 TrRegisterTrap 把初始完的一个 trap 添加到对应的链表里。

```

if (!NT_SUCCESS (Status = TrInitializeGeneralTrap (Cpu, EXIT_REASON_CPUID, 0, // length of the instruction, 0 mes
                                                    VmxDispatchCpuid, &Trap))) {
    _KdPrint (("VmxRegisterTraps(): Failed to register VmxDispatchCpuid with status 0x*08hX\n", Status));
    return Status;
}
TrRegisterTrap (Cpu, Trap);

```

简单地说就是通过上图的类似方法添加即可。

目前看来, 这样的添加只对某些开启的会引发 VM Exit 的一些指令相关 (如何开启时通过在 VMCS 相应位置设定值来定义的)。