



На сегодняшнем занятии:

1 Ter <form>

Ter <input>

3 Атрибут size & maxlength

4 Атрибут type для тега <input>

5 Ter <select>

6 Ter <textarea>

7 Ter <fieldset>

8 Атрибут checked

9

Атрибут disabled & readonly




Ter < form>

Форма предназначена для обмена данными между пользователем и сервером. Область применения форм не ограничена отправкой данных на сервер, существует возможность получить доступ к любому элементу формы, изменять его и применять по своему усмотрению.

Атрибуты форм:

- name имя формы.
- action ссылка на файл, который будет обрабатывать данные формы.
- method указывает метод запроса к серверу (GET или POST, по умолчанию GET).





Ter < input>

Тег <input> позволяет создавать разные элементы интерфейса и обеспечить взаимодействие с пользователем. Главным образом <input> предназначен для создания текстовых полей, различных кнопок, переключателей и флажков. Атрибуты:

- name имя элемента формы.
- value значение, которое будет передано на сервер.
- type тип поля.

```
>
                                          <input type="submit" value="Отправить">
 Ваше имя:<br>
    <input type="text" size="40">
                                          <input type="reset" value="Очистить">
 Ваше имя:
                                                              Очистить
                                                    Отправить
Vlad Sydorchuk
Каким браузером в основном пользуетесь:<br>
   <input type="radio" name="browser" value="chrome"> Google Chrome<br>
   <input type="radio" name="browser" value="opera"> Opera<br>
   <input type="radio" name="browser" value="firefox"> Firefox<br>
Каким браузером в основном пользуетесь:

    Internet Explorer

                           Opera
                           O Firefox
```




Атрибут type для тега <input>

text	Текстовое поле для ввода		
password	Текстовое поле для ввода пароля (вводимые символы скрываются)		
checkbox	Флажок		
radio	Переключатель		
submit	Кнопка отправки данных формы на сервер		
reset	Кнопка сброса значений элементов формы к умолчаниям		
button	Кнопка		
hidden	Скрытый элемент формы		
file	Поле выбора файла для загрузки		



Ter<select>

Тег <select> — контейнер, содержащий в себе элементы выпадающего списка. Каждый элемент списка описан внутри с помощью отдельного тега <option>.
Содержимое тега <option> будет отображено пользователям в качестве элементов выпадающего списка, но на сервер будут отправлены именно значения атрибутов value и name.
Атрибут selected устанавливает определенный элемент выпадающего списка как значение по умолчанию.





Ter < textarea>

Поле <textarea> представляет собой элемент формы для создания области, в которую можно вводить несколько строк текста. В отличие от тега <input> в текстовом поле допустимо делать переносы строк, они сохраняются при отправке данных на сервер.

```
Введите ваш отзыв:
<textarea rows="10" cols="45" name="text" ></textarea>
```

Введите ваш отзыв:

```
Добрый день!
Я хотел бы сказать, что...
```



Ter<fieldset>

Тег <fieldset> предназначен для группирования элементов формы. Такая группировка облегчает работу с формами, содержащими большое число данных. Тег <legend> применяется для создания заголовка группы элементов формы, которая определяется с помощью тега <fieldset>.

-Authentication	
Login: Password:	
1 435 11 01 01	



Атрибут checked

Атрибут checked отвечает за состояние элемента, выбран он или нет.

Используется для двух типов тега <input>: Checkbox – при группировке элементов с помощью одинакового значения атрибута name, в активное состояние могут быть установлены одновременно несколько элементов группы.

Radio – при группировке элементов с помощью одинакового значения атрибута name, в активное состояние может быть установлен одновременно только один элемент группы.

```
<input type="checkbox" name="win95" value="a1">Windows 95/98<br>
<input type="checkbox" name="win2000" value="a2">Windows 2000<br>
<input type="checkbox" name="win7" value="a3" checked>Windows 7<br>
                    С какими операционными системами вы
                   знакомы?
                    ■ Windows 95/98
                    ☐ Windows 2000

✓ Windows 7

   <input type="radio" name="win" value="a1" checked>Linux<br>
   <input type="radio" name="win" value="a2">Windows 2000<br>
   <input type="radio" name="win" value="a3">Windows 7<br>
                   С какой операционной системой Вы
                   работаете сейчас?
                    Linux
                    O Windows 2000
                    O Windows 7
```



Атрибут disabled & readonly

Aтрибут disabled указывает, что элемент формы будет отображаться неактивным, и при отправке данных на сервер данные отправляться не будут.

Атрибут readonly позволяет сделать элемент невосприимчивым к изменениям пользователя, но данные будут отправляться в запросе.

<input type="text" name="comment" size="40" value="Введен ный текст не может изменяться" disabled>

Введенный текст не может изменяться

<input type="text" name="comment" size="40" value="Введен ный текст не может изменяться" readonly>

Введенный текст не может изменяться



Атрибут size & maxlength

Для управления размерами текстовых полей и установки максимально допустимых значений в полях, предусмотрены специальные атрибуты:

Aтрибут size используется для указания размеров текстового поля для ввода. Aтрибут maxlength используется для установки максимально допустимого значения для текстового поля.

```
<input type="text" size="30" maxlength="10">
<input type="submit" name="submit" value="Отправить">
```


Hello worl

Отправить



Домашнее задание

1. Сверстать форму максимально похожую на пример



Contact Manager	More Actions ▼		
First Name *		When is the best time to contact you?	Morning Afternoon
Last Name *			C Evening
Address		What is the best way to contact you?	Phone Email Fax
		Message	
City			
State	-Select-		
Zip			
Home Phone			
Work Phone *			
Fax Number			
Website	URL		
	Link Name		
Email Address *			
		Submit Reset	



Q&A

