

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой,

к.ф.-м.н.

_____ С. В. Миронов

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

Студента 4 курса 411 группы факультета КНиИТ

Низамутдинова Артура Салаватовича

вид практики: преддипломная

кафедра: математической кибернетики и компьютерных наук

курс: 4

семестр: 8

продолжительность: 4 нед., с 06.05.2016 г. по 02.06.2016 г.

Руководитель практики от университета,

зав. кафедрой, к. ф.-м. н.

Ю. Н. Кондратова

Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия),

доцент

И. А. Борзов

Тема практики: «Разработка высоконагруженных приложений на языке JavaScript.»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Краткое описание архитектуры NodeJS	5
2 Краткое описание архитектуры NGINX	6
2.1 Несколько слов о важности архитектуры	6
2.2 Основные моменты работы NGINX.....	7
2.3 Внутри рабочего процесса	7
2.4 Устройство конечного автомата	7
2.5 Блокирующийся конечный автомат	8
3 Способы асинхронного обмена данными с сервером	9
3.1 WebSocket.....	9
3.1.1 Установление WebSocket соединения	9
3.1.2 Оформление и передача данных с использованием WebSocket протокола	10
3.1.3 Закрытие WebSocket соединения	11
3.2 Comet	11
3.3 IFrame	12
3.3.1 Общая схема работы	12
3.4 JSONP	12
3.4.1 Общая схема работы	13
4 Описание архитектуры приложения	15
4.1 Цикл работы приложения	15
5 Заключение.....	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	18
Приложение А Листинг Comet сервера, написанного на JavaScript.....	19
Приложение Б Листинг WebSocket сервера, написанного на JavaScript....	24
Приложение В Листинг Static сервера, написанного на JavaScript.....	28
Приложение Г Листинг Messaging сервиса, написанного на JavaScript	29
Приложение Д Листинг с кодом для Gulp task runner, написанного на JavaScript	32
Приложение Е Конфигурационный файл NGINX	36

ВВЕДЕНИЕ

В 2009 году Райан Дал после двух лет экспериментирования над созданием серверных веб-компонентов разработал NodeJS.

NodeJS является программной платформой, основанной на разработанном компанией Google JavaScript — движке V8 (транслирующем JavaScript в машинный код), преобразующий JavaScript из узкоспециализированного в язык общего назначения. NodeJS используется преимущественно на сервере, выполняя роль веб-сервера, но кроме этого есть возможность разрабатывать на NodeJS и десктопные приложения (с использованием NW.js, Electron или AppJS для Windows, Linux и Mac OS) и даже программировать микроконтроллеры (например, espruino и tessel).

В основе Node.js лежит событийно-ориентированное и асинхронное программирование с неблокирующим вводом/выводом.

Поставленные задачи:

- изучить архитектуру NodeJS и NGINX;
- рассмотреть способы асинхронного обмена данными с сервером с использованием websocket, comet, iframe и jsonp;
- реализовать веб-сервер на websocket и comet;
- настроить NGINX как прокси-сервер и балансировщик нагрузки.

1 Краткое описание архитектуры NodeJS

В основе NodeJS лежит выполнение приложения в одном программном потоке, а также асинхронная обработка всех событий. При запуске NodeJS-приложения создается единственный программный поток. NodeJS-приложение выполняется в этом потоке в ожидании, что некое приложение сделает запрос. Когда NodeJS-приложение получает запрос, то никакие другие запросы не обрабатываются до тех пор, пока не завершится обработка текущего запроса.

На первый взгляд, все это кажется не очень эффективным, если бы не то обстоятельство, что NodeJS работает в асинхронном режиме, используя цикл обработки событий и функции обратного вызова. Цикл обработки событий просто опрашивает конкретные события и в нужное время вызывает обработчики событий. В NodeJS таким обработчиком событий является функция обратного вызова.

В отличие от других однопоточных приложений, когда к NodeJS - приложению делается запрос, оно должно, в свою очередь, запросить какие-то ресурсы (например, получить доступ к файлу или обратиться к базе данных). В этом случае NodeJS инициирует запрос но не ожидает ответа на этот запрос. Вместо этого запросу назначается некая функция обратного вызова. Когда запрошенное значение будет готово (или завершено) генерируется событие, активизирующее соответствующую функцию обратного вызова, призванную что-то сделать либо с результатами запрошенного действия, либо с запрошенными ресурсами.

Если несколько человек обращаются к NodeJS-приложению в одно и то же время и приложению нужно обратиться к ресурсам из файла, для каждого запроса NodeJS назначает свою функцию обратного вызова событию ответа. Когда для каждого из них ресурс становится доступен, вызывается нужная функция обратного вызова, и запрос удовлетворяется. В промежутке NodeJS-приложение может обрабатывать другие запросы либо для того же приложения, либо для какого-нибудь другого.

Хотя приложение не обрабатывает запросы в параллельном режиме, в зависимости от своей загруженности и конструкции можно даже не заметить задержки в ответе. А что лучше всего, приложение очень экономно относится к памяти и к другим ограниченным ресурсам. [1]

2 Краткое описание архитектуры NGINX

NGINX (сокращение от engine x) — это HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый, а также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения, изначально написанный Игорем Сысоевым.

Для лучшего представления устройства, сперва необходимо понять как NGINX запускается. У NGINX есть один мастер-процесс (который от имени суперпользователя выполняет такие операции, как открытие портов и чтение конфигурации), а также некоторое количество рабочих и вспомогательных процессов. Например, на 4-х ядерном сервере мастер-процесс NGINX создает 4 рабочих процесса и пару вспомогательных кэш-процессов, которые в свою очередь управляют содержимым кэша на жестком диске.

Говоря о многопоточности важно отметить, что любой процесс или поток — это набор самодостаточных инструкций, который операционная система может запланировать для выполнения на ядре процессора. Большинство сложных приложений параллельно запускают множество процессов или потоков по двум причинам:

1. Чтобы одновременно задействовать больше вычислительных ядер;
2. Процессы и потоки позволяют проще выполнять параллельные операции (например работать с множеством соединений одновременно).

2.1 Несколько слов о важности архитектуры

Процессы и потоки сами по себе расходуют дополнительные ресурсы. Каждый из процессов или потоков потребляет некоторое количество памяти, и кроме того постоянно подменяют друг друга на процессоре (так называемое переключение контекста). Современные серверы могут справляться с сотнями активных процессов и потоков, но производительность сильно падает, как только заканчивается память или огромное количество операций ввода-вывода приводит к слишком частой смене контекста.

Наиболее типичный подход к построению сетевого приложения — это выделять для каждого соединения отдельный процесс или поток. Такая архитектура действительно проста для понимания и легка в реализации, но при этом плохо масштабируется, когда приложению приходится работать с тысячами соединений одновременно. [2]

2.2 Основные моменты работы NGINX

NGINX использует модель с фиксированным числом процессов, которая наиболее эффективно задействует доступные ресурсы системы:

- Единственный мастер-процесс выполняет операции, которые требуют повышенных прав, такие, как чтение конфигурации и открытие портов, а затем порождает небольшое число дочерних процессов (следующие три типа).
- Загрузчик кэша запускается на старте чтобы загрузить данные кэша, расположенные на диске, в оперативную память, а затем завершается. Его работа спланирована так, чтобы не потреблять много ресурсов.
- Кэш-менеджер просыпается периодически и удаляет объекты кэша с жесткого диска, чтобы поддерживать его объем в рамках заданного ограничения.
- Рабочие процессы выполняют всю работу. Они обрабатывают сетевые соединения, читают данные с диска и пишут на диск, общаются с бэкенд-серверами. [2]

2.3 Внутри рабочего процесса

Каждый рабочий процесс NGINX инициализируется с заданной конфигурацией и набором слушающих сокетов, унаследованных от мастер-процесса.

Рабочие процессы начинают с ожидания событий на слушающих сокетах. События извещают о новых соединениях. Эти соединения попадают в конечный автомат — наиболее часто используемый предназначен для обработки HTTP, но NGINX также содержит конечные автоматы для обработки потоков TCP трафика (модуль stream) и целого ряда протоколов электронной почты (SMTP, IMAP и POP3).

Конечный автомат в NGINX по своей сути является набором инструкций для обработки запроса. Большинство веб-серверов выполняют такую же функцию, но разница кроется в реализации. [2]

2.4 Устройство конечного автомата

Конечный автомат можно представить себе в виде правил для игры в шахматы. Каждая HTTP транзакция — это шахматная партия. С одной стороны шахматной доски веб-сервер — гроссмейстер, который принимает решения

очень быстро. На другой стороне — удаленный клиент, браузер, который запрашивает сайт или приложение по относительно медленной сети.

Как бы то ни было, правила игры могут быть очень сложными. Например, веб-серверу может потребоваться взаимодействовать с другими ресурсами (проксировать запросы на бэкенд) или обращаться к серверу аутентификации. Сторонние модули способны ещё сильнее усложнить обработку. [2]

2.5 Блокирующийся конечный автомат

Вспомните наше определение процесса или потока, как самодостаточного набора инструкций, выполнение которых операционная система может назначать на конкретное ядро процессора. Большинство веб-серверов и веб-приложений используют модель, в которой для «игры в шахматы» приходится по одному процессу или потоку на соединение. Каждый процесс или поток содержит инструкции, чтобы сыграть одну партию до конца. Все это время процесс, выполняясь на сервере, проводит большую часть времени заблокированным в ожидании следующего хода от клиента.

1. Процесс веб-сервера ожидает новых соединений (новых партий инициированных клиентами) на слушающих сокетах.
2. Получив новое соединение, он играет партию, блокируясь после каждого хода в ожидании ответа от клиента.
3. Когда партия сыграна, процесс веб-сервера может находиться в ожидании желания клиента начать следующую партию (это соответствует долгоживущим *keep-alive*-соединениям). Если соединение закрыто (клиент ушел или наступил таймаут), процесс возвращается к встрече новых клиентов на слушающих сокетах.

Важный момент, который стоит отметить, заключается в том, что каждое активное HTTP-соединение (каждая партия) требует отдельного процесса или потока (гроссмейстера). Такая архитектура проста и легко расширяема с помощью сторонних модулей (новых «правил»). Однако, в ней существует огромный дисбаланс: достаточно легкое HTTP-соединение, представленное в виде файлового дескриптора и небольшого объема памяти, соотносится с отдельным процессом или потоком, достаточно тяжелым объектом в операционной системе. Это удобно для программирования, но весьма расточительно. [2]

3 Способы асинхронного обмена данными с сервером

В современном Web асинхронный обмен данными с сервером является практически его неотъемлемой частью. Подобный обмен данными позволяет без перезагрузки страницы клиентского приложения обмениваться различной информацией с сервером, что в свою очередь позволяет как повысить интерактивность web-приложений, так и дает возможность обмена данными в режиме реального времени с сервером.

В далее качестве примеров рассмотрим способы обмена данными с использованием websocket, comet, iframe и jsonp.

3.1 WebSocket

WebSocket протокол был утвержден в качестве стандарта RFC 6455 в декабре 2011 года. Данный тип соединения предоставляет двунаправленное полнодуплексное соединение. С помощью WebSocket можно создавать интерактивные браузерные веб-приложения, которые постоянно обмениваются данными с сервером, но при этом не нуждаются в открытии нескольких HTTP-соединений.

Хоть и WebSocket использует HTTP как основной механизм для передачи данных, однако канал связи не закрывается после получения данных клиентом. Используя WebSocket API вы полностью свободны от ограничений типичного цикла HTTP (request/responce). Это также означает, что до тех пор пока соединение остается открытым, клиент и сервер могут свободно отправлять данные в асинхронном режиме без опроса для чего-нибудь нового. [3]

Цикл работы WebSocket соединения состоит из следующих этапов:

- установления соединения (opening handshake);
- оформления и отправки данных;
- закрытие соединения (closing handshake).

3.1.1 Установление WebSocket соединения

Поскольку протокол WebSocket работает поверх HTTP, то это означает, что при подключении браузер отправляет следующие специальные заголовки:

```
GET /chat HTTP/1.1  
Host: server.example.com  
Upgrade: websocket
```

```
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
Origin: http://example.com
Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat
Sec-WebSocket-Version: 13
```

Описание заголовков:

GET, Host — стандартные HTTP—заголовки из URL запроса.

Upgrade, Connection — указывают, что браузер хочет перейти на websocket.

Origin — протокол, домен и порт, откуда отправлен запрос.

Sec-WebSocket-Key — случайный ключ, который генерируется браузером: 16 байт в кодировке Base64.

Sec-WebSocket-Version — версия протокола. Текущая версия: 13.

Все заголовки, кроме GET и Host, браузер генерирует сам, без возможности вмешательства JavaScript.

Далее сервер, проанализировав эти заголовки, решает, разрешает ли он соединение WebSocket с данного домена Origin.

В случае, если сервер разрешает WebSocket подключение, то он возвращает клиенту ответ следующего вида:

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: hsBlbuDTkk24srzEOTBUlZA1C2g=
```

Здесь заголовок Sec-WebSocket-Accept представляет собой перекодированный с использованием специального алгоритма ключ Sec-WebSocket-Key. Браузер в свою очередь использует ее для проверки, что ответ предназначен именно ему.

Затем данные передаются по специальному протоколу, структура которого («фреймы») изложена далее. И это уже совсем не HTTP. [3]

3.1.2 Оформление и передача данных с использованием WebSocket протокола

В протоколе WebSocket предусмотрены несколько видов пакетов («фреймов»).




Рисунок 1 – Схема WebSocket фрейма

Они делятся на два больших типа: фреймы с данными («data frames») и управляющие («control frames»), предназначенные для проверки связи (PING) и закрытия соединения.

На рисунке 1 можно увидеть общий вид WebSocket фрейма, согласно его стандарту.

3.1.3 Закрытие WebSocket соединения

Процесс закрытия WebSocket соединения гораздо проще, чем процесс открытия.

Любая из сторон WebSocket соединения может отправить управляющий фрейм с данными содержащими специальную управляющую последовательность для начала процесса закрытия. После отправки управляющего фрейма, указывающего, что соединение должно быть закрыто, другая сторона в дальнейшем отбрасывает любые данные, которые были отправлены. В добавок ко всему выше сказанному, процесс закрытия WebSocket соединения безопасен для одновременной инициализации обеими сторонами. [4]

3.2 Comet

Другое название метода — «Очередь ожидающих запросов».

Основа работы данного метода состоит из следующей последовательности шагов:

- Отправляется запрос на сервер
- Соединение не закрывается сервером пока не появится событие;
- Событие отправляется в ответ на запрос;
- Клиент тут же отправляет новый ожидающий запрос.

Ситуация, когда браузер отправляет запрос и держит соединение с сервером, ожидая ответа, является стандартной и прерывается только доставкой сообщений.

При этом в случае, когда соединение рвется само, к примеру, из-за ошибки в сети, то браузер тут же отправляет новый запрос. [5]

3.3 IFrame

По сути IFrame представляет собой окно браузера, вложенное в основное окно.

3.3.1 Общая схема работы

1. На клиентской стороне создается невидимый IFrame на специальный URL;
2. При наступлении событий на сервере в IFrame тут же поступает тег `<script>` — пакет с данными вида:

```
<script>
parent.handleMessage({txt:"Hello",time:123456789})
</script>
```

3. Соединение закрывается в случаях:

- при возникновении ошибки;
- каждые 20—30 секунд;
- когда требуется очистка памяти от старых сообщений (время от времени создаем новый IFrame и удаляем старый).

На рисунке 2 можно увидеть схему работы IFrame транспорта. [6]

3.4 JSONP

Если попробовать создать тег `<script src>`, то при добавлении его в документ запустится процесс загрузки с данного `src`. В ответ на запрос сервер




Рисунок 2 – Общая схема работы IFrame транспорта

может прислать скрипт, который будет содержать нужные данные.

С помощью данного способа можно запрашивать данные с любого сервера, в любом браузере, без каких-либо разрешений и дополнительных проверок.

Протокол JSONP — это своего рода надстройка над таким способом коммуникации.

3.4.1 Общая схема работы

1. На клиентской стороне создается тег `<script>` на специальный URL, в котором в качестве параметра передается имя функции обратного вызова, которая будет вызываться при получении данных;
2. В свою очередь сервер формирует ответ в виде вызова этой функции с данными переданными в ней в качестве параметров, и отправляет ответ клиенту;
3. Сразу после того как клиентская сторона получает ответ от сервера, полученный скрипт начинает немедленно выполняться, таким образом вызывая функцию обратного вызова, которая располагается на стороне клиента.

При использовании данного метода необходимо помнить про аспект безопасности, поскольку клиентский код должен доверять серверу при таком способе запроса данных. Ведь серверу ничего не стоит добавить в скрипт любые вредоносные команды.

COMET через протокол JSONP реализуется с использованием длинных запросов, то есть, создается тег `<script>`, браузер запрашивает скрипт у сер-

вера и сервер оставляет соединение висеть, пока не появятся данные, которые необходимо передать клиенту. Когда сервер хочет отправить сообщение — он формирует ответ с использованием формата JSONP, и тут же клиент отправляет новый запрос. [7]




Рисунок 3 – Архитектура приложения

4 Описание архитектуры приложения

Архитектура приложения состоит из следующих компонентов:

- 2 Comet сервера А
- 2 WebSocket сервера Б
- 1 Static сервер В
- Messaging сервис Г
- Gulp task runner предназначенный для запуска приложения Д
- NGINX (прокси-сервер и балансировщик нагрузки) Е

На рисунке 3 можно увидеть общую схему приложения.

4.1 Цикл работы приложения

После развертывания приложения, пользователи получают UI функционал (html + css + javascript), с помощью которого предоставляется возможность выбрать протокол, через который будет проходить обмен данными с сервером (в данном случае пользователь отправляет координаты своего местоположения с определенным интервалом). В ситуации, если пользователь

выбрал WebSocket соединение, то NGINX, используя директиву `least_conn`, перенаправляет запрос на активацию соединения к тому WebSocket серверу, который в текущий момент имеет наименьшее число подключений. Однако, если пользователь выбрал Comet соединение, то в этом случае NGINX, используя директиву `ip_hash`, создает специальный хеш для IP адреса пользователя, чтобы все последующие запросы шли на изначально определенный Comet сервер. В дальнейшем сообщение переотправляется всем подписчикам данного экземпляра сервера, а также передается в Messaging сервис, который в свою очередь пересылает сообщение другим экземплярам серверов кластера. Далее эти экземпляры пересылают это сообщение для своих подписчиков.

5 Заключение

В результате пройденной практики были изучены основы архитектуры NodeJS и NGINX, также были рассмотрены основные способы асинхронного обмена данными между клиентом и сервером. На основе этих данных было создано приложение, позволяющее обмениваться данными между клиентами и сервером в режиме реального времени, а также в достаточной мере устойчивое к высоким нагрузкам (к большому числу одновременно подключенных клиентов).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Сухов, К. К. Node.js. Путеводитель по технологии / К. К. Сухов. — М.: ДМК Пресс, 2015.
- 2 Бартенев, В. В. Nginx изнутри: рожден для производительности и масштабирования [Электронный ресурс]. — URL: <https://habrahabr.ru/post/260065/> (Дата обращения 25.05.2016) Загл. с экр. Яз. рус.
- 3 Адаменко, И. И. Websocket [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.javascript.ru/websockets> (Дата обращения 21.05.2016) Загл. с экр. Яз. рус.
- 4 Мельников, А. А. The websocket protocol [Электронный ресурс]. — URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc6455> (Дата обращения 24.05.2016) Загл. с экр. Яз. англ.
- 5 Адаменко, И. И. Comet с xmlhttprequest: длинные опросы [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.javascript.ru/xhr-longpoll> (Дата обращения 25.05.2016) Загл. с экр. Яз. англ.
- 6 Адаменко, И. И. Iframe для ajax и comet [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.javascript.ru/ajax-iframe> (Дата обращения 26.05.2016) Загл. с экр. Яз. англ.
- 7 Адаменко, И. И. Протокол jsonp [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.javascript.ru/ajax-jsonp> (Дата обращения 25.05.2016) Загл. с экр. Яз. рус.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг Comet сервера, написанного на JavaScript

Код приложения comet-server.js.

```
1 var http = require('http'),
2     request = require('request'),
3     log4js = require('log4js'),
4     log4jsConfig = require('./config/config.js').log4js,
5     loggererror,
6     loggerlog,
7     WebSocketClient = require('websocket').client,
8     wsClient = new WebSocketClient(),
9     emitToCluster,
10    processId = process.pid,
11    url = require('url'),
12    _ = require('lodash'),
13    serverPort,
14    subscribers = {},
15    xhrMapIds = {};
16
17 init();
18
19 function init() {
20     log4js.configure(log4jsConfig);
21     loggererror = log4js.getLogger('error');
22     loggerlog = log4js.getLogger('info');
23
24     request({
25         uri: 'http://localhost:4000/getPort:comet',
26         method: 'GET'
27     }, function (error, message, port) {
28         serverPort = port = parseInt(port, 10);
29
30         http.createServer(accept).listen(port);
31         initServerInstancesCommunications();
32         initLogInterval(10000);
33         log('XHR Сервер запущен на порту ' + port);
34     });
35 }
36
37 function initLogInterval(time) {
```

```

38     time = parseInt(time, 10) || 10000;
39
40     log('Log interval has been started!');
41     setInterval(function () {
42         var messages = ['comet-server.js on port ',
43             serverPort,
44             ' Connections ',
45             Object.keys(subscribers).length,
46             ' Memory usage: ',
47             JSON.stringify(process.memoryUsage())].join('');
48
49         loggerlog.info(messages);
50         log('Logged info message: ' + messages);
51     }, time);
52 }
53
54
55 function onSubscribe(req, res, query) {
56     var id,
57         mapId;
58
59     res.setHeader('Content-Type', 'text/plain; charset=utf-8');
60     res.setHeader("Cache-Control", "no-cache, must-revalidate");
61
62     id = _.uniqueId('xhr_');
63
64     if (typeof query.clientId !== 'undefined') {
65         id = query.clientId;
66         subscribers[id] = res;
67         xhrMapIds[id] = query.clientId;
68     } else {
69         mapId = _.uniqueId('');
70         xhrMapIds[id] = mapId;
71         subscribers[id] = res;
72         subscribers[id].end(JSON.stringify({
73             type: 'newClient',
74             clientId: mapId
75         }));
76     }
77
78     log("новый XHR клиент " + id + ", клиентов: " +

```

```

79         Object.keys(subscribers).length);
80
81     req.on('close', function () {
82         delete subscribers[id];
83         log("XHR клиент " + id + " отсоединился, клиентов:" +
84             Object.keys(subscribers).length);
85
86         sendOutCOMET({
87             type: 'removeClient',
88             removeClientId: xhrMapIds[id]
89         });
90     });
91
92 }
93
94 function publish(message) {
95     log(JSON.stringify(message));
96     log("есть сообщение, клиентов:" + Object.keys(subscribers).length);
97
98     sendOutCOMET(message);
99 }
100
101 function accept(req, res) {
102     var urlParsed = url.parse(req.url, true),
103         query = urlParsed.query;
104
105     // новый клиент хочет получать сообщения
106     if (urlParsed.pathname == '/subscribe') {
107         onSubscribe(req, res, query); // собственно, подписка
108         return;
109     }
110
111     log('XHR: ' + req.data);
112     log('XHR urlParsed.pathname ' + urlParsed.pathname);
113
114     // отправка сообщения
115     if (urlParsed.pathname == '/publish' && req.method == 'POST') {
116         // принять POST-запрос
117         req.setEncoding('utf8');
118
119         req.on('data', function (message) {

```

```

120         log("XHR!");
121         publish(JSON.parse(message)); // собственно, отправка
122         res.end("ok");
123     });
124 }
125 }
126
127 function sendOutCOMET(message) {
128     var id,
129         res;
130     emitToCluster(message);
131     message = JSON.stringify(message);
132     for (id in subscribers) {
133         if (subscribers.hasOwnProperty(id)) {
134             res = subscribers[id];
135             res.end(message);
136         }
137     }
138 }
139
140 function sendOutCOMET_withoutCluster(message) {
141     var id,
142         res;
143     message = JSON.stringify(message);
144     for (id in subscribers) {
145         if (subscribers.hasOwnProperty(id)) {
146             res = subscribers[id];
147             res.end(message);
148         }
149     }
150 }
151
152
153 function initServerInstancesCommunications() {
154     wsClient.on('connectFailed', function (error) {
155         log('Connect Error: ' + error.toString());
156     });
157
158     wsClient.on('connect', function (connection) {
159         log('WebSocket Client Sender Connected');
160

```

```

161     emitToCluster = function (data) {
162         if (connection.connected) {
163             connection.send(JSON.stringify(data));
164         }
165     };
166
167     connection.on('message', function (message) {
168         log('(' + processId + ') Got message ');
169         console.dir(message);
170         sendOutCOMET_withoutCluster(message);
171     });
172 });
173
174 wsClient.connect('ws://localhost:4010/?processId=' + processId,
175                 'echo-protocol');
176 }
177
178 function log(msg) {
179     console.log('\n\ncomet-server.js on port ' + serverPort + ' : ' + msg);
180 }
181
182 process.on('uncaughtException', function (err) {
183     var messages = ['comet-server.js on port ' + serverPort,
184                   'uncaughtException: ',
185                   err.message, '\r\n',
186                   err.stack].join('');
187
188     loggererror.info(messages);
189
190     console.error('uncaughtException: ', err.message);
191     console.error(err.stack);
192 });

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг WebSocket сервера, написанного на JavaScript

Код приложения ws-server.js.

```
1 var WebSocketServer = new require('ws'),
2   WebSocketClient = require('websocket').client,
3   log4js = require('log4js'),
4   log4jsConfig = require('./config/config.js').log4js,
5   loggererror,
6   loggerlog,
7   wsClient = new WebSocketClient(),
8   processId = process.pid,
9   request = require('request'),
10  emitToCluster,
11  _ = require('lodash'),
12  serverPort,
13  clients = {},
14  wsMapIds = {};
15
16 init();
17
18 function init() {
19   log4js.configure(log4jsConfig);
20   loggererror = log4js.getLogger('error');
21   loggerlog = log4js.getLogger('info');
22
23   request({
24     uri: 'http://localhost:4000/getPort:ws',
25     method: 'GET'
26   }, function (error, message, port) {
27     serverPort = port = parseInt(port, 10);
28
29     initServer(port);
30
31     initLogInterval(10000);
32     initServerInstancesCommunications();
33   });
34 }
35
36 function initLogInterval(time) {
37   time = parseInt(time, 10) || 10000;
```



```

38
39 log('Log interval has been started!');
40 setInterval(function () {
41     var messages = ['ws-server.js on port ',
42         serverPort,
43         ' Connections ',
44         Object.keys(clients).length,
45         ' Memory usage: ',
46         JSON.stringify(process.memoryUsage())].join('');
47
48     loggerlog.info(messages);
49     log('Logged info message: ' + messages);
50 }, time);
51 }
52
53 function initServer(port) {
54     var websocketServer = new WebSocketServer.Server({
55         port: port
56     });
57
58     websocketServer.on('connection', function (ws) {
59         var id = _.uniqueId('ws_');
60         clients[id] = ws;
61         log("новое WS соединение " + id);
62
63         ws.on('message', function (message) {
64             var mapId;
65             log('получено WS сообщение ' + message);
66             message = JSON.parse(message);
67             if (message.type === 'ping' && typeof message.id === 'undefined') {
68                 mapId = _.uniqueId('');
69                 wsMapIds[id] = mapId;
70                 clients[id].send(JSON.stringify({
71                     type: 'newClient',
72                     clientId: mapId
73                 }));
74             } else {
75                 wsMapIds[id] = message.id;
76                 log("WS!");
77                 sendOutWS(message);
78             }

```

```

79
80     });
81
82     ws.on('close', function () {
83         log('соединение WS закрыто ' + id);
84         delete clients[id];
85         sendOutWS({
86             type: 'removeClient',
87             removeClientId: wsMapIds[id]
88         });
89     });
90
91 });
92
93 }
94
95
96 function sendOutWS(message) {
97     var key;
98     emitToCluster(message);
99     message = JSON.stringify(message);
100    for (key in clients) {
101        if (clients.hasOwnProperty(key)) {
102            clients[key].send(message);
103        }
104    }
105 }
106
107
108 function sendOutWS_withoutCluster(message) {
109     var key;
110     message = JSON.stringify(message);
111     for (key in clients) {
112         if (clients.hasOwnProperty(key)) {
113             clients[key].send(message);
114         }
115     }
116 }
117
118 function initServerInstancesCommunications() {
119     wsClient.on('connectFailed', function (error) {

```

```

120         log('Connect Error: ' + error.toString());
121     });
122
123     wsClient.on('connect', function (connection) {
124         log('WebSocket Client Sender Connected');
125
126         emitToCluster = function (data) {
127             if (connection.connected) {
128                 connection.send(JSON.stringify(data));
129             }
130         };
131
132         connection.on('message', function (message) {
133             log('(' + processId + ') Got message ');
134             console.dir(message);
135             sendOutWS_withoutCluster(message);
136         });
137     });
138
139     wsClient.connect('ws://localhost:4010/?processId=' + processId,
140                     'echo-protocol');
141 }
142
143 function log(msg) {
144     console.log('\n\nws-server.js on port ' + serverPort + ' : ' + msg);
145 }
146
147 process.on('uncaughtException', function (err) {
148     var messages = ['comet-server.js on port ' + serverPort,
149                   'uncaughtException: ',
150                   err.message, '\r\n',
151                   err.stack].join('');
152
153     loggererror.info(messages);
154
155     console.error('uncaughtException: ', err.message);
156     console.error(err.stack);
157 });

```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Листинг Static сервера, написанного на JavaScript

Код приложения static-server.js.

```
1 var express = require('express'),
2     app = express(),
3     __dirname = './public';
4
5 app.use(express.static(__dirname));
6 console.info('\n\nStatic server started! Port 8088!');
7 app.listen(8088);
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Листинг Messaging сервиса, написанного на JavaScript

Код приложения server-helper-util.js.

```
1 var express = require('express'),
2   bodyParser = require('body-parser'),
3   ws = new require('ws'),
4   url = require('url'),
5   webSocketServer,
6   subscribers = {},
7   app = express(),
8   maxId = 0,
9   cometNum = 0,
10  wsNum = 0;
11
12 app.use(bodyParser.json());
13
14 app.get('/getId', function (req, res) {
15   res.send('' + maxId);
16   maxId++;
17 });
18
19 app.get('/getPort:type', function (req, res) {
20
21   switch (req.params.type) {
22     case ':comet':
23       cometNum++;
24       log('Taken comet port 809' + oneOrTwo(cometNum));
25       res.send('809' + cometNum);
26       break;
27     case ':ws':
28       wsNum++;
29       log('Taken ws port 808' + oneOrTwo(wsNum));
30       res.send('808' + wsNum);
31       break;
32     default:
33       break;
34   }
35 });
36
37 app.listen(4000, function () {
```

```

38     log('Server helper util listening on port 4000!');
39     process.send('done');
40 });
41
42
43 //===== WebSocket helper for client servers =====
44
45 websocketServer = new ws.Server({
46     port: 4010
47 });
48
49 websocketServer.on('connection', function (ws) {
50     var id = urlToProcessId(ws.upgradeReq.url); //saving id in js closure
51
52     subscribers[id] = ws;
53
54     ws.on('message', function (message) {
55         var key;
56
57         log('New message for cluster');
58         console.dir(Object.keys(subscribers));
59         console.dir(JSON.parse(message));
60         for (key in subscribers) { //here id is available
61             if (subscribers.hasOwnProperty(key) && key !== id) {
62                 subscribers[key].send(message);
63             }
64         }
65     });
66
67     ws.on('close', function () {
68         delete subscribers[id];
69     });
70 });
71
72 function urlToProcessId(url) {
73     return url.substring(url.indexOf('processId=') + 10);
74 }
75
76 function oneOrTwo(number) {
77     return number % 2 + 1;
78 }

```

```
79
80 function log(msg) {
81     console.log('\n\nserver-helper-util.js : ' + msg);
82 }
83
84 function dir(msg) {
85     console.log('\n\nserver-helper-util.js : ');
86     console.dir(msg);
87 }
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Листинг с кодом для Gulp task runner, написанного на JavaScript

Код приложения gulpfile.js.

```
1 var gulp = require('gulp'),
2     exec = require('child_process').exec,
3     fork = require('child_process').fork,
4     tcpPortUsed = require('tcp-port-used'),
5     maxBufferSize = 1024 * 50000,
6     stopNginx = false;
7
8 //require('require-dir')('./gulp');
9
10 gulp.task('serve', function () {
11     var serverHelper;
12     stopNginx = true;
13
14     exec('start restart-nginx.bat', callback);
15     serverHelper = fork('server-helper-util.js',
16                       {maxBuffer: maxBufferSize}, callback);
17
18     serverHelper.on('message', function (msg) {
19         if (msg === 'done') {
20             fork('static-server.js', {maxBuffer: maxBufferSize}, callback);
21             fork('ws-server.js', {maxBuffer: maxBufferSize}, callback);
22             fork('ws-server.js', {maxBuffer: maxBufferSize}, callback);
23             fork('comet-server.js', {maxBuffer: maxBufferSize}, callback);
24             fork('comet-server.js', {maxBuffer: maxBufferSize}, callback);
25         }
26     });
27
28 });
29
30 gulp.task('test-comet', function () {
31     var numberOfSubscribers = parseInt(process.argv.slice(4)[0], 10) || 1,
32         initCometSubscribers = initSubscribers.bind({}, numberOfSubscribers,
33                                             'test-comet.js',
34                                             'test-comet-send.js'),
35         testHelper;
36
37     console.log('Start of ' + numberOfSubscribers + ' test instances...');
```



```

38
39     check3000Port(function (inUse) {
40         if (inUse) {
41             initCometSubscribers();
42         } else {
43             testHelper = fork('test-helper-util.js');
44
45             testHelper.on('message', function (msg) {
46                 if (msg === 'done') {
47                     initCometSubscribers();
48                 }
49             });
50         }
51     });
52
53
54 });
55
56 gulp.task('test-ws', function () {
57     var numberOfSubscribers = parseInt(process.argv.slice(4)[0], 10) || 1,
58         testHelper,
59         initWsSubscribers = initSubscribers.bind({}, numberOfSubscribers,
60                                                     'test-ws.js',
61                                                     'test-ws-send.js'),
62         i;
63
64     console.log('Start of ' + numberOfSubscribers + ' test instances...');
65
66     check3000Port(function (inUse) {
67         if (inUse) {
68             initWsSubscribers();
69         } else {
70             testHelper = fork('test-helper-util.js');
71
72             testHelper.on('message', function (msg) {
73                 if (msg === 'done') {
74                     initWsSubscribers();
75                 }
76             });
77         }
78     });

```

```

79
80
81 });
82
83 function initSubscribers(numberOfSubscribers, listenerJS, publisherJS) {
84     var activeSubscribers = 0,
85         i;
86
87     for (i = 0; i < numberOfSubscribers; i++) {
88         console.log('Starting ' + i + ' ' + listenerJS);
89
90         fork(listenerJS).on('message', function (message) {
91             if (message === 'done') {
92                 activeSubscribers++;
93                 console.log('Active subscribers: ' + activeSubscribers);
94
95                 if (activeSubscribers === numberOfSubscribers) {
96                     console.log('Starting ' + publisherJS);
97
98                     if (publisherJS !== 'test-ws-send.js') {
99                         fork(publisherJS);
100                     }
101                 }
102             }
103         });
104     }
105 }
106
107 function check3000Port(callback) {
108     tcpPortUsed.check(3000, '127.0.0.1')
109         .then(callback, function (err) {
110             console.error('Error on check:', err.message);
111         });
112 }
113
114 function callback(error, stdout, stderr) {
115     if (error) {
116         console.log('Error!');
117         console.dir(error);
118     } else {
119         if (this && this.msg) {

```

```
120         console.log(this.msg);
121     }
122 }
123 }
124
125 process.on('SIGINT', function () {
126     console.log("\nGracefully shutting down from SIGINT (Ctrl-C)");
127     if (stopNginx) {
128         exec('start stop-nginx.bat', function () {
129             console.log('Done!');
130             process.exit(0);
131         });
132     } else {
133         process.exit(0);
134     }
135 });
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Конфигурационный файл NGINX

Код приложения nginx.conf.

```
1 worker_processes  auto;
2
3
4 events {
5     worker_connections  1024;
6 }
7
8
9 http {
10     include      mime.types;
11     default_type  application/octet-stream;
12     sendfile      on;
13     keepalive_timeout  65;
14     proxy_read_timeout 950s;
15
16     map $http_upgrade $connection_upgrade {
17         default upgrade;
18         '' close;
19     }
20
21     map $http_x_requested_with $nocache {
22         default 0;
23         XMLHttpRequest 1;
24     }
25
26     upstream websocket {
27         least_conn;
28         server localhost:8081;
29         server localhost:8082;
30     }
31
32     upstream comet {
33         ip_hash;
34         server 127.0.0.1:8091;
35         server 127.0.0.1:8092;
36     }
37
```

```

38  server {
39      listen      10000;
40      server_name  localhost;
41
42      location /xhr/publish/ {
43          proxy_pass http://comet/publish;
44          proxy_cache_bypass $nocache;
45          proxy_no_cache     $nocache;
46          proxy_buffering    off;
47          proxy_connect_timeout      6000;
48          proxy_send_timeout         6000;
49          proxy_read_timeout         6000;
50      }
51
52      location /xhr/subscribe/ {
53          proxy_pass http://comet/subscribe;
54          proxy_cache_bypass $nocache;
55          proxy_no_cache     $nocache;
56          proxy_buffering    off;
57          proxy_connect_timeout      6000;
58          proxy_send_timeout         6000;
59          proxy_read_timeout         6000;
60      }
61
62      location /ws/ {
63          proxy_pass http://websocket;
64          proxy_http_version 1.1;
65          proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
66          proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
67          proxy_redirect off;
68      }
69
70      location / {
71          proxy_pass http://localhost:8088/;
72      }
73  }
74
75 }

```