

Лабораторна робота №1. Знайомство з мовою C++

Варіант №1. Обчислити периметр і площу ромба в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №2. Обчислити периметр та площу довільного трикутника в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №3. Обчислити периметр та площу прямокутного трикутника в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №4. Обчислити периметр та площу паралелограма в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №5. Обчислити периметр та площу трапеції в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №6. Обчислити площу бічної поверхні та об'єм куба в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №7. Обчислити площу бічної поверхні та обсяг прямокутного паралелепіпеда в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №8. Обчислити площу бічної поверхні та об'єм циліндра в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №9. Обчислити площу бічної поверхні та обсяг конуса в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.

Варіант №10 Обчислити площу поверхні та об'єм кулі в першому випадку за допомогою змінних типу `int`, у другому випадку за допомогою змінних типу `float`. Усі необхідні параметри вводяться з клавіатури.