

Лабораторна робота 3

Умовний оператор if – else

```
...
if(x<y) minA = x;
else minA = y;
cout << "min" << minA;
...
```

Цикл for

for(вираз 1; вираз 2; вираз 3) оператор;

Вираз 1 обчислюється першим. Зазвичай тут проводиться ініціалізація лічильників циклів та змінних. Цей вираз обчислюється один раз, коли цикл циклу починає виконуватися.

Потім обчислюється вираз 2. Він призначений для перевірки умов. Якщо вираз 2 істинний, виконується оператор (тіло циклу). Якщо вираз 2 хибний, то цикл завершується.

Вираз 3 обчислюється наприкінці кожного виконання тіла циклу.

В якості оператора може використовуватися простий оператор або сукупність операторів, поєднаних у блок із використанням { }.

Нехай потрібно обчислити a^8 . Один із способів, яким це можна зробити:

```
...
result = 1;
for(i = 1; i <=8; i++) result = result * a;
cout<<"Result = "<< result;
...
```

Завдання: Вивести прості геометричні фігури на консоль. Висота чи ширина фігури вводиться з консолі. Реалізувати варіант 0, після приступити до виконання свого варіанта:



Приклад:

```
Uvedite storonu treugolnika
4
*
**
***
****
*****
```

```
Uvedite storonu treugolnika
8
*
**
***
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

