

Problema H

Corrida de Cangurus

Adaptado Jorge Francisco Cutigi (IFSP – campus São Carlos)

Arquivo: `cangurus.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1



Você está na Austrália treinando cangurus para se locomoverem em linha reta. Você quer saber se dois cangurus estarão na mesma posição em um determinado tempo, dado a posição inicial de cada canguru e qual a distância que eles saltam. Como você sabe programar muito bem, você decidiu fazer um programa para isso. Seu programa deve ler:

- A posição inicial **X1** e a distância do pulo **V1** do primeiro canguru.
- A posição inicial **X2** e a distância do pulo **V2** do segundo canguru.

Por exemplo, o primeiro canguru começa em $X1 = 2$ e tem uma distância do pulo de $V1 = 1$. O segundo canguru começa em $X2 = 1$ e tem uma distância de pulo de $V2 = 2$. Após um pulo ambos estarão no ponto 3, portanto eles se encontram em um mesmo ponto.

Entrada

A entrada consiste em quatro linhas, em que cada linha representa um número inteiro: **X1** (posição inicial do primeiro canguru), **V1** (distância do pulo do primeiro canguru), **X2** (posição inicial do segundo canguru) e **V2** (distância do pulo do segundo canguru).

Saída

Seu programa deve imprimir a *string* **SIM** se os dois cangurus se encontrarem no mesmo ponto em algum momento e **NAO** casos eles nunca se encontrem.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
0 3 4 2	SIM
0 2 5 3	NAO