

Problema C**A justiça injusta de dona Florinda***Por Márcio Kassouf Crocomo (IFSP – campus Piracicaba)**Arquivo: main.[c|cpp|java|cs|py]***Timelimit: 1**

Dona Florinda é uma senhora muito caridosa, mas que não gosta de injustiças. Sempre em uma dada época do ano, crianças batem na porta de sua casa pedindo por chocolate. Para isso, sempre se prepara comprando 3 caixas de chocolate para esse dia, mas nunca sabe quantas crianças vão aparecer, descobrindo isso apenas no momento em que atende a porta. Cada caixa de chocolate que dona Florinda possui contém um determinado número de chocolates. O objetivo de Florinda é dar o maior número de chocolates possível para que as crianças dividam igualmente entre si, sem que sobre chocolate após essa divisão. Florinda também entrega as caixas fechadas (isto é, não muda a quantidade de chocolate existentes nas caixas compradas). Caso não exista uma combinação de caixas que satisfaça seu critério, nenhuma caixa é entregue, e as crianças ficam sem chocolate. Faça um programa de computador que ajude dona Florinda a encontrar a combinação de caixas que deve ser entregue para as crianças.

Entrada

A primeira linha da entrada possui um número inteiro que pode variar de 1 a 100, representando o número de crianças.

A segunda linha possui 3 números inteiros distintos representando a quantidade de chocolates existentes nas caixas A, B e C, nesta ordem. Cada caixa possui entre 1 e 200 chocolates.

Saída

A saída é composta de 2 linhas. A primeira com as letras das caixas que deverão ser entregues para as crianças, todas maiúsculas e em ordem alfabética. A segunda linha possui um número inteiro indicando a quantidade total de chocolates que será entregue. Caso não exista uma configuração de caixas que satisfaça o critério estabelecido, a primeira linha deverá exibir “NENHUMA” e a segunda linha o número “0”.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
5 10 20 30	ABC 60
7 15 3 6	AC 21
15 14 20 88	NENHUMA 0
9 18 2 42	A 18