

Problema D**Jujubas***Por Giovana Yuko Nakashima (IFSP – Campus Salto)**Arquivo: jujubas.[c|cpp|java|cs|py]***Timelimit: 1**

Jujubas ou balas de goma são snacks doces confeitadas em diversas cores e sabores. A empresa do Sr. João fabrica os sabores abacaxi, morango e uva, e as comercializa em pacotes de diversos tamanhos: 1kg, 500g, 200g; mas, o lucro maior vem das embalagens em tubo, com 8 unidades sortidas. Um estudo sobre os tubos mais vendidos identificou que, além dos sabores (e cores), há padrões de disposição das gomas que influenciam a escolha dos clientes. Por esse motivo, a partir de agora, para todos os lotes de fabricação, Sr. João quer saber quantos tubos apresentam uma semelhança mínima com os padrões identificados.

Entrada

A entrada é composta por várias linhas com números inteiros. Na primeira linha, é fornecido o padrão de tubo **P** com oito números inteiros ($p_1, p_2, p_3, \dots, p_8$) separados por espaço. Cada bala é representada por um número inteiro: 1 – sabor abacaxi, 2 – sabor morango, 3 – sabor uva. Na segunda linha, é fornecido um inteiro **N** ($1 \leq N \leq 100$) que corresponde à quantidade de tubos do lote a analisar. As **N** linhas seguintes apresentam a disposição das balas em cada um dos tubos **T_i** ($1 \leq i \leq N$) do lote. Na próxima linha é fornecido um inteiro **M** ($1 \leq M \leq 100$) que indica quantas análises devem ser realizadas. Nas **M** linhas seguintes, são informados os percentuais mínimos a considerar.

Saída

A saída consiste de uma linha para cada análise, com o percentual de tubos do lote que apresentam semelhança maior ou igual à semelhança mínima solicitada. O percentual deve ser exibido com duas casas decimais.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
1 2 3 2 1 3 3 1 3 1 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 1 1 40	66.67
1 3 3 2 1 3 3 1 10 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 3 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 3 3 1 3 3 2 3	40.00 10.00 0.00

3 2 3 2 3 3 3 2 3 50 60 80	
--	--