
# **CIPFP cecheste**

Desarrollo Web en Entorno Cliente

Javascript
Eventos [2]

## Flujo de eventos



#### **Eventos**

<div id="caja" onclick="procesaEvento(this)">Pincha aquí</div>

¿Problema tiene esta forma de trabajar los eventos? Suciedad del código

### Manejadores Semánticos (Event Handlers)

¿Recuerdas como se trabaja con los atributos de HTML?

caja.onclick = procesaEvento;

### Añadir Event Listeners

elemento. addEventListener (evento, función, flujo)

¿Cómo haríamos para ejecutar la funcion movidas () tras hacer click en el div con id="uno"?

uno.addEventListener ("click", movidas);

### Eliminar Event Listeners

elemento. remove Event Listener (evento, función)

¿Cómo haríamos para ejecutar la funcion movidas () tras hacer click en el div con id="uno"?

```
uno.removeEventListner("click", movidas);
```

### Objecto Event

Según las especificaciones del DOM, cuando usemos Event Listeners, el único parámetro que tenemos que pasar a la función el propio objeto Event.

### Ejercicio

Realizar una web en la que tengamos una estructura como la que vemos en la imagen.

- Al hacer click en el círculo con el +, se generará una nueva línea con las mismas características que las demás, tantas como clicks.
- Las celdas no son editables hasta que pulsemos en el botón del lápiz. Cuando estemos editándolas, el botón del lápiz estará desactivado.
- Si pulsamos al botón con la x, después de mostrarnos un mensaje en el que nos diga "Estás seguro de que quieres eliminar al usuario nombre apellidos con DNI dni" y darle a SI, eliminará la línea.
- El botón de eliminar, no se activará hasta que haya contenido en las 3 cajas de texto.

Nombre	Apellidos	DNI	Editar	X
Nombre	Apellidos	DNI	Editar	X
				-
			+	