E14 PHPMAILER

Ejercicio 1. E14_phpMailer1.php

Código:

```
C?php
    use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
    use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
    require "../vendor/autoload.php";

Smail = new PHPMailer();
    if (if result) {
        echo "ERROR EN EL ENVIO: <a href="https://doi.org/libertory.com/">https://doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org//doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.org///doi.
```

Salida:

En la página generada:

```
203-5.01-29 07:51:06 CLIENT > SERVER: Correc enviado con PHPminiler
203-501-29 07:51:06 CLIENT > SERVER: -bi= bWIJjFrwSrtDJ9DytQQuTRD3MMt0YXUpETy7rVAo
203-501-29 07:51:06 CLIENT > SERVER: -bi= bWIJjFrwSrtDJ9DytQQuTRD3MMt0YXUpETy7rVAo
203-501-29 07:51:06 CLIENT > SERVER: Content-Type: text/html; charset-us-ascii
203-501-29 07:51:06 CLIENT > SERVER: Correc enviado con PHPminiler
203-501-29 07:51:06 CLIENT > SERVER: Correc enviado con PHPminiler
203-501-29 07:51:06 CLIENT > SERVER: 203-501-29 07:51:07 CLIENT > SERVER: 203-501-29 07:51:07 SERVER: 203-501-29 07:51
```

Podemos ver que el correo ha funcionado, mirando la bandeja de entrada:



Ejercicio 2. E14_phpMailer2.html y E14_phpMailer2.php Código:

```
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require "../vendor/autoload.php";
$dest = $ POST['email'];
$asunto = $ POST['asunto'];
$msj = $ POST['msj'];
$mail = new PHPMailer();
$mail->isSMTP();
$mail->SMTPDebug = 2;
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
$mail->Port = 587;
$mail->Username = 'perellobertetjosepvicent@gmail.com';
$mail->Password = '';
$mail->setFrom('perellobertetjosepvicent@gmail.com', 'Test');
$mail->Subject = $asunto;
$mail->msgHTML($msj);
$mail->addAddress($dest, 'Test');
$mail->Timeout = 60;
$result = $mail->send();
echo "ERROR EN EL ENVIO: <br/> . $mail->ErrorInfo;
echo 'Correo enviado correctamente';

Activar Windo
Ve a Configuración
                                                   Ve a Configuración
```

Salida:

Formulario Envío Correo

Destino: perellobertetjosepvicent@g|
Asunto: Prueba

Mensaje:

Este es un mensaje de prueba

Enviar





Test <perellobertetjosepvicent@gmail.com> para mí ▼

Este es un mensaje de prueba

Ejercicio 3. E14_phpMailer3.html y E14_phpMailer3.php Código:

```
<!DOCTYPE html>
            <head>
                         <title>Formulario Envío Correo</title>
<meta charset="UTF-8">
                         cmata charact="UTF-0">
cmata charact="UTF-0">
cmata charact="UTF-0">
cmata name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
cmata name="viewport" content=1.0">
cmata name=1.0"<
cmata name=1.0"<
cmata name=1.0"<
                       <h2>Formulario Envio Correo</h2>
<form action="E14_phpMailer3.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
Nombre: <input type="text" name="nom" value="" /> <br/>
Email: <input type="text" name="email" value="" /> <br/>
Asunto: <input type="text" name="asunto" value="" /> <br/>
Asunto: <input type="text" name="asunto" value="" /> <br/>
Asunto: <input type="text" name="asunto" value="" /> <br/>
Archivo Adjunto: <input type="file" name="fitx" /> <br/>

           </body>
</html>
$nom = $ POST['nom'];
$remitente = $ POST['email'];
$asunto = $ POST['asunto'];
$msj = $ POST['msj'];
if (isset($_FILES['fitx']) && $_FILES['fitx']['error'] == UPLOAD_ERR_OK) {
   $fitx_tmp = $_FILES['fitx']['tmp_name'];
   $fitx_nombre = $_FILES['fitx']['name'];
              $mail = new PHPMailer();
              $mail->isSMTP();
              $mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
              $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
$mail->Port = 587;
              $mail->Username = $remitente;
              $mail->Password = '';
              $mail->setFrom($remitente , $nom);
              $mail->msgHTML($msj);
              $mail->addAddress('perellobertetjosepvicent@gmail.com', 'Test');
               $mail->addAttachment($fitx_tmp, $fitx_nombre);
              $mail->Timeout = 60;
                $mail->msgHTML($msj);
                $mail->addAddress('perellobertetjosepvicent@gmail.com', 'Test');
                 $mail->addAttachment($fitx_tmp, $fitx_nombre);
                 $mail->Timeout = 60;
                $result = $mail->send();
                if (!$result) {
                              echo "ERROR EN EL ENVIO: <br/> . $mail->ErrorInfo;
                              echo 'Correo enviado correctamente';
  } else {
               echo "Error al subir archivo";
```

Salida:

Formulario Envío Correo

```
Nombre: Vicent
Email: perellobertetjosepvicent@g
Asunto: Ajustes

Mensaje:

Te adjunto el archivo de ajustes

Archivo Adjunto: Seleccionar archivo ajustes.txt

Enviar
```



Ejercicio 4. E14_phpMailer4.php

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
               <title>Formulario Envío Correo</title>
              <meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
<hash-portulario Envio Correo</h2>
<hash-portulario Envio Correo</h2>
<form action="E14_phpMailer4.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
        Destino: <input type="text" name="email" value="" /><br/>
        Asunto: <input type="text" name="asunto" value="" /><br/>
        Mensaje: <br/>
        Archivo Adjunto: <input type="file" name="fitx[]" multiple/>
        <br/>
        Authoro-Enviar</br/>
        /boty>
</body>

             <?php
             use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
             $dest = $ POST['email'];
$asunto = $ POST['asunto'];
             $msj = $ POST['msj'];
             if (!empty($_FILES['fitx']['name'][0])) {
                      $mail = new PHPMailer();
                     Smail = new PHPMailer();
Smail->isSMTP();
Smail->SMTPDebug = 2;
Smail->SMTPAuth = true;
Smail->SMTPSecure = 'tls';
Smail->Host = 'smtp.gmail.com';
Smail->Port = 587;
                      $mail->Username = 'perellobertetjosepvicent@gmail.com';
$mail->Password = '';
                      $mail->setFrom('perellobertetjosepvicent@gmail.com', 'Test');
$mail->Subject = $asunto;
                      $mail->msgHTML($msj);
                      $mail->addAddress($dest, 'Test');
                     Smail->addAcdares(squest, 'Test');
for ($i = 0; $i < count($_FILES('fitx')['name']); $i++) {
    $tmp_name = $_FILES('fitx')['rmp_name'][$i];
    $name = $_FILES('fitx')['name'][$i];
    $mail->addAttachment($tmp_name, $name);
                      $mail->Timeout = 60;
                       $result = $mail->send();
                                echo "ERROR EN EL ENVIO: <br/> . $mail->ErrorInfo;
                                echo 'Correo enviado correctamente';
                       echo "Error al subir archivo";
```

Salida:

Formulario Envío Correo

```
Destino: perellobertetjosepvicent@g


Asunto: Ajustes

Mensaje:

Te adjunto los archivos de ajustes:

Archivo Adjunto: Elegir archivos 2 archivos

Enviar
```




Ejercicio 5. E14_phpMailer5.php

Código:

```
<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require "../vendor/autoload.php";
function enviarEmail($dest, $asunto, $msj, $fitx) {
    $mail = new PHPMailer();
    $mail->isSMTP();
    $mail->SMTPDebug = 2;
    $mail->SMTPAuth = true;
    $mail->SMTPSecure = 'tls';
    $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
    $mail->Port = 587;
    $mail->Username = 'perellobertetjosepvicent@gmail.com';
    $mail->Password = '';
    $mail->setFrom('perellobertetjosepvicent@gmail.com', 'Test');
    $mail->Subject = $asunto;
    $mail->msgHTML($msj);
    $mail->addAddress($dest, 'Test');
    for ($i = 0; $i < count($fitx['nom']); $i++) {</pre>
        $mail->addAttachment($fitx['ruta'][$i], $fitx['nom'][$i]);
    $mail->Timeout = 60;
      $result = $mail->send();
      if (!$result) {
         echo "ERROR EN EL ENVIO: <br/> . $mail->ErrorInfo;
      } else {
          echo 'Correo enviado correctamente';
   $emails = ['perellobertetjosepvicent@gmail.com', 'josperber2@alu.edu.gva.es'];
   $fitx = [
          'nom' => ['ajustes.txt', 'ajustes2.txt'],
          'ruta' => [
             'C:\\Users\\vicen\\Documents\\ajustes.txt',
              'C:\\Users\\vicen\\Documents\\ajustes2.txt'
   for ($i = 0; $i < count($emails); $i++) {
      enviarEmail(Semails[Si],
             "Prueba mensaje difusion",
             "Mensaje de difusión, no contestar a este mensaje.",
             $fitx);
   ?>
```

Salida:



Ejercicio 6. E14_encripta_password_ALU, E14_phpMailer6.php Código:

```
<?php
    $password = '';
    $encripted_password = base64_encode($password);
    echo "Contraseña encriptada:" . $encripted_password;
?>
   <?php
         return ['EMAIL_PASSWORD' => ''];
   ?>
  use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
  use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
  require "../vendor/autoload.php";
  $config = include 'encripta_devuelve_ALU.php';
  $decrypted_password = base64_decode($config['EMAIL_PASSWORD']);
  $mail = new PHPMailer();
  $mail->isSMTP();
  $mail->SMTPDebug = 2; //Muestra mensajes de depuración
  $mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
  $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
  $mail->Port = 587;
  $mail->Username = 'perellobertetjosepvicent@gmail.com'; // Correo
  $mail->Password = $decrypted_password; // Contraseña
  $mail->setFrom('perellobertetjosepvicent@gmail.com', 'Test');
$mail->Subject = "Prueba de email";
  $mail->msgHTML("mensaje");
  $mail->addAddress("perellobertetjosepvicent@gmail.com", 'Test');
  $mail->Timeout = 60; // Tiempo en segundos
  $result = $mail->send();
  if (!$result) {
  echo "ERROR EN EL ENVIO: <br>" . $mail->ErrorInfo;
  echo 'Correo enviado correctamente';
  ?>
```

Salida:

Prueba de email Recibidos x

Test <perellobertetjos... 10:21 (hace 0 minutc para mí ▼ mensaje

Todas las actividades están sin la contraseña, debemos ponerla para que funcione exitosamente