CIPFP cecheste

Diseño de Interfaces Web HTML[3]

El término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales, para presentar o comunicar información; de allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser variados:

- Texto
- Imágenes
- Animación
- Sonido
- Vídeo



Imágenes

```
src = "URL"
<img \>
    alt = "Texto alternativo";
    srcset = "conjunto de imágenes que se cargará en
    base a un criterio de dimensiones" (w, x)
```

Aquí debería ir una imagen




Vídeo

```
<video>
cositas
</video>
```

```
src = "URL"
poster = "URL";
preload = "[auto | none | metadata]";
autoplay controls loop muted playsinline
```

```
<video src="multi/video.jpg" controls>
</video>
```




CIPFP cecheste

Source: En caso de incompatibilidad con ciertos formatos selecciona el compatible

```
<video>
     <source />
</video>
```

```
src = "URL"
type = "tipo de vídeo";
```

```
<video controls>
     <source src="v1.mp4" type="video/mp4">
          <source src="v2.webm" type="video/webm">
          </video>
```



Track: En caso de incompatibilidad con ciertos formatos selecciona el compatible

```
src = "origen de los subtítulos"
srclang = ""
default -> Pista habilitada por defecto.
kind = "[subtitles | descriptions | characters ...]"
label = "Título del listado de tracks"
```

```
▶ 0:00
```

CIP FP cecheste

Multimedia

Audio

```
<audio>
cositas
</audio>
```

```
src = "URL"
preload = "[auto | none | metadata]"
autoplay controls loop muted
```

```
<audio src="multi/audio.mp3" controls> </audio>
```

▶ 0:00 / 0:00

Source: En caso de incompatibilidad con ciertos formatos selecciona el compatible

```
src = "URL"
type = "tipo de audio";
```

```
<audio controls>
  <source src="a1.mp3" type="video/mp3">
    <source src="a2.ogg" type="audio/ogg">
  </audio>
```

```
0:00 / 0:00
```

CIPFP cecheste

Track: En caso de incompatibilidad con ciertos formatos selecciona el compatible

```
<audio>
    <track />
</audio>
```

```
src = "origen de los subtítulos"
srclang = ""
default -> Pista habilitada por defecto.
kind = "[subtitles | descriptions | characters ...]"
label = "Título del listado de tracks"
```

```
<audio controls>
     <track src="movida.vtt" kind="subtitles"
srclang="es">
     <track src="movida2.vtt" kind="subtitles"
srclang="en">
  </audio>
```

```
▶ 0:00 / 0:00 ● !
```

Lo visto hasta ahora es lo principal dentro del mundo multimedia en HTML, pero existen más elementos que nos facilitan la vida al trabajar con múltiples medios.

¿Cuáles son estos elementos y cómo funcionan?

<picture> <svg> <figure> <canvas>