

1) git rm public/data/entries/SAO-18-*.json

Qué significa:

- git rm = “borra archivos” **y además** los marca para que Git los elimine oficialmente en el próximo commit.
- public/data/entries/SAO-18-*.json = una ruta con comodín:
 - SAO-18- es el inicio del nombre
 - * significa “cualquier cosa”
 - .json termina el nombre

Qué pasa en tu repo:

- Git va a encontrar **todos** los archivos que se llamen algo como:
 - SAO-18-DB58D2KWI.json
 - SAO-18-EG0QEXCJ.json
 - etc.
- Los borra del disco **y** quedan listos para commit como “deleted”.

Importante:

- Si no hay archivos que coincidan, te dará un mensaje de error tipo “pathspec did not match...”.
-

2) git commit -m "Remove SAO-18 entries"

Qué significa:

- git commit = crea un “paquete” oficial de cambios en tu historial de Git.
- -m “...” = pone el mensaje del commit sin abrir editor.

Qué pasa:

- Se guarda en tu historial un commit que dice:
“estos archivos fueron eliminados”.
-

3) git push

Qué significa:

- “sube” tus commits locales a GitHub (al remoto origin, rama main).

Qué pasa en web:

- GitHub ya mostrará esos JSON como **borrados**.
 - Cloudflare Pages, al detectar el nuevo commit, reconstruye y publica el sitio **sin esos JSON**.
-

Recomendación antes de ejecutarlo (para evitar borrar de más)

Antes de `git rm`, puedes ver qué archivos “agarraría” el comodín:

`dir public\data\entries\SAO-18-*.json`

Y después de `git rm`, revisa:

`git status`