



Para puertas correderas de hasta 4000 kg



Ideal para el uso industrial.

Motorreductor electromecánico irreversible, 400 Vac, con central D-PRO 500 incorporada.

Potente: ideal para automatizar puertas industriales de grandes dimensiones.

Funcionalidad y seguridad: programable, con freno electromecánico para eliminar la inercia de la puerta. Motor autoventilado para aumentar el ciclo de trabaio.

Máxima duración y silencio: engranajes de metal

Avanzado: Tub responde a todas las exigencias de accionamiento mediante la posibilidad de gestionar de una forma sencilla y precisa las varias funciones, usando el programador O-View.

Práctico: El desbloqueo con palanca permite efectuar esta operación de una forma sencilla y segura.

Los productos BiDireccionales Nice indican el estado de los automatismos

y la recepción de la orden.

Descubre la gama completa de los productos BiDireccionales en la pág. 176.

Yubii es el nuevo ecosistema Nice que conecta todos los automatismos de la casa

Descubre todas las ventajas del sistema Yubii en la pág. 170.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción
TUB4000 Irreversible, final de carrera electromecánico 400 vac, con central D-PRO 500 incorporada	

Código	TUB4000	
DATOS ELÉCTRICOS		
Alimentación (Vac 50 Hz)*	400	
Absorción (A)	1,6	
Potencia (W)	580	
PERFORMANCE		
Velocidad (m/s)	0,16	
Fuerza (N)	7740	
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)**	42	
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES		
Grado de protección (IP)	54	
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	-20 ÷ +55	
Dimensiones (mm)	480x240x580 h	
Peso (kg)	60	

^{*} Utilizable también a 60 Hz con el consiguiente cambio de prestaciones.

DIMENSIONES



ACCESORIOS COMUNES



CORE Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Un./Paq. 1



IBT4N Interfaz para la conexión de la unidad de programación O-View.

Un./Paq. 1

ACCESORIOS COMUNES



IT4WIFI Interfaz Wi-fi inteligente para gestionar con un smartphone cancelas y puertas de garaje.

Un./Paq. 1



DPRO500 NDA040
Central de recambio. Para salidas opcionales con contacto limpio.

Un./Pag. 1



ROA81
Cremallera M6
30x30x1000 mm
galvanizada, para
soldar y acoplar a la
corona RUA12.

Un./Paq. 10



TS
Tabla de indicaciones.

Un./Paq. 1





^{**} Con hojas 5 m de longitud.