









Con cinturón de servicio industrial de eje de transmisión con cadena de emergencia

Características estándar

- Clase 24V con circuitos de con transformador 40VA para proteger contra un corto circuito.
- Recibidor a bordo con antena
- Banda terminal de radio de control externa
- Tuercas de levas de metal de baja fricción con un montaje totalmente ajustable de tipo giratorio.
- Estación de control Nema-1 de 3 botones abrir-cerrar-parar
- Motor industrial de servicio industrial continuo con protección de sobrecarga
- Motor removible sin afectar los límites de ajustes
- Carga pesada cinturón 5L-V
- Cadena en rueda 41 y piñones en todas las unidades internas
- Embrague de fricción ajustable
- Sistema de freno mecánico
- Freno solenoide recomendado para puertas grandes (PRO-HB opcional)
- Cadena en rueda 50 y piñones en unidad final
- Rodamiento de bolas de precisión en polea permanentemente lubricadas y selladas de ¾"
- Rodamiento de bolas en unidad eje final lubricadas y selladas permanentemente de 1 pulgada
- Cadena de emergencia con variación de supresión eléctrica para una operación manual
- Sostenedor para la cadena
- Montaje a mano derecho o izquierdo (se debe especificar al momento de ordenar)
- Peso de envío 100 libras
- Acabado gris oscuro
- Foto células Micanan N-1 incluido para puertas hasta de 24 pulgadas de ancho.

Diseñado para puertas seccionales de tipo high lift, o vertical lift y tanto para cortinas de acero o de parrilla

Puertas seccionales sin insular:

- Cal. 26/25/24 605 pies cuadrados
- Cal. 22 550 pies cuadrados
- Cal. 20 500 pies cuadrados

Puertas Seccionales insuladas:

- Cal. 26/25/24 500 pies cuadrados
- Cal. 22 445 pies cuadrados
- Cal. 20 400 pies cuadrados

Cortinas metálicas


- Cal. 24 625 pies cuadrados
- Cal. 22 525 pies cuadrados
- Cal. 20 400 pies cuadrados
- Cal. 18 360 pies cuadrados


Cortinas de parrilla


• De aluminio: 695 pies cuadrados


Cuando se ordene el motor PRO-H, provea la siguiente información.

- Altura de la puerta
- Ancho de la puerta
- Tipo de puerta
- Caballos de fuerzas
- Voltaje/etapa
- Dispositivos de seguridad
- Eje del diámetro de la puerta y eje del diámetro del tamaño de la llave
- Soporte (LH o RH, repisa o pared)
- Opciones de circuito de control











Especificaciones GH



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983 SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V. Blvd. Adolfo Ruíz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde. C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

CEDIS VERACRUZ

CEDIS MÉRIDA Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla, Puebla, México. C.P. 72000

CEDIS VILLAHERMOSA

Calle Oaxaca No. 108 Fracc. Guadalupe Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

CEDIS MONTERREY

rispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano arranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

CEDIS CHIHUAHUA

Sabino No. 1910 Col. Las Granjas Chihuahua, Chihuahua, México. C.P. 64103

