



-FIBRA DE VIDRIO

Sin certificación

**SERIE
ARQUITECTURAL**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Espesor	1-3 / 4"						
Talla máxima	<table border="1"> <tr> <td>SENCILLA</td><td>4'00" x 10'00"</td></tr> <tr> <td>DOBLE</td><td>8'00" x 10'00"</td></tr> <tr> <td>D.E. DOBLE</td><td>8'00" x 10'00"</td></tr> </table>	SENCILLA	4'00" x 10'00"	DOBLE	8'00" x 10'00"	D.E. DOBLE	8'00" x 10'00"
SENCILLA	4'00" x 10'00"						
DOBLE	8'00" x 10'00"						
D.E. DOBLE	8'00" x 10'00"						
Núcleo	Ingeniería						
Bordes verticales	Con borde de fibra de vidrio a juego.						
Bordes horizontales	Con borde de fibra de vidrio a juego (refuerzo de rieles de 5 "a pedido).						
Superficie / acabado de fábrica	Fibra de vidrio / Color sólido pintado y pigmentado.						
Adhesivo / Peso	Uretano compuesto / 22,5 kg / mt ² - 4,60 lb / ft ²						
Vision Lites	No permitido						
Reveals	No permitido						
Persianas	No permitido						
Calificación de sonido	32 STC con sellos instalados y empaques probados. No se permite el sello inferior automático de mortaja.						
Medio ambiente	Certificación FSC MR7 y NAUF EQ4.4 Crédito disponible a pedido. Declaración de producto medioambiental disponible a pedido.						
Tested	Resistencia ASTM D3273 de películas de pintura a hongos de moho en la superficie o al crecimiento de moho ASTM D3274 desfiguración de películas de pintura expuestas al aire libre debido al crecimiento de hongos						
Índice de impacto	Resistencia a la carga de viento / impacto de misiles (para obtener información, consulte con su ISR).						
Garantía	Para uso exterior. Garantía de un año.						
Mecanizado	Las preparaciones de hardware se mecanizarán en fábrica a partir de las plantillas del fabricante y los dibujos de taller. El pedido no se procesará sin información completa.						

