

Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos

Relaciona cada acción de administración de red con el método HTTP más apropiado. Escribe el método (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) en la columna correspondiente.

Acción sobre el recurso de red	Método http
Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch.	GET
Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall.	POST
Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF.	PUT
Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria.	DELETE
Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial).	PATCH

- 1xx (Informativos): Indican que el servidor recibió la petición y está procesándola. (Ejemplo: 100 Continue).
- 2xx (Éxito): La solicitud se recibió, entendió y procesó de forma correcta. (Ejemplo: 200 OK).
- 3xx (Redirección): Se requieren pasos adicionales o cambiar de dirección para completar la solicitud. (Ejemplo: 301 Moved Permanently).
- 4xx (Error del cliente): La petición tiene un error, no existe o no tiene permisos de acceso. (Ejemplo: 404 Not Found).
- 5xx (Error del servidor): El servidor falló o no pudo completar una solicitud correcta. (Ejemplo: 500 Internal Server Error)

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado

Como ingeniero de redes, estás auditando logs de una API RESTCONF. Predice qué código de estado devolvería el controlador en las siguientes situaciones.

1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz GigabitEthernet99, pero dicha interfaz no existe físicamente ni lógicamente en el router. ¿Qué código devuelve la API?

A) 200 OK

B) 404 Not Found

C) 500 Internal Server Error

D) 201 Created

2. Se envía una petición POST para configurar un túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado AUTHORIZATION ha expirado o es inválido

A) 401 Unauthorized

B) 204 No Content

C) 400 Bad Request

Parte 3: Diagnóstico y Justificación

3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método PUT. La API responde con un código 400 Bad Request. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico.

- Payload invalida puede ser por un formato JSON/XML mal estructurado
- La incompatibilidad de esquema: esto puede ser por valores fuera de rangos

4. ¿Cuál es la diferencia principal entre el uso de POST y PUT al configurar una interfaz de red, considerando la propiedad de idempotencia?

- El PUT se sobrescribe o reemplaza la configuración completa y el POST se usa para crear nuevos recursos