

1. Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
-% mkdir Игрушки_для_школьников
```

```
-% mkdir Игрушки_для_дошколят
```

2. Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
-% cd Игрушки_для_школьников
```

```
-% touch Роботы.txt
```

```
-% touch Конструктор.txt
```

```
-% touch Настольные_игры.txt
```

```
-% cd ..
```

3. Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
-% cd Игрушки_для_дошколят
```

```
-% touch Мягкие_игрушки.txt
```

```
-% touch Куклы.txt
```

```
-% touch Машинки.txt
```

4. Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
-% cd ..
```

```
-% mkdir Имя_игрушки
```

```
-% cp -rl Игрушки_для_школьников/* Игрушки_для_дошколят/* Имя_игрушки
```

```
-% tree Имя_игрушки
```

```
-% rm -rf Игрушки_для_школьников
```

```
-% rm -rf Игрушки_для_дошколят
```

5. Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
-% mv Имя_Игрушки Игрушки
```

6. Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
-% cd Имя_игрушки
```

```
-% ls -la
```

7. Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

```
-% sudo snap install (имя пакета) - установка
```

-% sudo snap remove (имя пакета) - удаление

8. Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

-% crontab -e

```
*/3 * * * * echo 'Hello everybody' >> /home/User_Name/Игрушки/Роботы.txt
```

(до-запись в файл каждые 3 минуты)