

МГТУ им. Баумана
Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Автоматизированные системы обработки информации и
управления”

Отчет по лабораторной работе №6

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31
Евдокимов А.А.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Задание

Часть 1. Разработать программу, использующую делегаты.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке C#.
2. Определите делегат, принимающий несколько параметров различных типов и возвращающий значение произвольного типа.
3. Напишите метод, соответствующий данному делегату.
4. Напишите метод, принимающий разработанный Вами делегат, в качестве одного из входных параметров. Осуществите вызов метода, передавая в качестве параметра-делегата:

☐ метод, разработанный в пункте 3;

☐ лямбда-выражение.

5. Повторите пункт 4, используя вместо разработанного Вами делегата, обобщенный делегат `Func<>` или `Action<>`, соответствующий сигнатуре разработанного Вами делегата.

Часть 2. Разработать программу, реализующую работу с рефлексией.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке C#.
2. Создайте класс, содержащий конструкторы, свойства, методы.
3. С использованием рефлексии выведите информацию о конструкторах, свойствах, методах.
4. Создайте класс атрибута (унаследован от класса `System.Attribute`).
5. Назначьте атрибут некоторым свойствам классам. Выведите только те свойства, которым назначен атрибут.
6. Вызовите один из методов класса с использованием рефлексии.

Текст программы

Часть 1:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
namespace Лаб6
```

```
{
    delegate int PlusOrMinus(int p1, int p2);
    class Program
    {
        //Методы, реализующие делегат (методы "типа" делегата)
        static int Plus(int p1, int p2) { return p1 + p2; } static int Minus(int
        p1, int p2) { return p1 - p2; }
        //Пример объявления метода с делегатным параметром
        static void PlusOrMinusMethod(string str, int i1, int i2, PlusOrMinus
        PlusOrMinusParam)
```

```

    {
        int Result = PlusOrMinusParam(i1, i2);
        Console.WriteLine(str + Result.ToString());
    }
    static void PlusOrMinusMethodFunc(string str, int i1, int i2, Func<int, int,
int> PlusOrMinusParam)
    {
        int Result = PlusOrMinusParam(i1, i2);
        Console.WriteLine(str + Result.ToString());
    }
    static void Main(string[] args)
    {
        int i1 = 3;
        int i2 = 2;
        PlusOrMinusMethod("Плюс: ", i1, i2, Plus);
        PlusOrMinusMethod("Минус: ", i1, i2, Minus);
        //Создание экземпляра делегата на основе метода PlusOrMinus
        pm1 = new PlusOrMinus(Plus); PlusOrMinusMethod("Создание
экземпляра делегата на основе
метода: ",
        i1, i2, pm1);
        //Создание экземпляра делегата на основе 'предположения'
делегата
        //Компилятор 'предполагает' что метод Plus типа делегата
        PlusOrMinus pm2 = Plus;
        PlusOrMinusMethod("Создание экземпляра делегата на основе
'предположения' делегата: ", i1, i2, pm2);

        //Создание анонимного метода
        PlusOrMinus pm3 = delegate (int param1, int param2)
        {
            return param1 + param2;
        };
        PlusOrMinusMethod("Создание экземпляра делегата на основе
анонимного метода: ", i1, i2, pm2);

        PlusOrMinusMethod("Создание экземпляра делегата на основе
лямбда-выражения: ", i1, i2,
        (int x, int y) =>
        {
            int z = x + y;
            return z;
        }
        );
    }
}

```

//Для обобщённого делегата

```
PlusOrMinusMethodFunc("Создание экземпляра делегата на  
основе метода: ", i1, i2, Minus);
```

```
PlusOrMinusMethodFunc("Создание экземпляра делегата на  
основе лямбда-выражения 3:", i1, i2, (x, y) => x - y);
```

```
        Console.ReadKey();  
    }  
}
```

Часть 2:

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.Reflection;
```

```
namespace Лаб_6._2
```

```
{  
    class Program  
    {  
        /// <summary>  
        /// Проверка, что у свойства есть атрибут заданного типа  
        /// </summary>  
        /// <returns>Значение атрибута</returns>  
        public static bool GetPropertyAttribute(PropertyInfo checkType, Type  
attributeType, out object attribute)  
        {  
            bool Result = false;  
            attribute = null;  
            //Поиск атрибутов с заданным типом  
            var isAttribute = checkType.GetCustomAttributes(attributeType,  
false);  
            if (isAttribute.Length > 0)  
  
            {  
                Result = true;  
                attribute = isAttribute[0];  
            }  
            return Result;  
        }  
    }  
}
```

```

static void Main(string[] args)
{
    ForInspection obj = new ForInspection();
    Type t = obj.GetType();
    Console.WriteLine("\nИнформация о типе:");
    Console.WriteLine("Тип " + t.FullName + " унаследован от " +
t.BaseType.FullName);
    Console.WriteLine("Пространство имен " + t.Namespace);
    Console.WriteLine("Находится в сборке " +
t.AssemblyQualifiedName);
    Console.WriteLine("\nКонструкторы:");
    foreach (var x in t.GetConstructors())
    { Console.WriteLine(x); }
    Console.WriteLine("\nМетоды:");
    foreach (var x in t.GetMethods()) { Console.WriteLine(x); }
    Console.WriteLine("\nСвойства:");
    foreach (var x in t.GetProperties()) {
        Console.WriteLine(x); }
    Console.WriteLine("\nПоля данных
(public):");
    foreach (var x in t.GetFields())

    { Console.WriteLine(x); }
    Console.WriteLine("\nForInspection реализует IComparable -> " +
t.GetInterfaces().Contains(typeof(IComparable)));
    Console.WriteLine("\nСвойства, помеченные атрибутом:");
    foreach (var x in t.GetProperties()) {

        object attrObj;
        if (GetPropertyAttribute(x, typeof(NewAttribute), out attrObj))
        {
            NewAttribute attr = attrObj as NewAttribute;
            Console.WriteLine(x.Name + " - " + attr.Description);
        }
    }
    Console.WriteLine("\nВызов метода:");
    //Создание объекта
    //ForInspection fi = new ForInspection();

```

```

        //Можно создать объект через рефлексию
        ForInspection fi = (ForInspection)t.InvokeMember(null,
        BindingFlags.CreateInstance, null, null, new object[] { });
        //Параметры вызова метода
        object[] parameters = new object[] { 3, 2 };

        //Вызов метода
        object Result =
t.InvokeMember("Plus",
BindingFlags.InvokeMethod,
        null, fi, parameters);
        Console.WriteLine("Plus(3,2)={0}", Result);
        Console.ReadLine();
    }
}
/// <summary>
/// Класс для исследования с помощью рефлексии
/// </summary>
public class ForInspection : IComparable {
    public ForInspection() { }
    public ForInspection(int i) { }
    public ForInspection(string str) { }
    public int Plus(int x, int y) { return x + y; }
    public int Minus(int x, int y) { return x - y; }
    [NewAttribute("Описание для property1")]
    public string property1 {

        get { return _property1; }
        set { _property1 = value; }
    }
    private string _property1;
    public int property2 { get; set; }
    [NewAttribute(Description = "Описание для property3")]
    public double property3 { get; private set; }
    public int field1;
    public float field2;
    /// <summary>
    /// Реализация интерфейса IComparable
    /// </summary>
    public int CompareTo(object obj) { return 0; }
}

```


```

///    <summary>
///    Класс атрибута
///    </summary>
[AttributeUsage(AttributeTargets.Property, AllowMultiple = false,
Inherited = false)]
public class NewAttribute : Attribute
{
    public NewAttribute() { }
    public NewAttribute(string DescriptionParam)
    {
        Description = DescriptionParam;
    }
    public string Description { get; set; }
}
}

```

Диаграмма классов

Часть 1:



Результат

Часть 1:

```
file:///C:/Users/Домашний/documents/visual studio 2015/Projects/Лаб66/Лаб66...
Плюс: 5
Минус: 1
Создание экземпляра делегата на основе метода: 5
Создание экземпляра делегата на основе 'предположения' делегата: 5
Создание экземпляра делегата на основе анонимного метода: 5
Создание экземпляра делегата на основе лямбда-выражения: 5
Создание экземпляра делегата на основе метода: 1
Создание экземпляра делегата на основе лямбда-выражения 3:1
```

Часть 2:

```
file:///C:/Users/Домашний/documents/visual studio 2015/Projects/Лаб 6.2/Лаб...
Информация о типе:
Тип Лаб_6._2.ForInspection унаследован от System.Object
Пространство имен Лаб_6._2
Находится в сборке Лаб_6._2.ForInspection, Лаб 6.2, Version=1.0.0.0, Culture=neu
tral, PublicKeyToken=null

Конструкторы:
Void .ctor()
Void .ctor(Int32)
Void .ctor(System.String)

Методы:
Int32 Plus(Int32, Int32)
Int32 Minus(Int32, Int32)
System.String get_property1()
Void set_property1(System.String)
Int32 get_property2()
Void set_property2(Int32)
Double get_property3()
Int32 CompareTo(System.Object)
System.String ToString()
Boolean Equals(System.Object)
Int32 GetHashCode()
System.Type GetType()

Свойства:
System.String property1
Int32 property2
Double property3

Поля данных (public):
Int32 field1
Single field2

ForInspection реализует IComparable -> True

Свойства, помеченные атрибутом:
property1 - Описание для property1
property3 - Описание для property3

Вызов метода:
Plus(3,2)=5
```

