

1. Develop a menu driven program to fill any given polygon using scan-line area filling algorithm.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <glut.h>
float x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4;
int fillFlag=0;
void edgedetect(float x1,float y1,float x2,float y2,int *le,int *re)
{
float mx,x,temp;
int i;
if((y2-y1)<0){
temp=y1;y1=y2;y2=temp;
temp=x1;x1=x2;x2=temp;
}
if((y2-y1)!=0)
mx=(x2-x1)/(y2-y1);
else
mx=x2-x1;
x=x1;
for(i=y1;i<=y2;i++)
{
if(x<(float)le[i])
le[i]=(int)x;
if(x>(float)re[i])
re[i]=(int)x;
x+=mx;
}
}
void draw_pixel(int x,int y)
{
glColor3f(1.0,1.0,0.0);
glBegin(GL_POINTS);
glVertex2i(x,y);
glEnd();
}
void scanfill(float x1,float y1,float x2,float y2,float x3,float y3,float x4,float y4)
{
int le[500],re[500];
int i,y;
for(i=0;i<500;i++)
```

```

{
    le[i]=500;
    re[i]=0;
}
edgedetect(x1,y1,x2,y2,le,re);
edgedetect(x2,y2,x3,y3,le,re);
edgedetect(x3,y3,x4,y4,le,re);
edgedetect(x4,y4,x1,y1,le,re);
for(y=0;y<500;y++)
{

    for(i=(int)le[y];i<(int)re[y];i++)
        draw_pixel(i,y);
}
}
void display()
{
x1=200.0;y1=200.0;x2=100.0;y2=300.0;x3=200.0;y3=400.0;x4=300.0;y4=300.0;
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(x1,y1);
    glVertex2f(x2,y2);
    glVertex2f(x3,y3);
    glVertex2f(x4,y4);
glEnd();
if(fillFlag==1)
    scanfill(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4);
glFlush();
}

void init()
{
glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0);
glColor3f(1.0,0.0,0.0);
glPointSize(1.0);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluOrtho2D(0.0,499.0,0.0,499.0);
}
void fillMenu(int option)
{
if(option==1)
    fillFlag=1;
if(option==2)

```

```

    fillFlag=2;
    display();
}
void main(int argc, char* argv[])
{
    glutInit(&argc,argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(500,500);
    glutInitWindowPosition(0,0);
    glutCreateWindow("Filling a Polygon using Scan-line Algorithm");
    init();
    glutDisplayFunc(display);
    glutCreateMenu(fillMenu);
    glutAddMenuEntry("Fill Polygon",1);
    glutAddMenuEntry("Empty Polygon",2);
    glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);
    glutMainLoop();
}

```

OUTPUT :

