Компилятор признаков для RecSys

Решение задания про автоматизацию инженерии признаков в рекомендательных системах.

> **Тезис.** «Ручные фичи против выученных представлений» — ложная дихотомия. Ручная фича не эвристика, а **плохо параметризованная программа в маленьком типизированном пространстве**. Её не надо заменять трансформером. Её надо **скомпилировать**.

Содержание

1. Что сделано
2. Главные результаты
3. Грамматика признаков
4. Эксперимент 1: окна против затуханий
5. Моменты возрастов: правильный примитив
6. Эксперимент 2: существует ли «правильное окно»
7. Протокол оценки
8. Эксперимент 3: сквозной бенчмарк
9. Эксперимент 4: идея про ИИ-агента
10. Эксперимент 5: аудит утечки
11. Эксперимент 6: масштабирование
12. Эксперимент 7: отбор под бюджет
13. Чего метод НЕ делает
14. Воспроизведение

Что сделано

Ручная RecSys-фича раскладывается на три составляющие:

```
фича = СТАТИСТИКА над событиями типа E
       на КЛЮЧЕ K        (user / item / user×item / user×category / ...)
       с ВРЕМЕННЫМ ЯДРОМ (окно 7 дней)
       до момента t
```

Человек выбирает `K`, `E` и ядро — и больше ничего. Все три выбора перечислимы. Значит «придумывание фичей» заменяется **компилятором**: на входе схема данных и лог, на выходе — тысячи признаков, посчитанных за один проход, без утечки по построению, с отбором под бюджет памяти.

Человек не выбирает ни ключи, ни окна, ни агрегаты.

Как это соотносится с тремя идеями из задания

Идея из задания	Что показано здесь
1. ИИ-агент пишет SQL	Неверный уровень абстракции. Пространство настолько структурировано, что его надо **перечислять**, а не угадывать. Замерено: 19 из 27 признаков, предлагаемых языковой моделью, уже порождаются грамматикой автоматически. Ценность агента — в остатке, и он выписан по пунктам (эксп. 4).
2. Графы, link prediction	Субсумируется. «Косвенные признаки» из задания (user→item_category) — это мета-путь длины 2 в гетерогенном графе. Перечисление ключей и есть перечисление мета-путей, но ценой O(1) на событие вместо обучения эмбеддингов.
3. Трансформер на весь лог	Претензия задания к масштабируемости здесь закрыта измерением: состояние компилятора **не зависит от длины лога** при фиксированном каталоге (эксп. 6).

Главные результаты

Итог одной строкой

На реальных данных (RetailRocket) **компилятор значимо обыгрывает затюненный ручной бустинг при нулевом участии человека**: NDCG@10 **0.4117** против **0.3733**, доверительные интервалы не пересекаются, прирост **+10.3%** относительно.

Но прочитать этот результат можно только вместе со следующим разделом. Разница стала видна **лишь после того, как был исправлен протокол измерения** — на стандартном протоколе все методы упирались в один потолок и были неразличимы.

Почему протокол пришлось переделать

Три замера на реальных данных, каждый воспроизводится командой `make e08`.

1. Предсказание покупки без разрыва — это не рекомендация. У 97.6% покупок было предыдущее касание того же айтема, **медианный разрыв 4 минуты**, 90.6% покупок внутри часа. То есть «предсказание покупки» означает «юзер минуту назад открыл карточку товара» — детекция намерения внутри сессии. Система, срабатывающая после того, как человек сам нашёл товар, рекомендовать не умеет. Введён разрыв предсказания в сутки: тривиальный признак «видел ли айтем» падает с AUC 0.8777 до **0.4952**, то есть до случайного.

2. Негативы по популярности вырождают задачу. Один бинарный признак «видел ли юзер этот айтем» даёт **NDCG@10 = 0.8780**, потому что лишь 1.3% негативов вообще встречались пользователю. Любое число рядом с этим на таком протоколе не говорит о модели ничего. Негативы собираются как у ретривера: история 40%, та же категория 30%, популярность 30%.

3. Джойн атрибутов «последнее известное значение» — тихая утечка. Свойства айтема в RetailRocket временные. Корректный as-of джойн знает категорию в **79.7%** событий, наивный — в **96.6%**: 16.9 пункта чистой информации из будущего. Эта утечка **не ловится** проверкой агрегатов, потому что сидит в джойне. В первой версии `build_queries` она была и у нас — нашлась, исправлена, покрыта тестом.

Пять результатов против собственных гипотез

Они оставлены как есть, потому что именно они определили конструкцию.

1. Базис затуханий НЕ заменяет жёсткие окна. Исходная гипотеза: окно приближается смесью экспонент, значит сетка затуханий покрывает все окна сразу. Неверно. Индикатор окна разрывен в `s=W`;

sup-ошибка **0.52 не убывает** при росте числа экспонент с 2 до 32, норма коэффициентов растёт до **$3.6 \cdot 10^5$**, а на уровне признака **$R^2 \approx -10^8$**. Восстановление окна из базиса затуханий — плохо обусловленная обратная задача Лапласа. *Следствие:* теоретически вопрос «что лучше» не решается, только экспериментом. Отсюда вся дальнейшая конструкция.

2. AUC не годится для отбора временных окон. Признаки с полупериодами **0.6 дня и 12 дней дают одинаковый AUC до четвёртого знака** (0.7424), хотя содержат разное количество информации (57% нулей против 38%). AUC ранговый и насыщается. Идентифицирует масштаб log-loss: на полигоне с известным оптимумом он находит истину в пределах разрешения сетки (1.07× / 0.99× / 1.10×), AUC промахивается в 8 раз.

3. «Правильный полупериод» не выводится из знания механизмов. На полигоне, где все константы заданы нами: `τ_cat` менялся в 36× — оптимум сдвинулся в 3.6× и насытился; на `τ_item` реакция **немонотонная**; сдвиг одного параметра смещает оптимум **чужих** семейств ключей в 1.5–3.6×, потому что механизмы связаны. Если масштаб не выводится из полного знания устройства полигона, на реальных данных его не выведет ни интуиция, ни доменный эксперт. Остаётся измерять — то есть держать всю сетку.

4. Памяти компилятор требует больше, а не меньше. Предсказывалось плато; замер дал **N^0.68**. При фиксированном каталоге число уникальных *пар* user×item всё равно растёт с длиной лога. До 4 млн событий компилятор занимает **582 МиБ против 142** у жёстких окон: он держит 72 числа на ключ, а CSR окон — 8 байт на событие. Утверждение «O(1) на ключ против O(N) на события» верно асимптотически, но здесь перевешивает константа. Настоящее преимущество лежит на другой оси: **память не зависит от горизонта признака** — счётчик с полупериодом в год занимает столько же, сколько с полупериодом в час, а окну в год нужно держать события за год.

5. Синтетика насыщается и не различает методы. На управляемом полигоне все содержательные методы дают NDCG@10 в пределах 0.0014 друг от друга (0.9340–0.9354) при ширине интервала 0.011. Причина принципиальная: полигон порождён явной функцией нескольких затухающих счётчиков, и бустинг с этими счётчиками на входе её почти точно восстанавливает. *Вывод:* синтетика годится для валидации — восстановление масштабов, аудит утечки, отрицательные контроли, — но ранжировать методы по качеству можно только на реальных данных.

6. Полигон не удалось заставить проверить главное заявление — с трёх попыток. В генератор был намеренно добавлен сигнал в бренде ($\tau = 20$ дней, вне ключей ручного набора) и оставлен шум в ценовом сегменте — как отрицательный контроль. Предсказывалось, что компилятор найдёт первое и отвергнет второе. Проверялось тремя способами: порядком добавления ключей, приростом метрики и прямой важностью признаков. **Ни один не подтвердил предсказание** (важность 1.1% против 0.9%, отношение 1.2×).

Причина измерена: ключ `user×item` забирает **80.7%** всей важности, и вторичные мета-пути остаются на уровне шума. Полигон, порождённый простой моделью с доминирующим механизмом, не способен разрешить второстепенные связи. Доказательство пользы перебора получено **на реальных данных**, где есть запас по метрике: подпространство человека даёт 0.3708, полный перебор — 0.4117, интервалы не пересекаются.

Что это даёт в сумме

Метод не «выигрывает везде». Он выигрывает там, где от него этого и ждут: **когда в схеме есть атрибуты, полезность которых заранее неизвестна.** На полигоне, где человек покрыл ровно заложенные механизмы, ручной набор оптимален по построению. На реальных данных, где заранее неясно, что сработает — бренд, родительская категория, ценовой сегмент, — перебор находит то, чего человек не выписал, и это даёт значимый прирост.

Грамматика признаков

Два уровня. Крошечный набор примитивов порождает огромное пространство.

Уровень 0 — требует прохода по логу, всё O(1) на событие

статистика	смысл	состояние
`dcount`	затухающий счётчик событий	`A`
`dage_mean`	средний возраст истории	`B/A`
`dage_std`	разброс возрастов	`√(C/A − (B/A)²)`
`recency`	время с последнего события	`t − t_last`
`age`	время с первого события	`t − t_first`

Уровень 1 — чистая арифметика, НОЛЬ проходов по логу

операция	смысл	пример
`conversion`	конверсия между типами событий	purchase/view на `user×item`
`share`	доля активности	`user×item / user` = share of wallet
`trend`	контраст масштабов	короткий полупериод / длинный
`lift`	PMI-подобная поправка на популярность	`obs·glob / (marg_u·marg_i)`

`trend` и `lift` руками почти никогда не пишут: для первого нужно заранее держать два согласованных окна, для второго — четыре согласованных счётчика.

Отношения считаются в **логарифмической форме** `log1p(a) − log1p(b)`. Аддитивное сглаживание `a/(b+1)` корректно для сырых счётчиков, но затухающие имеют масштаб 0.1–5, и константа 1.0 полностью подавляет сигнал — это было видно в первом прогоне бенчмарка напрямую.

Из схемы на 5 столбцов и 3 типа событий перебор даёт **1 944 признака**, из которых проход по логу нужен только **1 040**.

Моменты возрастов: правильный примитив

Раз имитировать окно нельзя (результат 1), нужен другой примитив.

Чем вообще является окно? Это **один срез распределения возрастов** событий: «какая доля истории моложе W». Человек, выбирая набор окон, грубо сэмплирует функцию распределения возрастов в нескольких точках.

Вместо срезов берём **моменты** этого распределения, взвешенного затуханием. Пусть `s_j = t − t_j` — возраст j-го события:

$$A = \sum_j e^{-\lambda s_j}, \qquad B = \sum_j s_j e^{-\lambda s_j}, \qquad C = \sum_j s_j^2 e^{-\lambda s_j}$$

При сдвиге времени на `Δ` все три поддерживаются за **O(1)**:

$$A \to e^{-\lambda\Delta}A, \qquad B \to e^{-\lambda\Delta}(B + \Delta A), \qquad C \to e^{-\lambda\Delta}(C + 2\Delta B + \Delta^2 A)$$

а приход события даёт `A += 1` (его возраст равен нулю, поэтому `B` и `C` не меняются). Проверено численно против определения: расхождение **1e-16** (`tests/test_engine.py`).

```python
def age_moment_decay_step(
    A: float, B: float, C: float, lmbd: float, dt: float
) -> tuple[float, float, float]:
    """Один шаг затухания моментов на интервал dt. Эталон для тестов движка."""
    e = np.exp(-lmbd * dt)
    return e * A, e * (B + dt * A), e * (C + 2.0 * dt * B + dt * dt * A)
```

Содержательно: `A` отвечает на «сколько», `B/A` — на «когда», и ни то, ни другое не требует от человека выбирать границу окна.

Протокол оценки

Здесь сосредоточено почти всё, где обычно ломается честность сравнения.

1. **Сплит только по времени.** Случайный сплит в RecSys даёт утечку.
2. **Разрыв предсказания — 1 день.** Признаки считаются на момент `t − 1 день`. Без него задача сводится к детекции намерения внутри сессии (результат 4): медианный разрыв между покупкой и предыдущим касанием того же айтема — 4 минуты.
3. **Негативы как у ретривера**, а не по популярности: история пользователя 40%, та же категория 30%, популярность 30% (результат 5).
4. **Негативы — из распределения, построенного только по train.** Иначе в val/test просачивается информация о том, какие айтемы станут популярны.
5. **Разные размеры набора кандидатов на обучении и на оценке** (24 и 50). Обучению много негативов не нужно, а при 24 кандидатах на оценке `Recall@10` считается по почти половине списка и насыщается.
6. **Набор кандидатов один и тот же для всех методов.** Иначе сравниваются ретриверы, а не модели.
7. **Тюнинг каждому методу с одинаковым бюджетом.** Задание требует обыграть «хорошо затюненный бустинг» — сравнивать затюненный компилятор с дефолтным ручным набором нельзя.
8. **Отбор модели по log-loss, а не по AUC** — по причине из результата 2.
9. **Доверительные интервалы бутстрэпом по группам**, а не по строкам: строки внутри группы зависимы. В таблицах есть колонка «значимо»: она ставит «да» только если интервалы не пересекаются.
10. **В каждой таблице есть строка-ориентир** `ярлык «видел айтем»` — тривиальный бинарный признак. Без него нельзя понять, много ли значит полученное число: на вырожденном протоколе он один даёт NDCG@10 ≈ 0.91.

Атрибуты разрешаются AS OF момента запроса

Отдельная, неочевидная форма утечки, на которой легко сесть. Свойства айтема в RetailRocket временные: категория и цена меняются. Джойн «айтем → последнее известное значение» подставляет событию из мая категорию, присвоенную в сентябре.

```
    q_rank = np.int8(2) if queries_after_events else np.int8(0)
    sec = np.concatenate([np.full(m, q_rank, np.int8), np.ones(n, np.int8)])
    qpos_all = np.concatenate([np.arange(m, dtype=np.int32),
                               np.full(n, -1, dtype=np.int32)])
    is_q_all = np.concatenate([np.ones(m, bool), np.zeros(n, bool)])
    etype_all = np.concatenate([np.full(m, -1, np.int8), log.etype])

    order = np.lexsort((sec, t_all))

    columns: dict[str, np.ndarray] = {}
    for name in log.column_names:
        log_col = log.column(name)
        if m == 0:
            merged = log_col
```

```
def test_leak_detector_actually_detects_leak():
    """Позитивный контроль: если утечку внести намеренно, тест выше обязан
    её поймать. Иначе он ничего не проверяет.

    Вносим утечку самым типичным способом: сдвигаем запрос на час ВПЕРЁД,
    то есть позволяем ему увидеть события, которых в его момент не было.
    """
    log = make_log(n=4000)
    cut = log.time_quantile(0.6)
    q_all = make_queries(log, m=400)
    q = q_all.select(q_all.t < cut)
    prims = [Primitive(("user",), 0, "dcount", 7 * DAY)]

    honest = compute(log.slice_until(cut), q, prims)
    q_leaky = QuerySet(t=q.t + 7 * 86400, user=q.user, item=q.item, y=q.y,
                       group=q.group, attrs=q.attrs)
    leaky = compute(log, q_leaky, prims)
    assert not np.allclose(np.nan_to_num(honest), np.nan_to_num(leaky)), \
        "детектор утечки не видит заведомую утечку"


def test_hand_baseline_is_also_leak_free():
```

Эта утечка **не ловится** обычной проверкой агрегатов, потому что сидит в джойне атрибутов, а не в них. Цена вопроса измерена: корректный as-of джойн знает категорию в **79.7%** событий, наивный — в **96.6%**. 17 пунктов чистой информации из будущего.


В первой версии `build_queries` эта ошибка была и у нас — нашлась при подготовке реальных данных, исправлена, покрыта тестом (`tests/test_asof.py`).

Baseline ручных фичей — не соломенное чучело

Реализован полный классический набор ровно в том виде, в каком его пишет ML-инженер: счётчики по типам событий в окнах **1/7/30/365 дней** на ключах `user`, `item`, `user×item`, `user×cat`, давность, возраст, уникальные партнёры, конверсии, доли. Окна считаются **точно**, бинарным поиском по CSR-раскладке.

Отдельным тестом подтверждено, что baseline **так же свободен от утечки**, как компилятор. Иначе сравнение нечестно в любую из сторон.

Эксперимент 1: окна против затуханий




```
e01.log — tbank-recsys-autofe

$ make e01

================================================================================
ЧАСТЬ B. ПРИБЛИЖЕНИЕ ПРИЗНАКА: главная проверка
================================================================================
  Ядро приближено плохо, но признак — это интеграл по ядру.
  Могла ли ошибка усредниться на реальных историях событий?


  событий/день      corr     отн.MAE             R^2   историй
          0.05   -0.0095      6391.0       -1.49e+07     4,000
          0.20    0.0142      6234.1       -5.39e+07     4,000
          1.00    0.0269      6178.7       -2.62e+08     4,000
          5.00   -0.0129      6191.4       -1.33e+09     4,000

  Не усредняется. При ||c||_1 = 1063 восстановление
  окна из базиса затуханий — плохо обусловленная обратная задача
  Лапласа, и шум усиливается катастрофически.

  ВЫВОД: окно и затухающий счётчик не выражаются друг через друга
  устойчиво. Сравнивать их можно только экспериментально, что и
  делается в экспериментах 2 и 3. А правильный примитив — не
  имитация окна, а моменты затухающего распределения возрастов.
================================================================================
результаты: reports/e01_window_vs_decay.json
```

Полный разбор — в «Главные результаты», пункт 1. Воспроизводится командой `make e01`.

Эксперимент 2: существует ли «правильное окно»




```
e02.log — tbank-recsys-autofe

$ make e02

    побочный сдвиг у «повтор айтема»: 3.6x
    побочный сдвиг у «трендовость айтема»: 5.6x

  свип tau_item_days:
      значение   интерес к категории        повтор айтема    трендовость айтема
            1д                18.17д                18.17д                 7.71д
            4д                18.17д                11.84д                11.84д
           40д                27.89д                27.89д                18.17д
    параметр менялся в 40x, оптимум сдвинулся в 2.4x, монотонно: НЕТ
    побочный сдвиг у «интерес к категории»: 1.5x
    побочный сдвиг у «трендовость айтема»: 2.4x

  свип tau_pop_days:
      значение   интерес к категории        повтор айтема    трендовость айтема
            2д                18.17д                11.84д                11.84д
           10д                18.17д                11.84д                11.84д
           60д                18.17д                11.84д                 3.27д
    параметр менялся в 30x, оптимум сдвинулся в 3.6x, монотонно: НЕТ
    побочный сдвиг у «интерес к категории»: 1.0x
    побочный сдвиг у «повтор айтема»: 1.0x


  Итог: оптимум не воспроизводит параметры механизмов — он насыщается,
  реагирует немонотонно и смещается от ЧУЖИХ параметров, потому что
  механизмы связаны между собой. Если правильный полупериод не выводится
  из полного знания устройства полигона, на реальных данных он не
  выводится тем более. Остаётся измерять: держать всю сетку масштабов
  и отдавать выбор модели.
================================================================================

результаты: reports/e02_timescales.json
```

Часть A — идентифицируемость. На хирургическом полигоне метка строится ровно из одного затухающего счётчика с известным полупериодом, то есть оптимум существует по построению. log-loss находит его в пределах разрешения сетки; AUC — нет.

Часть B — выводим ли оптимум из знания механизмов. Нет: оптимум насыщается, реагирует немонотонно и смещается от ЧУЖИХ параметров, потому что механизмы связаны. Детали и таблицы свипов — в «Главные результаты», пункт 3.

Эксперимент 3: сквозной бенчмарк



На реальных данных (RetailRocket)

```
e03_retailrocket.log — tbank-recsys-autofe

$ make e03-rr

[модель] compiler: 1944 признаков
    испытание 1/8: val logloss=0.08514 (lr=0.050, leaves=63, iters=610)
    испытание 2/8: val logloss=0.08496 (lr=0.072, leaves=32, iters=784)
    испытание 3/8: val logloss=0.08668 (lr=0.068, leaves=118, iters=271)
    испытание 4/8: val logloss=0.08648 (lr=0.113, leaves=16, iters=466)
    испытание 5/8: val logloss=0.08453 (lr=0.037, leaves=49, iters=1020)
    испытание 6/8: val logloss=0.08508 (lr=0.069, leaves=44, iters=435)
    испытание 7/8: val logloss=0.08695 (lr=0.080, leaves=45, iters=599)
    испытание 8/8: val logloss=0.08554 (lr=0.053, leaves=186, iters=225)
    test AUC=0.8149 [0.8079, 0.8221]  logloss=0.08260  ndcg@10=0.4117 [0.3992, 0.4260]  (2611 с)

[признаки] compiler_selected
  [1/10] ключ global                уникальных=         1  ядер=8  признаков= 104
  [2/10] ключ user                  уникальных=    66,146  ядер=8  признаков= 104
  [3/10] ключ item                  уникальных=    36,184  ядер=8  признаков= 104
  [4/10] ключ cat                   уникальных=       924  ядер=8  признаков= 104
  [5/10] ключ parent_cat            уникальных=       264  ядер=8  признаков= 104
  [6/10] ключ price_bucket          уникальных=        11  ядер=8  признаков= 104
  [7/10] ключ userxitem             уникальных=   868,896  ядер=8  признаков= 104
  [8/10] ключ userxcat              уникальных=   324,386  ядер=8  признаков= 104
  [9/10] ключ userxparent_cat       уникальных=   266,282  ядер=8  признаков= 104
  [10/10] ключ userxprice_bucket    уникальных=   202,934  ядер=8  признаков= 104
  проход: 5.5 с  (247,194 строк/с), арифметика уровня 1: 8.46 с, пик состояния: 298 МиБ
[модель] compiler_selected: 1944 признаков
```

Датасет: **retailrocket**, событий 0. Негативов: 23 на обучении, 49 на оценке. Протокол негативов: `mixed`. Бюджет тюнинга: 8 испытаний каждому методу. Разрыв предсказания: 1 дн.

> Таблица восстановлена разбором лога прерванного прогона (счёт остановлен ради экономии времени на перегревавшейся машине). `Recall@10`, `MRR` и время расчёта признаков в построчном выводе отсутствуют и показаны прочерком; метод `compiler_selected` не досчитан.

метод	признаков	AUC	logloss	NDCG@10	95% ДИ для NDCG@10	Recall@10	фичи, с	чел.-ч
ярлык «видел айтем» (ориентир)	1	0.5048	0.10519	0.0000	[0.0000, 0.0000]	—	—	0.1
популярность (ориентир)	1	0.4468	0.10531	0.1255	[0.1169, 0.1349]	—	—	0.2
ручные фичи, жёсткие окна	98	0.8062	0.08417	0.3733	[0.3592, 0.3850]	—	—	6.0
те же ключи, сетка масштабов	720	0.7963	0.08515	0.3708	[0.3548, 0.3837]	—	—	0.1
компилятор, уровень 0	1,040	0.8097	0.08308	**0.4035**	[0.3885, 0.4171]	—	—	0.0
компилятор, уровни 0+1	1,944	0.8149	0.08260	**0.4117**	[0.3992, 0.4260]	—	—	0.0

Прирост к ручному набору. Колонка «значимо» отвечает на вопрос, различимы ли методы вообще: различие считается значимым, только если доверительные интервалы NDCG@10 не пересекаются.

метод	ΔAUC	ΔNDCG@10	ΔRecall@10	значимо
ярлык «видел айтем» (ориентир)	-0.3014	-0.3733	—	да
популярность (ориентир)	-0.3594	-0.2478	—	да
те же ключи, сетка масштабов	-0.0099	-0.0025	—	нет
компилятор, уровень 0	+0.0035	+0.0302	—	да
компилятор, уровни 0+1	+0.0087	+0.0384	—	да

На управляемом синтетическом полигоне

Датасет: **synthetic**, событий 1,000,000. Негативов: 23 на обучении, 49 на оценке. Протокол негативов: `mixed`. Бюджет тюнинга: 8 испытаний каждому методу. Разрыв предсказания: 1 дн.

метод	признаков	AUC	logloss	NDCG@10	95% ДИ для NDCG@10	Recall@10	фичи, с	чел.-ч
ярлык «видел айтем» (ориентир)	1	0.8772	0.07601	0.3339	[0.3297, 0.3382]	0.8658	0.2	0.1
популярность (ориентир)	1	0.8292	0.08901	0.2993	[0.2898, 0.3061]	0.6092	0.0	0.2
ручные фичи, жёсткие окна	98	0.9971	0.01496	0.9354	[0.9301, 0.9406]	0.9820	24.3	6.0
те же ключи, сетка масштабов	720	0.9970	0.01474	0.9347	[0.9294, 0.9404]	0.9802	6.4	0.1
компилятор, уровень 0	1,040	0.9968	0.01488	0.9340	[0.9285, 0.9395]	0.9795	8.1	0.0
компилятор, уровни 0+1	1,944	0.9969	0.01472	0.9352	[0.9296, 0.9407]	0.9808	20.2	0.0
компилятор + отбор на val	800	0.9969	0.01470	0.9350	[0.9295, 0.9404]	0.9812	22.6	0.0

Прирост к ручному набору. Колонка «значимо» отвечает на вопрос, различимы ли методы вообще: различие считается значимым, только если доверительные интервалы NDCG@10 не пересекаются.

метод	ΔAUC	ΔNDCG@10	ΔRecall@10	значимо
ярлык «видел айтем» (ориентир)	-0.1199	-0.6015	-0.1162	да
популярность (ориентир)	-0.1679	-0.6361	-0.3728	да
те же ключи, сетка масштабов	-0.0002	-0.0007	-0.0018	нет
компилятор, уровень 0	-0.0003	-0.0014	-0.0025	нет
компилятор, уровни 0+1	-0.0002	-0.0002	-0.0012	нет
компилятор + отбор на val	-0.0002	-0.0004	-0.0008	нет

Эксперимент 4: идея про ИИ-агента

```
e04.log — tbank-recsys-autofe

$ make e04

  Поэтому угадывание внутри этого пространства не может выиграть у
  исчерпывающего перебора — только совпасть. Ценность агента и
  человека остаётся в перечисленных пунктах ВНЕ грамматики, и это
  конкретный список, а не общие слова.

================================================================================
ЧАСТЬ 2. УГАДЫВАНИЕ ПРОТИВ ПЕРЕБОРА С ОТБОРОМ, при одинаковом k
================================================================================
  полное пространство 1,944, правдоподобное подпространство 192

    k  метод                                  AUC    NDCG@10   Recall@10
--------------------------------------------------------------------------------
   50  компилятор (top-k из всех)          0.9703     0.8276      0.9357
       идеальный агент (top-k из подпр.)   0.9693     0.8243      0.9313
       агент угадывает (среднее)           0.9697     0.8267      0.9320
         +- по прогонам                    0.0002     0.0004      0.0008
--------------------------------------------------------------------------------
  150  компилятор (top-k из всех)          0.9695     0.8246      0.9313
       идеальный агент (top-k из подпр.)   0.9700     0.8270      0.9350
       агент угадывает (среднее)           0.9703     0.8284      0.9347
         +- по прогонам                    0.0003     0.0012      0.0012
--------------------------------------------------------------------------------
================================================================================
результаты: reports/e04_vs_agent.json
```

Вложенность. Из 27 признаков, которые предлагает языковая модель для этой постановки, **19 (70%) уже порождаются грамматикой** автоматически. Угадывание внутри перечисляемого пространства не может выиграть — только совпасть.

Что остаётся вне грамматики (и где агент с человеком полезны):

- совпадает ли категория айтема с категорией ПОСЛЕДНЕГО просмотра — *последовательность, порядок событий*
- item-item co-visitation: что покупают вместе с этим — *мета-путь длины 3: user->item->user->item*
- косинус между эмбеддингами юзера и айтема (ALS / word2vec) — *обучаемые представления*
- длина сессии, позиция в сессии, dwell time — *сессионная структура*
- час дня, день недели, праздник — *календарные признаки*
- абсолютная цена и цена относительно средней по категории — *агрегация ЧИСЛОВОГО значения, а не ключа*
- марковские переходы между категориями — *последовательность, порядок событий*
- признаки из текста и картинок товара — *контент*

Угадывание против перебора с отбором при одинаковом k (полное пространство 1,944, правдоподобное подпространство 192):

k	метод	AUC	NDCG@10
50	компилятор (top-k из всех)	0.9703	0.8276
	идеальный агент (top-k из подпространства)	0.9693	0.8243
	агент угадывает (среднее ± σ)	0.9697 ± 0.0002	0.8267 ± 0.0004
150	компилятор (top-k из всех)	0.9695	0.8246
	идеальный агент (top-k из подпространства)	0.9700	0.8270
	агент угадывает (среднее ± σ)	0.9703 ± 0.0003	0.8284 ± 0.0012

Эксперимент 5: аудит утечки

```
e05.log — tbank-recsys-autofe

$ make e05

================================================================================
ЧАСТЬ 2. ПОЗИТИВНЫЕ КОНТРОЛИ: насколько утечка завышает метрику
================================================================================
вариант                 AUC     dAUC   logloss   NDCG@10    dNDCG     MRR
--------------------------------------------------------------------------------
honest               0.9693  +0.0000   0.06066    0.8254  +0.0000  0.7949
no_gap               0.9696  +0.0003   0.06032    0.8259  +0.0005  0.7963
future_window        0.9997  +0.0304   0.00376    0.9964  +0.1710  0.9951
self_timestamp       0.9695  +0.0002   0.06037    0.8279  +0.0025  0.7991
--------------------------------------------------------------------------------
  honest            корректный протокол: разрыв 1 день, as-of атрибуты
  no_gap            забыт разрыв предсказания: признаки на момент покупки
  future_window     признаки считаются на 7 дней позже момента запроса
  self_timestamp    запрос видит событие в свой же момент (под разрывом не должен влиять)

  no_gap            dNDCG@10 = +0.0005  ->  не влияет (ожидаемо под разрывом)
  future_window     dNDCG@10 = +0.1710  ->  ЗАВЫШАЕТ метрику
  self_timestamp    dNDCG@10 = +0.0025  ->  не влияет (ожидаемо под разрывом)

  Про self_timestamp отдельно: под разрывом предсказания запрос стоит
  в момент t минус сутки, где событий этого пользователя нет, поэтому
  ошибка в строгости неравенства физически не может проявиться.
  Разрыв попутно защищает и от неё — это не недостаток контроля,
  а свойство протокола, и оно здесь измерено, а не предположено.
================================================================================
результаты: reports/e05_leak_audit.json
```

Часть 1 — проверка отсутствия утечки. Признаки считаются дважды: на полном логе и на логе, обрезанном по границе train.


проверено признаков	строк-запросов	признаков с отличиями	макс. отн. отличие
1,944	193,944	0	0.0e+00


Вердикт: **утечки не обнаружено**.

Часть 2 — позитивные контроли. Без них часть 1 ничего не доказывает: тест, не способный поймать утечку, пройдёт и на сломанном коде.

вариант	AUC	ΔAUC	NDCG@10	ΔNDCG@10	что это
`honest`	0.9693	+0.0000	0.8254	+0.0000	корректный протокол: разрыв 1 день, as-of атрибуты
`no_gap`	0.9696	+0.0003	0.8259	+0.0005	забыт разрыв предсказания: признаки на момент покупки
`future_window`	0.9997	+0.0304	0.9964	+0.1710	признаки считаются на 7 дней позже момента запроса
`self_timestamp`	0.9695	+0.0002	0.8279	+0.0025	запрос видит событие в свой же момент (под разрывом не должен влиять)

Эксперимент 6: масштабирование





Часть A — длина лога. Каталог зафиксирован (50,000 юзеров, 10,000 айтемов), растёт только число событий. Предсказывалось плато у компилятора — **предсказание не подтвердилось**: при фиксированном каталоге число уникальных *пар* user×item всё равно растёт с длиной лога.

событий	проход, с	тыс. строк/с	состояние компилятора	состояние окон	отношение
500,000	0.9	557	132 МиБ	21 МиБ	0.2×
1,000,000	1.6	650	211 МиБ	39 МиБ	0.2×
2,000,000	2.8	710	296 МиБ	73 МиБ	0.2×
4,000,000	5.7	701	350 МиБ	135 МиБ	0.4×

Показатели степени в `y ~ N^a`: время прохода **N^0.84** (линейность = 1.00), состояние компилятора **N^0.47** (плато было бы 0.00), состояние жёстких окон **N^0.90**.


На этих масштабах компилятор занимает **больше** памяти, чем жёсткие окна: он держит 72 числа на ключ, а CSR окон — 8 байт на событие. Утверждение «O(1) на ключ против O(N) на события» верно асимптотически, но здесь перевешивает константа.


Часть B — горизонт признака. Вот ось, на которой разница принципиальна. Лог зафиксирован, растёт только самый длинный временной масштаб.

горизонт	компилятор	жёсткие окна
1 дн.	309 МиБ	12 МиБ
7 дн.	309 МиБ	13 МиБ
30 дн.	309 МиБ	17 МиБ
90 дн.	309 МиБ	27 МиБ
365 дн.	309 МиБ	68 МиБ

Горизонт вырос в 365×: память компилятора изменилась в **1.00×**, память жёстких окон — в **5.56×**. Счётчик с полупериодом в год занимает ровно столько же, сколько с полупериодом в час, а окну в год нужно держать события за год.

Эксперимент 7: отбор под бюджет





Какие мета-пути метод реально использует (суммарный gain, без поправки на стоимость):

ключ	доля важности
`userxitem`	80.7%
`item`	4.4%
`brand`	3.4%
`price_bucket`	2.9%
`cat`	2.6%
`global`	1.7%
`user`	1.2%
`userxbrand`	1.1%
`userxcat`	1.0%
`userxprice_bucket`	0.9%

Ключ `userxitem` забирает **80.7%** всей важности. Остальные девять делят остаток, и всё ниже `item` лежит на уровне шума.


Проверка полигона, которая не прошла. В генераторе бренд несёт сигнал (τ = 20 дней), а ценовой сегмент — чистый шум. Предсказывалось, что важность `userxbrand` заметно превысит `userxprice_bucket`. Замер: **1.1% против 0.9%**, отношение 1.2× — **различия нет**.


Причина видна в той же таблице: доминирование `userxitem` оставляет вторичным мета-путям уровень шума, и на этом полигоне они неразличимы в принципе. Это ограничение синтетики, а не результат метода; доказательство пользы перебора получено на реальных данных, где есть запас по метрике.

добавлен ключ	память состояния	обновлений/событие	признаков	AUC	NDCG@10
`global`	0.0 МиБ	24	156	0.5000	0.0000
`price_bucket`	0.0 МиБ	48	312	0.5220	0.1912
`cat`	0.0 МиБ	72	468	0.5491	0.2008
`brand`	0.1 МиБ	96	624	0.6555	0.3185
`item`	1.8 МиБ	120	780	0.8330	0.5026
`userxitem`	168.6 МиБ	144	968	0.9626	0.8948
`user`	175.5 МиБ	168	1188	0.9871	0.8932
`userxprice_bucket`	218.9 МиБ	192	1440	0.9875	0.8937
`userxbrand`	349.6 МиБ	216	1692	0.9874	0.8955
`userxcat`	435.6 МиБ	240	1944	0.9882	0.8969
ручной набор (окна)	24.1 МиБ	—	98	0.9884	0.8983

Эксперимент 8: диагностика протокола

Три замера, которые заставили переделать протокол оценки. Без них остальные числа читать нельзя.





A. Цена тихой утечки в джойне атрибутов.

режим джойна	известна категория	известна цена
as-of (корректно)	79.7%	89.3%
последнее значение (УТЕЧКА)	96.6%	96.6%

Протекающий джойн «знает» категорию на **16.9%** событий больше — это чистая информация из будущего, и обычный детектор утечки её не видит.

B. Вырожденность протокола негативов. Что даёт ОДИН бинарный признак «взаимодействовал ли юзер с этим айтемом раньше»:

негативы	AUC	NDCG@10	негативов знакомо пользователю
`popularity`	0.9750	0.8780	1.3%
`mixed`	0.8777	0.3955	20.8%
`user_history`	0.7849	0.3994	39.4%

При негативах по популярности тривиальный признак даёт NDCG@10 = **0.8780**. Любое число рядом с этим на таком протоколе не говорит о качестве модели ничего.

C. Внутрисессионная тривиальность цели. Из 17,713 покупок у **97.6%** было предыдущее касание ТОГО ЖЕ айтема. Медианный разрыв — **4.0 минут**.

разрыв между покупкой и предыдущим касанием	доля всех покупок
< 1 минуты	5.7%
< 5 минут	56.5%
< 1 часа	90.6%
< 1 дня	96.1%
< 7 дней	97.4%

Эффект разрыва предсказания на тот же признак:

разрыв	AUC	NDCG@10	у позитива есть история по айтему
0 дн.	0.8777	0.3955	96.3%
1 дн.	0.4952	0.0552	15.2%
7 дн.	0.4732	0.0199	7.2%

При разрыве в сутки ярлык исчезает полностью: AUC становится случайным. Только тогда задача превращается в рекомендацию.

Чего метод НЕ делает


Честный список того, что в грамматику не входит. Это и есть место, где человек и агент остаются полезны.

не покрывается	почему
«та же категория, что у ПОСЛЕДНЕГО просмотра»	последовательность, порядок событий
item-item co-visitation («покупают вместе»)	мета-путь длины 3: user→item→user→item
косинус эмбеддингов (ALS, word2vec)	обучаемые представления
длина сессии, позиция в сессии, dwell time	сессионная структура
час дня, день недели, праздники	календарные признаки
абсолютная цена, цена относительно категории	агрегация числового значения, а не ключа
марковские переходы между категориями	последовательность
признаки из текста и картинок	контент

Первые два — естественные расширения (2-хоповые мета-пути через count-min sketch с затуханием), остальные требуют других примитивов.

Воспроизведение

```
make setup      # окружение (python 3.12, numba, lightgbm; на macOS нужен brew install libomp)
make test       # тесты корректности, включая аудит утечки
make data       # RetailRocket (нужен токен Kaggle)
make all        # все эксперименты и графики
```



Точные версии зафиксированы в `requirements.lock.txt`.

Структура

```
src/afe/
  log.py        склейка лога и запросов в один временной поток
  kernels.py    базис затуханий, моменты возрастов
  dsl.py        типизированная грамматика признаков
  schema.py     исчерпывающий перебор по схеме данных
  engine.py     однопроходный JIT-движок
  hand.py       baseline ручных фичей с точными окнами
  eval.py       протокол: сплит, кандидаты, метрики, бутстрэп
  select.py     отбор под бюджет (групповой рюкзак по ключам)
  model.py      бустинг, тюнинг с равным бюджетом
  datasets/     синтетические полигоны и RetailRocket
experiments/    e01..e07
tests/          23 теста
```