MOLEX 2,50mm

피치 커넥터

상품 가이드

- MOLEX사의 2.50mm피치 커넥터
- 전선 대 기판용 커넥터
- ●3A, 250V의 대전류
- ●UL, CSA 취득품

A4

기판용 스트레이트타입 커넥터 e-CON 커넥터

기판용 앵글타입 커넥터

○A4-71페이지

○A4-39페이지 **○**A4-40페이지



○A4-39페이지 **○**A4-40페이지

●FA기기에서 광범위하게 사용되는 2.5mm피치의 소형 고밀도의 나일론 커넥터 입니다.

- ●2,5mm 피치 커넥터는 UL, CSA 규격을 취득하고 있으므로 성질 품질 모두 안심하고 사용하실 수 있습니다.
- ●UL: E29179
- CSA: LR19980

공통 사양

사 양		
항목	내용	
정격전압	AC/DC250V	
정격전류	3A	
내전압	AC1000V(1분간)	
절연저항	1000ΜΩ	
접촉저항	20ΜΩ	
적용전선 범위	AWG28~22(0,08~0,33mm²)	
적합 전선 피복 외형	1.15~1.9mm	
사용 온도 범위	-40°C∼105°C	

재 질	
항목	재질
하우징	나일론66(UL94V-0)
안찬 커텐트	인청동

5267/5268/5264(2.5mmエ|ス|)

В

기판용 스트레이트타입 커넥터

외형도

⊕ Ø 0.6 A B

⊕ Ø 0.6 C D

외형도

⊕ Ø 0.6 C D



정격전압 : AC/DC250V 기본사양 정격전류 : 3A 기타 사양 : ♠A4-38페이지



· 조합 상대에 대해서는 **()**A4-40페이지

100개들이



단 가

1~5팩

3,290

5,000

6,430

7,860

10,150

11 580

13,000

Delivery 출하일

1~5팩

중량(g)

0.22 0.30 0.38 0.46 0.53

1개부터 주문가능 + 배송비 무료

Catalog No.

5267-02A-X-100P

2,970

4,500

5,790

7,080

9,140

10,430

11,700

12,990

제조원 : MOLEX

3일째

부품 찾는 방법

환경물질 함유 정보에 대해서

커넥터/단자

튜브/보호관

5566/5569 (4.2mm피치

방수 커넥터 (CB01/CL07) 나일론 커넥터 전용 압착공구

기판용 앵글타입 커넥터



웨이터 : 나일론 66

●5264커넥터와 결합 가능한 PCB헤더형 커넥터입니다.

5267-02A-X-100P

5267-03A-X-100P

5267-04A-X-100P

5267-05A-X-100P


5267-06A-X-100P 5267-07A-X-100P

5267-08A-X-100P

5267-09A-X-100P

5267-10A-X-100P 10

정격전압: AC/DC250V



100개들이

핀 : (Ø 0.7) 이정도 조선도급

조합 상대에 대해서는 🗘A4-40페이지

13.5 16.0

18.5

Catalog No.

17.4



기가부터 주문가능 + 배송비 무료

3일째 1~5팩

6 팩~ 납기확인

Order 주문예 Catalog No.

5268-02A-100P

		1~5백	6백~
5268-02A-100P	2	3,860	3,480
5268-03A-100P	3	5,290	4,770
5268-04A-100P	4	7,290	6,570
5268-05A-100P	5	9,000	8,100
5268-06A-100P	6	9,580	8,630
5268-07A-100P	7	11,000	9,900
5268-08A-100P	8	12,720	11,450
5268-09A-100P	9	14,150	12,740
5268-10A-100P	10	15,860	14,280

중량(g)

0.62

0.71

제조원 : MOLEX

▼ 2011.7

A4-38

커 나 넥 일 터 론

A4

카타로그 사용방법

그림도표 보는 방법

단자대

액세서리

공구

스위치/박스

하네스 전원코드/ 멀티탭

자료

A4-39